

# RELEVAGE AVANT 15.01 – Modèle intégré



- Relevage avant d'une capacité de 1.500 kg à 190 bars.
- Intégration maximale dans le respect du design.
- Bras de relevage indépendants avec 4 positions: a) Flottant b) Flottant avec débattement contrôlé c) Bras verrouillés d) Position transport.
- Adapté aux tracteurs 3 - 4 cylindres de 30 CV à 80 C.V.
- Position parking avec bras positionnés en arrière.
- Compatible avec une prise de force frontale.

**Prix** Les prix indiqués dans la liste ci-après incluent les longerons d'adaptation spécifique.

Désignation	Poids kg	Référence :	
15.01 sans pièces d'adaptation		66402-00	
Ferrure, boulons incl. pour 15.01		66402-01	

## EQUIPEMENT STANDARD

- 2 vérins simple effet avec filtre sur circuit descendant.
- Cat. 2, DS/ISO 8759/1/2, 825 mm entre les bras de relevage.
- Peint à la couleur du tracteur et préparé avec 2 sous couches.
- Adaptation spécifique au type du tracteur (cf. liste)
- Boulonnerie, flexibles 5,50 m avec prises à billes fournis.
- Valves coupe-circuit sur prises à billes – le relevage peut-être désaccouplé du circuit hyd.
- Attelage rapide catégorie 2-S avec boules ø28 mm.
- Barre de poussée M27 avec boule et broche de fixation Ø25 mm.
- **Pour plusieurs tracteurs:** Raccordement hydraulique direct voir liste.

## EQUIPEMENTS EN OPTION (Description voir page 2).

Désignation	Poids kg	Référence :	
Kit double effet, monté	4	66495-00	
Kit amortisseur 1 boule d'azote (shock absorber) avec flexibles et fixations, monté	4	66485-00	
Kit suspension 2 boules d'azote avec flexibles et fixations, monté	16	66490-00	
Shift Control Double, inverseur électrique entre relevage et un double effet	8	65100-10	
Shift Control Triple, inverseur électrique entre relevage et deux double effets	14	65100-12	
Prises et flexibles hydrauliques frontales tirées depuis prises arrières du tracteur	9	65100-20	
Chaîne de support	<b>prix pour le jeu</b>	664005001	
Barre de torsion	20	664003005	