

# FRONT-TILLER



- 2-reihige Eggensektion mit großem Durchgang.
- Bis zu 300 mm Arbeitstiefe.
- 2 Zinkentypen:
  - Federzinken, doppelgedrehten 40x40 mm, 0-30 cm Arbeitstiefe
  - Automatisch mit Feder – Druck 455 kg, 0-30 cm Arbeitstiefe
- Robuste Zinken mit mechanischer Federauslöser und Auslöserdruck von 455 kg.
- Kompakte Maschine.
- Längliches Loch für Oberlenker.
- Stufenlos einstellbare robuste Tiefenräder.

## PREISE & SPEZIFIKATIONEN

| Arbeitsbreite | Front-Tiller                         | Gewicht kg | Bestell. Nr |
|---------------|--------------------------------------|------------|-------------|
| 3,00 m        | 9 Zinken mit doppelgedrehten Federn  | 1.090      | 67510-15    |
| 3,00 m        | 9 Zinken, m/Federauslöser            | 1.405      | 67510-05    |
| 4,00 m        | 13 Zinken mit doppelgedrehten Federn | 1.240      | 67510-20    |
| 4,00 m        | 13 Zinken, m/Federauslöser           | 1.695      | 67510-10    |

## GRUNDAUSSTATTUNG

- Drehbare Tiefenräder, 2 Stck. 10.0/80x12 – 10 PLY
- 50x25 mm wendbare Verschleißschar.
- Nagel, Ober- und Unterlenkerbolzen.

## ZUSATZAUSRÜSTUNG

| Bezeichnung   | Gewicht kg | Bestell. Nr |
|---|------------|-------------|
| LED Beleuchtung mit klarem und rotem Glas                                       | 4          | 67510-50    |
| Wurfweitenbegrenzer-Satz m/einstellbaren Scheiben                               | 60         | 67510-55    |
| 75 x 12 mm wendbare und höhenverstellbare Verschleißschar<br>Aufpreis pro Zinke | -          | 67510-60    |