

FRONT-TILLER



- Décompacteur frontal puissant en deux rangées.
- Jusqu'à 30 cm de profondeur de travail.
- Deux options de dents:
 - Dent à double spires 40x40mm, profondeur de travail 0 - 30 cm
 - Dent automatique à double ressort taré à 455kg, profondeur de travail 0 - 30 cm
- Machine compacte.
- Trou oblong pour la barre de poussée.
- Robustes roues de terrage réglables par manivelles.

Prix & Caractéristiques techniques

Largeur de travail	Front-Tiller	Poids kg	Référence:	
3,00 m	9 dents, double spires	1.090	67510-15	
3,00 m	9 dents, sécurité à ressorts	1.405	67510-05	
4,00 m	13 dents, double spires	1.240	67510-20	
4,00 m	13 dents, sécurité à ressorts	1.695	67510-10	

EQUIPEMENT STANDARD

- Roues de terrage tournantes, 2 pcs. 10.0/80x12 – 10 plis.
- Socs réversibles 50 x 25 mm.
- Pitons et broches.

EQUIPEMENT EN OPTION

Désignation	Poids kg	Référence:	
LED feux de gabarit avec catadioptrés	4	67510-50	
Déflecteur de bordures à disques ajustables	60	67510-55	
Socs 75 x 12 mm réversible et réglable en hauteur, Suppl. par dent	-	67510-60	