

# COMBI-TILLER MKII



6,00 m Combi-Tiller MKII med 11 tænder.



- Standard med hydraulisk lift bagpå maskinen
- Stor gennemgang med 420 mm tandforsætning.
- Hydraulisk automatudløser eller "Quick-Push" springbolt stensikring.

## PRISER

### Til montering i traktorens lift:

Model	Arbejds- bredde	Stensik- ringstype	Antal tænder	Vægt kg	Tandspor- afstand	Vare- nummer	
Combi-Tiller MKII med hydr. lift og kat. 3 snap- koblinger.  Kan anvendes separat eller sam- men med bugseret redskab.	Fast	* 3,00 m	Quick-Push	5	890	60 cm	64531-01
		* 3,00 m	Hydr. auto.	5	1.035	60 cm	64531-11
		* 3,50 m	Quick-Push	6	985	58 cm	64531-21
		* 3,50 m	Hydr. auto.	6	1.130	58 cm	64531-31
	* 4,00 m	Quick-Push	7	1.085	57 cm	64531-41	
	* 4,00 m	Hydr. auto.	7	1.230	57 cm	64531-51	
	* 4,00 m	Quick-Push	8	1.170	50 cm	64531-52	
	* 4,00 m	Hydr. auto.	8	1.350	50 cm	64531-53	
Hydr.	**4,00 m	Quick-Push	7	1.310	57 cm	64531-61	
	**4,00 m	Hydr. auto.	7	1.450	57 cm	64531-71	
	**4,00 m	Quick-Push	8	1.395	50 cm	64531-72	
	**4,00 m	Hydr. auto.	8	1.570	50 cm	64531-73	
Hydr.	**4,00 m <b>HD</b>	Quick-Push	7	1.310	57 cm	64531-86	
	**4,00 m <b>HD</b>	Hydr. auto.	7	1.450	57 cm	64531-87	
	**4,00 m <b>HD</b>	Quick-Push	8	1.395	50 cm	64531-88	
	**4,00 m <b>HD</b>	Hydr. auto.	8	1.570	50 cm	64531-89	
	**5,00 m <b>HD</b>	Quick-Push	9	1.570	55,5 cm	64531-94	
	**5,00 m <b>HD</b>	Hydr. auto.	9	1.715	55,5 cm	64531-95	
	**6,00 m <b>HD</b>	Quick-Push	11	2.130	54,5 cm	64531-92	
	**6,00 m <b>HD</b>	Hydr. auto.	11	2.265	54,5 cm	64531-93	
**6,00 m <b>HD</b>	Quick-Push	12	2.250	50 cm	64531-96		
**6,00 m <b>HD</b>	Hydr. auto.	12	2.385	50 cm	64531-97		

\* Maskinen kræver 1 stk. dobbeltvirk. olieudtag. \*\* Mask. kræver 2 stk. dobbeltvirk. olieudtag.

## STANDARDUDSTYR

- Nagler, låsesplitter og dybdeskala for lift.
- Spids med 200 mm vingeskær monteret på 25 mm bred tand.
- Lift med kat. 3 snapkoblinger og **kategori 2 afstand (870 mm midt - midt)**.

### • 4,00 m hydr. model:

- Trepunktsophæng med kategori 3 nagler og kategori 2 afstand.
- Lift med kat. 3 snapkoblinger og kategori 2 afstand (870 mm midt - midt).

- Støttehjul, justerbar med spindler: 2 stk. 300/55x14.5.(gælder ikke for 4,00 m.)
- Trepunktsophæng med kategori 3 nagler og kategori 3 afstand.
- Lift med kat. 3 snapkoblinger og kategori 3 afstand (1010 mm midt - midt).

## EKSTRAUDSTYR

Benævnelse		Varenr.		
Lift m/kat. 3 snapkoblinger og <b>kategori 3 afstand</b> (1.010 mm midt - midt) <b>Merpris</b>		64519-35		
Et ekstra sæt dobbeltvirkende hydraulikslanger 3/8", med hunlynkoblinger monteret på Combi-Tiller MKII.		64519-15		
1 sæt støttehjul, justerbar med spindler: 2 stk. 200/60 x 14.5 – 10 PLY <b>NB: Vær opmærksom på, at hjulene skal monteres udenfor traktorens baghjul. Standard på modeller med hydr. sammenklap.</b>		64519-30		
Trækbom/Gaffeltræk til montage i Combi-Tiller MKIIs liftarme for bugserede redskaber for standard <b>Kategori 2 afstand</b>		64519-31		
Trækbom/Gaffeltræk til montage i Combi-Tiller MKIIs liftarme for bugserede redskaber for <b>Kategori 3 afstand</b> – til HD modeller.		64519-33		
Spids med 120 mm vingeskær <b>Prisreduktion pr. tand</b>		645000043A		
Spids med 350 mm vingeskær <b>Merpris pr. tand</b>		645000063A		
Spidser 200 mm med hårdmetalplade <b>Merpris pr. tand</b>		645000044TA		
<b>Easy Draft kit</b> 15 mm tand med 120 mm slidspids "ED" med hårdmetal platte		Quick-Push stensikring <b>Merpris pr. tand</b>	64512-06	
		Quick-Push stensikring <b>Eftermontering pr. tand</b>	64512-05	
		Hydr. auto. <b>Merpris pr. tand</b>	64512-16	
		Hydr. auto. <b>Eftermontering pr. tand</b>	64512-15	

For oversigt over udvalg af spidser, se side 70

## SPECIFIKATIONER

- Frihøjde under rammen: 780 mm
- Tandforsætning: 420 mm
- Maksimum arbejdsdybde: 400 mm
- Kraftbehov (ekstra behov i forhold til Disc-Roller *Contour*): 15 hk pr tand+/-
- Længde fra koblingspunkt til koblingspunkt (center): 1.550 mm
- Transportbredde, for 4,00 - 6,00 m hydr. modeller: 2,50 m