

# GRASS-TILLER



- God gennemgang med 820 mm rammehøjde.
- Robust rammekonstruktion, 180x180x8 mm profilrør.
- Hydr. dybderegulering fra 0 - 500 mm.
- 3 stensikringstyper: Springbolt, Quick-Push eller Hydr. automatudløser.
- Trinløs variabel tandafstand. Tandafstande afhænger af modelvalg og antal tænder.
- Ø400 mm takkede rulleskær stensikret via gummiophæng, dybdeindstillelige via 2 spindler.

## PRISER

**VIGTIGT:** Hvis en ændring af de opgivne "standard-monteret" tandsporafstande ønskes - venligst informér ved ordreafgivelse. Maks. samlet tandafstand fra de to yderste tænder er altid 50 cm mindre end arbejdsbredden.

Arbejdsbrede	Stensikringstype	Antal tænder	Stjernevalse ø450/500 mm (synkront - 400 mm i bredden pr. tand)		Stjernevalse ø450/500 mm (fuld bredde)		Svær rørvalse Ø550 mm		Tandsporafstand "standard monteret" cm
			Varenr.		Varenr.	Pris DKK	Varenr.		
1,80 m fast	Springbolt	2	64544-13		64544-33	<b>50.100</b>	64544-53		<b>120</b>
		3	64544-17		64544-37	<b>57.400</b>	64544-57		<b>60</b>
	Quick-Push springbolt	2	64544-14		64544-34	<b>53.000</b>	64544-54		<b>120</b>
		3	64544-18		64544-38	<b>61.750</b>	64544-58		<b>60</b>
	Hydr. automatudløser	2	64544-15		64544-35	<b>64.650</b>	64544-55		<b>120</b>
		3	64544-19		64544-39	<b>79.250</b>	64544-59		<b>60</b>
2,50 m fast	Springbolt	3	64544-01		64544-21	<b>63.900</b>	64544-41		<b>90</b>
	Quick-Push springbolt	3	64544-02		64544-22	<b>67.700</b>	64544-42		<b>90</b>
	Hydr. automatudløser	3	64544-03		64544-23	<b>85.700</b>	64544-43		<b>90</b>
3,00 m fast	Springbolt	3	64544-04		64544-24	<b>69.150</b>	64544-44		<b>100</b>
		4	64544-05		64544-25	<b>76.550</b>	64544-45		<b>75</b>
	Quick-Push springbolt	3	64544-06		64544-26	<b>72.850</b>	64544-46		<b>100</b>
		4	64544-07		64544-27	<b>81.600</b>	64544-47		<b>75</b>
	Hydr. automatudløser	3	64544-08		64544-28	<b>91.000</b>	64544-48		<b>100</b>
		4	64544-09		64544-29	<b>105.850</b>	64544-49		<b>75</b>
3,50 m fast	Springbolt	5	64544-10		64544-30	<b>91.650</b>	64544-50		<b>70</b>
	Quick-Push springbolt	5	64544-11		64544-31	<b>97.950</b>	64544-51		<b>70</b>
	Hydr. automatudløser	5	64544-12		64544-32	<b>128.500</b>	64544-52		<b>70</b>

# STANDARDUDSTYR FOR GRASS-TILLER

- Hydr. dybderegulering inkl. dybdeskala
- Standard med 400 mm takkede rulleskær foran tanden – stensikret via gummiophæng, dybdeindstillelige via 2 spindler.
- For Quick-push stensikring: 8 stk. udløsninger pr. bolt.
- For Springbolt stensikring: 1 ekstra Springbolt pr. tand medfølger.
- Spidser med 200 mm vingskær monteret på 25 mm brede tænder.
- Tandforsætning: 200 mm.

## EKSTRAUDSTYR

Benævnelse	Vægt kg	Varenummer
Spidser med 120 mm vingskær <b>Prisreduktion pr. tand</b>	-	645000043A
Spidser med 350 mm vingskær <b>Merpris pr. tand</b>	-	645000063A
Spidser med 200 mm hårdmetalplade. <b>Merpris pr. tand</b>	-	645000044TA
Spidser med Ø510 mm rulleskær og kraftig leje <b>Merpris pr. tand</b>	-	645000133
Kat. II nagler for trepunktsophæng <b>Merpris</b>	-	64509-08
Pilotstyret kontraventil for hydr. dybderegulering		64543-85
LED lygtesæt kpl. m/ledning og stik	3 kg	64509-01
Tand til eftermontering komplet, Springbolt	83 kg	645000110
Tand til eftermontering komplet, Quick-Push stensikring	85 kg	645000112
Tand til eftermontering komplet, Hydraulisk stensikring	121 kg	645000114
Takket rulleskærssæt (pr. tand) til eftermontering (venstre)	12 kg	645000129
Takket rulleskærssæt (pr. tand) til eftermontering (højre)	12 kg	645000130

For oversigt over udvalg af spidser, se side 70

## SPECIFIKATIONER

Tandhøjde under ramme 820 mm. Maks. arbejdsdybde 500 mm.

Arbejdsbredde	Stensikringstype	Antal tænder	Transportbredde m	Kraftbehov HK	Max HK	Vægt kg		
						Stjernevalse Ø450/500 mm (synkront)	Stjernevalse Ø450/500 mm (fuld bredde)	Svær rørvalse Ø550 mm
1,80 m fast	Springbolt	2	1,80	80-90	250			
		3	1,80	120-130	250			
	Quick-Push springbolt	2	1,80	80-90	250			
		3	1,80	120-130	250			
	Hydr. automatudløser	2	1,80	80-90	250			
3		1,80	120-130	250				
2,50 m fast	Springbolt	3	2,50	90-120	250	1.425	1.840	1.270
	Quick-Push springbolt	3	2,50	90-120	250	1.435	1.850	1.280
	Hydr. automatudløser	3	2,50	90-120	250	1.485	1.900	1.330
Springbolt		3	3,00	90-120	250	1.465	2.050	1.340
	3,00 m fast	Springbolt	4	3,00	110-160	250	1.670	2.135
3			3,00	90-120	250	1.475	2.060	1.350
Quick-Push springbolt		4	3,00	110-160	250	1.680	2.135	1.435
		3	3,00	90-120	250	1.565	2.150	1.440
Hydr. automatudløser		4	3,00	110-160	250	1.820	2.285	1.575
		3	3,00	90-120	250	1.565	2.150	1.440
3,50 m fast	Springbolt	5	3,50	130-200	250	1.940	2.450	1.610
	Quick-Push springbolt	5	3,50	130-200	250	1.960	2.470	1.630
	Hydr. automatudløser	5	3,50	130-200	250	2.080	2.590	1.750