

COMBI-TILLER MKII



6,00 m Combi-Tiller MKII mit 11 Zinken.



- Standard mit hydr. Dreipunktbock hinter der Maschine:
- Guter Durchgang mit 420 mm Zinkenversetzung.
- Hydraulische Steinsicherung oder "Quick-Push" Scherbolzen-Steinsicherung.



PREISE

Für Montierung in dem Dreipunktbock des Schleppers:

Modell		Arbeitsbreite	Steinschutztyp	Anz Zinken	Gewicht kg	Zinkenstrichabstand	Bestell. Nr
Combi-Tiller MKII mit Dreipunktanbau und Kat. 3 Schnellkupplungen.	Starr	* 3,00 m	Quick-Push	5	890	60 cm	64531-01
		* 3,00 m	Hydr. auto.	5	1.035	60 cm	64531-11
		* 3,50 m	Quick-Push	6	985	58 cm	64531-21
		* 3,50 m	Hydr. auto.	6	1.130	58 cm	64531-31
		* 4,00 m	Quick-Push	7	1.085	57 cm	64531-41
		* 4,00 m	Hydr. auto.	7	1.230	57 cm	64531-51
		* 4,00 m	Quick-Push	8	1.170	50 cm	64531-52
		* 4,00 m	Hydr. auto.	8	1.350	50 cm	64531-53
Kann separat oder zusammen m/ aufgesatteltem Gerät verwendet werden.	Hydr.	**4,00 m	Quick-Push	7	1.310	57 cm	64531-61
		**4,00 m	Hydr. auto.	7	1.450	57 cm	64531-71
		**4,00 m	Quick-Push	8	1.395	50 cm	64531-72
		**4,00 m	Hydr. auto.	8	1.570	50 cm	64531-73
Einschl. 3 x dop. Ölschlüße und Verlängerungsschnur f/Beleuchtung	Hydr.	**4,00 m HD	Quick-Push	7	1,310	57 cm	64531-86
		**4,00 m HD	Hydr. auto.	7	1,450	57 cm	64531-87
		**4,00 m HD	Quick-Push	8	1,395	50 cm	64531-88
		**4,00 m HD	Hydr. auto.	8	1,570	50 cm	64531-89
		**5,00 m HD	Quick-Push	9	1,570	55,5 cm	64531-94
		**5,00 m HD	Hydr. auto.	9	1,715	55,5 cm	64531-95
		**6,00 m HD	Quick-Push	11	2,130	54,5 cm	64531-92
		**6,00 m HD	Hydr. auto.	11	2,265	54,5 cm	64531-93
**6,00 m HD	Quick-Push	12	2,250	50 cm	64531-96		
**6,00 m HD	Hydr. auto.	12	2,385	50 cm	64531-97		

* 1 Stck. doppelwirkender Ölschluß erforderlich ** 2 Stck. dop. Ölschlüße erforderlich.

GRUNDAUSSTATTUNG für COMBI-TILLER MKII

- Ober- und Unterlenkerbolzen & Tiefenskala f/ Dreipunktbock
- Spitzen m/200 mm Flügelscharen, montiert an 25 mm breite Zinke.
- Dreipunktbock mit Kat. 3 Schnellkupplungen und **Kat. 2 Abstand (870 mm Mitten- Mitten)**.
- 4,00 m hydr. Modell:
 - Dreipunktanbau mit Kat. 3 Nageln und Kat. 2 Abstand
 - Dreipunktbock m/Kat. 3 Schnellkupplungen und Kat. 2 Abstand (870 mm Mitten - Mitten).
- **HD Modelle 4,00 – 5,00 und 6,00 m:**
 - 1 Satz Stützräder, mit Spindeln einstellbar: 2 Stck. 300/55x14.5.(nicht geltend für 4,00 Modellen)
 - Dreipunktanbau mit Kat. 3 Nageln und Kat. 2 Abstand
 - Dreipunktbock m/Kat. 3 Schnellkupplungen und Kat. 2 Abstand (1010 mm Mitten - Mitten).

ZUSATZAUSRÜSTUNG

Übersicht über Spitzen, siehe S. 70

Bezeichnung		Bestell-Nr.	
Dreipunktbock m/Kat. 3 Schnellkuppl. & Kat. 3 Abstand (1010 mm Mitten-Mitten)		64519-35	
1 Satz zusätzlichen doppelwirkenden Hydraulikschläuchen 3/8", mit Steckkupplungen, am Combi-Tiller MKII montiert		64519-15	
1 Satz Stützräder, mit Spindeln einstellbar: 2 Stck.200/60x14.5 – 10 PLY NB: Beachten, daß die Räder außen den Hinterrad des Schleppers zu montieren sind, wenn der Combi-Tiller MKII im Dreipunktbock mit Gabel montiert wird.		64519-30	
Pendelzug/Gabel f/Montieren in den Unterlenkern der Combi-Tiller MKII Maschine, für aufgesattelte Geräte, für Standard Kat. 2 Abstand .		64519-31	
Pendelzug/Gabel f/Montieren in den Unterlenkern der Combi-Tiller MKII Maschine, für aufgesattelte Geräte, für Kat. 3 Abstand – für HD Modelle.		64519-33	
Spitze mit 120 mm Flügelscharen Preisreduktion pro Zinke		645000043A	
Spitze mit 350 mm Flügelscharen Aufpreis pro Zinke		645000063A	
Spitze m/200mm Flügelscharen m/Hartmetallplatte Aufpreis pro Zinke		645000044TA	
Easy Draft kit 15 mm Zinke mit 120 mm Verschleißspitze "ED" m/ Hartmetall Platte.		Quick-Push Steinsicherung Aufpreis pro Zinke	64512-06
		Quick-Push Steinsicherung Nachrüsten pro Zinke	64512-05
		Hydr. Steinsicherung Aufpreis pro Zinke	64512-16
		Hydr. Steinsicherung Nachrüsten pro Zinke	64512-15

SPEZIFIKATIONEN

- Zinkenhöhe unter dem Rahmen: 780 mm
- Zinkenversetzung: 420 mm
- Max. Tiefenführung: 400 mm
- Kraftbedarf (zusätzlicher Bedarf im Verhältnis zu Disc-Roller *Contour*): 15 PS pro Zinke+/-
- Länge von Kupplungspunkt bis Kupplungspunkt (mitten): 1.550 mm
- Transportbreite, 4,00 m - 6,00 m hydr. klappbare Modelle: 2,50 m