

GRAS-TILLER



- Guter Durchgang mit 820 mm Rahmenhöhe.
- Robuste Rahmenkonstruktion, 180x180x8 mm Vierkantrohre.
- Hydr. Tiefenregelung von 0 – 500 mm
- 3 Steinschutztypen: Scherbolzen, "Quick-Push" oder Hydr. Steinsicherung.
- Stufenlos verstellbarer Zinkenabstand. Die Zinkenabstände sind von der Wahl des Modells & Anzahl der Zinken abhängig.
- 400 mm gezackte Scheibenscharen, steingesichert mittels Gummiaufhängen, tiefenverstellbar durch 2 Spindeln.

PREISE

NB: Falls eine Änderung der festgelegten "standard-montierten" Zinkenstrichabstände wünschbar ist, bitte beim Auftragseingang informieren. Max. gesamter Zinkenabstand von den zwei äußersten Zinken ist immer 50 cm weniger als die Arbeitsbreite.

| Arbeitsbreite | Steinschutztyp | Anzahl Zinken | Sternwalze ø450/500 mm (synchron – 400 mm in der Breite pro Zinke) | | Sternwalze ø450/500 mm (volle Breite) | | Schwere Rohrwalze Ø550 mm | | Zinkenstrichabstand "standard montiert" CM |
|---------------|------------------------|---------------|--|--|---|--|------------------------------|--|--|
| | | | Bestell.Nr. | | Bestell.Nr. | | Bestell.Nr. | | |
| 1,80 m starr | Scherbolzen | 2 | 64544-13 | | 64544-33 | | 64544-53 | | 120 |
| | | 3 | 64544-17 | | 64544-37 | | 64544-57 | | 60 |
| | Quick-Push Scherbolzen | 2 | 64544-14 | | 64544-34 | | 64544-54 | | 120 |
| | | 3 | 64544-18 | | 64544-38 | | 64544-58 | | 60 |
| | Hydr. Steinsicherung. | 2 | 64544-15 | | 64544-35 | | 64544-55 | | 120 |
| | | 3 | 64544-19 | | 64544-39 | | 64544-59 | | 60 |
| 2,50 m starr | Scherbolzen | 3 | 64544-01 | | 64544-21 | | 64544-41 | | 90 |
| | Quick-Push Scherbolzen | 3 | 64544-02 | | 64544-22 | | 64544-42 | | 90 |
| | Hydr. Steinsicherung | 3 | 64544-03 | | 64544-23 | | 64544-43 | | 90 |
| 3,00 m starr | Scherbolzen | 3 | 64544-04 | | 64544-24 | | 64544-44 | | 100 |
| | | 4 | 64544-05 | | 64544-25 | | 64544-45 | | 75 |
| | Quick-Push Scherbolzen | 3 | 64544-06 | | 64544-26 | | 64544-46 | | 100 |
| | | 4 | 64544-07 | | 64544-27 | | 64544-47 | | 75 |
| | Hydr. Steinsicherung | 3 | 64544-08 | | 64544-28 | | 64544-48 | | 100 |
| | | 4 | 64544-09 | | 64544-29 | | 64544-49 | | 75 |
| 3,50 m starr | Scherbolzen | 5 | 64544-10 | | 64544-30 | | 64544-50 | | 70 |
| | Quick-Push Scherbolzen | 5 | 64544-11 | | 64544-31 | | 64544-51 | | 70 |
| | Hydr. Steinsicherung | 5 | 64544-12 | | 64544-32 | | 64544-52 | | 70 |

GRUNDAUSSTATTUNG für GRAS-TILLER

- Hydr. Tiefenregelung einschl. Tiefenskala.
- Standard mit 400 mm gezackten Scheiben vor der Zinke, steingesichert mittels Gummiaufhängen, tiefenverstellbar durch 2 Spindeln.
- Für Quick-Push Steinsicherung: 8 Stck. Auslösungen pro Bolzen.
- Für Scherbolzen Steinsicherung: 1 extra Scherbolzen pro Zinke ist mitgeliefert.
- Spitzen mit 200 mm Flügelscharen, montiert an 25 mm breite Zinke.
- Zinkenversetzung: 200 mm

ZUSATZAUSRÜSTUNG

Übersicht über Spitzen, siehe S. 70

| Bezeichnung | Ge- wicht | Bestell- Nr. |
|--|--------------|-----------------|
| Spitzen mit 120 mm Flügelscharen Preisreduktion pro Zinke | - | 645000043A |
| Spitzen mit 350 mm Flügelscharen Aufpreis pro Zinke | - | 645000063A |
| Spitzen m/200 mm Flügelscharen m/Hartmetallpl. Aufpreis pro Zinke | - | 645000044TA |
| Ø510mm Scheiben & robuste Lager Aufpreis pro Zinke | | 645000133 |
| Kat. II Ober- und Unterlenkerbolzen Aufpreis | - | 64509-08 |
| Rückschlagventil, pilotgesteuert für hydr. Tiefenregelung | | 64543-85 |
| LED Beleuchtung m/Kabeln und Stecker | 3 kg | 64509-01 |
| Zinke für Nachrüsten komplett, Scherbolzen Steinsicherung | 83 kg | 645000110 |
| Zinke für Nachrüsten komplett, Quick-Push Steinsicherung | 85 kg | 645000112 |
| Zinke für Nachrüsten komplett, Hydr. Steinsicherung | 121 kg | 645000114 |
| Gezackter Scheibensatz (pro Zinke) f/Nachrüsten (links) | 12 kg | 645000129 |
| Gezackter Scheibensatz (pro Zinke) f/Nachrüsten (rechts) | 12 kg | 645000130 |

SPEZIFIKATIONEN Zinkenhöhe unter dem Rahmen: 820mm. Max Tiefenführung: 500mm.

| Ar- beits- breite | Stein- schutztyp | Anz. Zin- ken | Trans- port- breite m | Kraft- bedarf PS | Max PS | Gewicht kg | | |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------|--|--|--------------------------------------|
| | | | | | | Sternwalze Ø450/500 mm (synchron) | Sternwalze Ø450/500 mm (volle Breite) | Schwere Rohr- walze Ø550 mm |
| 1,80 m starr | Scherbolzen | 2 | 1,80 | 80-90 | 250 | | | |
| | | 3 | 1,80 | 120-130 | 250 | | | |
| | Quick-Push Scherbolzen | 2 | 1,80 | 80-90 | 250 | | | |
| | | 3 | 1,80 | 120-130 | 250 | | | |
| 2,50 m starr | Scherbolzen | 2 | 1,80 | 80-90 | 250 | | | |
| | | 3 | 1,80 | 120-130 | 250 | | | |
| | Hydr. Stein- sicherung | 2 | 1,80 | 80-90 | 250 | | | |
| | | 3 | 1,80 | 120-130 | 250 | | | |
| 3,00 m starr | Scherbolzen | 3 | 2,50 | 90-120 | 250 | 1.425 | 1.840 | 1.270 |
| | | 4 | 2,50 | 110-160 | 250 | 1.670 | 2.135 | 1.425 |
| | Quick-Push Scherbolzen | 3 | 2,50 | 90-120 | 250 | 1.435 | 1.850 | 1.280 |
| 3,50 m starr | Scherbolzen | 3 | 2,50 | 90-120 | 250 | 1.485 | 1.900 | 1.330 |
| | | 4 | 2,50 | 110-160 | 250 | 1.465 | 2.050 | 1.340 |
| | Quick-Push Scherbolzen | 3 | 3,00 | 90-120 | 250 | 1.475 | 2.060 | 1.350 |
| | | 4 | 3,00 | 110-160 | 250 | 1.680 | 2.135 | 1.435 |
| 3,50 m starr | Hydr. Stein- sicherung | 3 | 3,00 | 90-120 | 250 | 1.565 | 2.150 | 1.440 |
| | | 4 | 3,00 | 110-160 | 250 | 1.820 | 2.285 | 1.575 |
| | Scherbolzen | 5 | 3,50 | 130-200 | 250 | 1.940 | 2.450 | 1.610 |
| 3,50 m starr | Quick-Push Scherbolzen | 5 | 3,50 | 130-200 | 250 | 1.960 | 2.470 | 1.630 |
| | | Hydr. Stein- sicherung | 5 | 3,50 | 130-200 | 250 | 2.080 | 2.590 |