

COMBI-TILLER MKII



6,00 m Combi-Tiller MKII avec 11 dents.



- Attelage hydraulique standard à l'arrière.
- Dégagement élevé avec un décalage des dents de 420 mm.
- Sécurité mécanique Quick-Push ou hydraulique avec vérin et accumulateur.

Prix

Montage sur bras de relevage du tracteur:

Modèle	Largeur de travail	Sécurité	Nbre de dents	Poids kg	Intervalle, pas-sage de dents	Ré-férence	
Combi-Tiller MKII avec attelage 3-points et prises Cat. 3 pour emploi séparé ou avec outil semi-porté.	Ri-gide	* 3,00 m	Quick-Push	5	890	60 cm	64531-01
		* 3,00 m	Hydr. auto.	5	1.035	60 cm	64531-11
		* 3,50 m	Quick-Push	6	985	58 cm	64531-21
		* 3,50 m	Hydr. auto.	6	1.130	58 cm	64531-31
		* 4,00 m	Quick-Push	7	1.085	57 cm	64531-41
		* 4,00 m	Hydr. auto.	7	1.230	57 cm	64531-51
		* 4,00 m	Quick-Push	8	1.170	50 cm	64531-52
3 prises d'huile double effet et rallonge de fil électrique inclus.	Hydr.	**4,00 m	Quick-Push	7	1.310	57 cm	64531-61
		**4,00 m	Hydr. auto.	7	1.450	57 cm	64531-71
		**4,00 m	Quick-Push	8	1.395	50 cm	64531-72
		**4,00 m	Hydr. auto.	8	1.570	50 cm	64531-73
3 prises d'huile double effet et rallonge de fil électrique inclus.	Hydr.	**4,00 m HD	Quick-Push	7	1.310	57 cm	64531-86
		**4,00 m HD	Hydr. auto.	7	1.450	57 cm	64531-87
		**4,00 m HD	Quick-Push	8	1.395	50 cm	64531-88
		**4,00 m HD	Hydr. auto.	8	1.570	50 cm	64531-89
		**5,00 m HD	Quick-Push	9	1.570	55,5 cm	64531-94
		**5,00 m HD	Hydr. auto.	9	1.715	55,5 cm	64531-95
		**6,00 m HD	Quick-Push	11	2.130	54,5 cm	64531-92
		**6,00 m HD	Hydr. auto.	11	2.265	54,5 cm	64531-93
**6,00 m HD	Quick-Push	12	2.250	50 cm	64531-96		
**6,00 m HD	Hydr. auto.	12	2.385	50 cm	64531-97		

* Requiert une prise d'huile double effet. ** Requiert deux prises d'huile double effet.

EQUIPEMENT STANDARD POUR COMBI-TILLER MKII

- Pitons, broches et gradué pour relevage.
 - Soc avec ailes 200 mm monté sur dent large de 25 mm.
 - Relevage avec attelage Cat. 3 et **distance Cat. 2 (870 mm du centre au centre)**.
- Modèle hydraulique 4,00 m:
 - Attelage 3-points avec pitons Cat. 3 et distance Cat. 2.
 - Relevage avec attelage Cat. 3 et distance Cat. 2 (870 mm du centre au centre).
- **Modèles HD** 4,00 – 5,00 et 6,00 m:
 - Roues support réglables: 2 pcs. 300/55x14.5.(sauf sur modèles 4,00m)
 - Attelage 3-points avec pitons Cat. 3 et distance Cat. 3 .
 - Relevage avec attelage Cat. 3 et distance Cat. 3 (1.010 mm du centre au centre).

EQUIPEMENT EN OPTION

Désignation		Référence	
Attelage rapide Cat. 3 et distance Cat. 3 (1.010 mm du centre au centre) Prix suppl.		64519-35	
Jeu supplémentaire de flexibles hydr. 3/8" double effet avec prises à billes femelles monté sur Combi-Tiller MKII.		64519-15	
2 roues: 200/60 x 14.5 – 10 plis, réglables par manivelles. A noter: Uniquement pour montage hors des roues arrière du tracteur sur Combi-Tiller MKII avec attelage fourche adapté à l'attelage 3-points du tracteur		64519-30	
Barre d'attelage / Attelage à fourche p/outil semi-porté attelé, monté sur les bras de relevage de Combi-Tiller MKIIs - Distance Cat. 2 (standard)		64519-31	
Barre d'attelage / Attelage à fourche p/outil semi-porté attelé, monté sur les bras de relevage de Combi-Tiller MKIIs - Distance Cat. 3 (modèles HD)		64519-33	
Soc avec ailes 120 mm Minoration par dent		645000043A	
Soc avec ailes 350 mm Supplément par dent		645000063A	
Soc avec ailes 200 mm en carbure fritté Supplément par dent		645000044TA	
Kit de perçement Easy Draft Dent 15 mm av/palette "ED" 120 mm en carbure fritté		- sécurité Quick-Push Supplément par dent	64512-06
		- sécurité Quick-Push Mont. ultérieur par dent	64512-05
		- sécurité automatique Supplément par dent	64512-16
		- sécurité automatique Mont. ultérieur par dent	64512-15

Voir l'aperçu des modèles de socs, page 72

CARACTERISTIQUES

- Dégagement sous bâti: 780 mm
- Décalage des dents: 420 mm
- Profondeur de travail max: 400 mm
- Puissance requise (suppl. par rapport au Disc-Roller *Contour* seul): 15 CV par dent +/-
- Longueur du point d'attelage au centre de gravité: 1.550 mm
- Largeur de transport pour modèles hydrauliques 4,00 - 6,00 m: 2,50 m