

MEGA-DAN MKII



4,70 m hydr. m/stenudløser og bølgevalse



Randtallerken, spindeljusteret med manuel opklap.

- Robust rammekonstruktion, komponenter for hovedrammen består af 100x100x8 mm profilrør.
- God gennemgang med 85 cm rammehøjde og 43 cm tandsporaafstand.
- På Mega-Dan **MKII** er angrebsvinklen på skærene mere flade og med "forsatte vingskær", hvilket optimerer maskinens arbejde i reduceret arbejdsdybde samt gør maskinen mindre slid- og trækraftkrævende.
- Tre forskellige vinkelindstillinger af tænderne, hvilket sikrer en perfekt angrebsvinkel på skærene i alle arbejdsdybder.
- Spindelindstilling af de store ø510 mm takkede tallerkenjævnere, giver let og præcis indstilling og dermed mere jævn mark.
- Stor ø540 mm rørvalse eller ø600 mm bølgevalse med afskraber, der pakker og fungerer som dybderegulering.
- Enkelt maskine med få roterende dele - giver små omkostninger og lang levetid.
- Stenudløser kan eftermonteres.

PRISER

Arbejdsbredde	Sten-sikringstype	Rørvalse ø540 mm		Bølgevalse ø600 mm	
		Varenummer		Varenummer	
3,00 m – fast	Springbolt	3724100		3712410	
3,85 m – fast	Springbolt	3743850		3714385	
*3,85 m – hydr.	Springbolt	3743851		3714386	
*4,70 m – hydr.	Springbolt	3744700		3714700	
3,00 m – fast	Stenudløser	3752410		3715241	
3,85 m – fast	Stenudløser	3754385		3715385	
*3,85 m – hydr.	Stenudløser	3754386		3715386	
*4,70 m – hydr.	Stenudløser	3754700		3715470	

* Maskinen kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

STANDARDUDSTYR FOR MEGA-DAN MKII

- Stensikring: Springbolt **eller** automatisk fjederbelastet stenudløser.
- Hydraulisk låseventil i arbejdsstilling – sikrer at vingerne kontinuerligt fastlåses selv med læk i hydraulikanlægget.
- Spindeljusterbare, takkede tallerkenjævnere ø510 mm.
- Nagler og låsesplitter.
- Afskraber mellem bølgevalse.
- Forsatte vingskær.

EKSTRAUDSTYR

Benævnelse	Vægt kg	Varenummer	
Randtallerkensæt	82	3790300	
Randtallerkensæt til 3,85 m model med hydraulisk opklap	60	3790301	
Stenudløser pr. tand til eftermont. (tilbagebygn. af tall. kræves)	41	3790100	
Tilbagebygningssæt pr. tallerkenjævnerbeslag	10	3790250	
Stenudløser af tallerkenjævnerbeslag. Fungerer også som tilbagebygningssæt.	9	3790500	
Stenudløser af randtallerkensæt (begge sider)	6	3790550	

SPECIFIKATIONER

Type	Model	Antal tænder/ tallerkener/ tallerken- jævnerbeslag	Trans- port- bredde	Kraft- behov, HK	Løftebehov, kg		Vægt kg	
					Rør- valse	Bølge- valse	Rør- valse	Bølge- valse
Spring- bolt	3,00 m – fast	7 / 6 / 3	3,00 m	100-140	2.050	3.100	1.015	1.405
	3,85 m – fast	9 / 8 / 5	3,85 m	120-160	3.200	4.600	1.600	2.095
	3,85 m –hydr.	9 / 8 / 5	3,00 m	120-160	3.300	4.750	1.650	2.145
	4,70 m –hydr.	11 / 10 / 5	3,00 m	140-180	3.700	5.400	1.825	2.430
Autom. sten- ud- løser	3,00 m – fast	7 / 6 / 3	3,00 m	100-140	2.700	3.800	1.330	1.720
	3,85 m – fast	9 / 8 / 5	3,85 m	120-160	4.050	5.550	2.025	2.525
	3,85 m –hydr.	9 / 8 / 5	3,00 m	120-160	4.150	5.700	2.075	2.575
	4,70 m –hydr.	11 / 10 / 5	3,00 m	140-180	4.700	6.450	2.325	2.930