

MASTER-TILLER



- Optimale Kultivierung mit **nur 20 cm Zinkenstrichabstand**.
- Semi-montierte Egge mit Tiefenregelung, zwischen 0 und max. 300 mm, durch die Walze hinten und die Räder vorne.
- Guter Durchgang mit 85 cm Rahmenhöhe, 80 cm Zinkenabstand und 80 cm Zinkenträgerabstand.
- 2 Möglichkeiten von Zinken (siehe Seite 88):

- | | |
|---|----------------------|
| | <u>Arbeitstiefe:</u> |
| - Federzinke doppelt-gewunden 40 x 40 mm | 0 - 20 cm |
| - Automatisch mit Feder, Auslöserdruck f/455 kg | 0 - 30 cm |



- Zentrale stufenlose Einstellung der Ø410 mm gezackten Scheibenebner, steingesichert mittels Gummiaufhängen, bewirkt eine einfache und genaue Einstellung und somit ein ebeneren Acker.
- Ø700 mm U-Profilwalze oder Ø700 mm V-Profilwalze – beide Walzen sind mit Abstreifern.

PREISE & SPEZIFIKATIONEN

Transportbreite 3,00 m

Arbeitsbreite	Walzentyp / Durchmesser	Steinschutztyp:			
		Federzinke 40 x 40 mm		Automatisch	
		Bestell. Nr.		Bestell. Nr.	
* 4,20 m	U-Profilwalze Ø700mm	4770432		4770422	
	V-Profilwalze Ø700mm	4770430		4770420	
* 5,00 m	U-Profilwalze Ø700mm	4770512		4770502	
	V-Profilwalze Ø700mm	4770510		4770500	
* 6,20 m	U-Profilwalze Ø700mm	4770632		4770622	
	V-Profilwalze Ø700mm	4770630		4770620	

* 3 Stck. doppelwirkende Ölschlüße erforderlich.

GRUNDAUSSTATTUNG für MASTER-TILLER

- 75x12mm umkehrbare & höhenverstellbare *konkave* Verschleißspitze (doppelt bogenförmig).
- Transporträder: 2 Stck. 500/50 x17,0 – 18 PLY.
- Tiefenräder: 4,20 m: 2 Stck. 10.0/80 x 12 – 10 PLY
5,00 m & 6,20 m: 4 Stck. 10.0/80 x 12 – 10 PLY
- Pendelzug, Kat. 3, Bestell.Nr. 630767034, siehe Seite 103.
- Ø700 mm U-Profilwalze oder Ø700 mm V-Profilwalze mit Abstreifern.
- Automatische Transportverschlußvorrichtungen – werden zusammen mit der Einklappenfunktion hydraulisch bedient.
- Zentrale stufenlose Einstellung der Ø410 mm gezackten Scheibenebner, steingesichert mittels Gummiaufhängen.

ZUSATZAUSRÜSTUNG

Bezeichnung	Arbeitsbreite	Gewicht kg	Bestell. Nr.	
LED Beleuchtung m/Kabeln und Stecker, angebaut		3	4770910	
Schmale Verschleißspitze, 50 mm x 25 mm – Derselbe Preis wie für Standardspitze. Siehe Seite 88.	4,20 m- 5,00 m	-	4509310	
„Quick change kit“ mit gewrungenem Abstreichblech einschl. ein Satz Meißelspitzen – 75 mm in der Breite - und ein Satz 210 mm breiten Flügelscharen. Siehe Seite 88.	4,20 m	34,5	4770940	
Aufpreis	5,00 m	41	4770941	
„Quick change kit“ mit geradem Abstreichblech einschl. ein Satz Meißelspitzen – 75 mm in der Breite - und ein Satz 210 mm breiten Flügelscharen. Siehe Seite 88.	4,20 m	40	4770950	
Aufpreis	5,00 m	47,5	4770951	
Druckluftbremsanlage, fabrikangebaut		18	4770920	
Hydraulische Bremsanlage, fabrikangebaut		7	4770925	
HPV-Controller: El-hydr. Bedienung von 4 Funktionen, siehe Seite 11		9	3409435	
* Montagesatz für Multi-Seeder, einschl. Montage an einem neuen Master-Tiller. Im Montagesatz ist hydr. Anheben des Spornrades für Ein- und Ausschalten von dem Aussäen eingeschlossen. Max. 200 kg Feinsaat im Behälter. Preise und Info. über Multi-Seeder – siehe Seite 91.		-	4770930	1.95

* 1 zusätzlicher doppelwirkender Ölschluß erforderlich.

SPEZIFIKATIONEN

Arbeitsbreite	Walzentyp / Durchmesser	Steinschutztyp:							
		Federzinke				Automatisch			
		Anz. Zinken	Anz. Scheibenebner	Kraftbedarf PS ▲	Gewicht kg	Anz. Zinken	Anz. Scheibenebner	Kraftbedarf PS ▲	Gewicht kg
* 4,20 m	U-Profilwalze Ø700mm	21	12	180-250		21	12	180-280	
	V-Profilwalze Ø700mm	21	12	180-250	6050	21	12	180-280	6810
* 5,00 m	U-Profilwalze Ø700mm	25	12	220-300		25	12	220-350	
	V-Profilwalze Ø700mm	25	12	220-300	6640	25	12	220-350	7540
* 6,20 m	U-Profilwalze Ø700mm	31	16	260-350		31	16	260-400	
	V-Profilwalze Ø700mm	31	16	260-350	7530	31	16	260-400	8650

* 3 Stck. doppelwirkende Ölschlüsse erforderlich.

Transportbreite 3,00 m

▲ Konstruiert für max. 400 PS.