


MASTER-TILLER



Master-Tiller av//rouleau V-Profil Ø700 mm.

- Un travail optimal du sol avec **seulement 20 cm** entre les passages de dents.
- Déchaumeur semi-porté à dents, avec contrôle de profondeur, de 0 à 300 mm maximal, assuré par le rouleau arrière et les roues frontales.
- La hauteur sous bâti 85 cm, l'intervalle entre les dents 80 cm et la distance entre les rangées de dents 80 cm éliminent le risque de bourrage.
- 2 options dents (voir page 90):

- Dent à double spires 40 x 40 mm	Profondeur de travail: 0 - 20 cm
- Automatique av/double ressort - taré 455 kg	0 - 30 cm
- Manivelle centrale de réglage de la profondeur de travail des disques crénelés Ø 410 mm au centimètre près, av/protection par amortisseurs caoutchouc.
- Rouleau U-Profil Ø 700 mm ou V-Profil Ø700 mm – les deux modèles sont avec décrotoirs.



Prix & Caractéristiques techniques

Largeur de transport 3,00 m

Largeur de travail	Type d'anneaux / Diamètre	Type de sécurité:			
		Dent à ressort 40 x 40 mm		Automatique	
		Réf.:		Réf.:	
* 4,20 m	U-Profil Ø700mm	4770432		4770422	
	V-Profil Ø700mm	4770430		4770420	
* 5,00 m	U-Profil Ø700mm	4770512		4770502	
	V-Profil Ø700mm	4770510		4770500	
* 6,20 m	U-Profil Ø700mm	4770632		4770622	
	V-Profil Ø700mm	4770630		4770620	

* Requiert 3 prises double effet.

EQUIPEMENT STANDARD POUR MASTER-TILLER

- Socs réversibles vrillés *concaves* 75 x 12 mm, réglables en hauteur (double courbés)
- Roues – 2 pcs. 500/50 x17,0–18 plis
- Roues de terrage: 4,20 m: 2 pcs. 10.0/80 x 12 – 10 plis
5,00 m & 6,20 m: 4 pcs. 10.0/80 x 12 – 10 plis
- Attelage pivotant, Cat. 3, ref.: 630757034, voir page 105.
- Décrottoirs sur rouleaux U-profil et V-profil.
- Verrouillage automatique de la position transport couplé avec le repliage hydr.
- Une manivelle permet de régler la profondeur de travail des disques crénelés Ø410 mm – avec protection par amortisseurs caoutchouc.

EQUIPEMENT EN OPTION

Désignation	Largeur de travail	Poids kg	Ré-férence	
LED feux arrières avec câbles & prises électriques		3	4770910	
Soc étroit 50 mm x 25 mm – même prix que le soc standard. Voir page 90.	4,20 m – 5,00 m	-	4509310	
Fixation rapide du versoir vrillé sur adaptateur incluant un jeu de socs de 75mm et un jeu de pattes d'oie de 210mm. Voir page 90. Supplément	4,20 m	34,5	4770940	
	5,00 m	41	4770941	
Fixation rapide du versoir droit sur adaptateur incluant un jeu de socs de 75mm et un jeu de pattes d'oie de 210mm. Voir page 90. Supplément	4,20 m	40	4770950	
	5,00 m	47,5	4770951	
Freins à air comprimé, montés depuis l'usine		18	4770920	
Freins hydrauliques, montés depuis l'usine		7	4770925	
Distributeur-HPV: Bloc électro hydr. à 4 fonctions, voir page 13.		9	3409435	
* Pièces d'adaptation pour Multi-Seeder incluant le montage usine sur Master-Tiller et roue de distribution DPA à commande hydr. Max. 200 kg de semence de petites graines dans la trémie. Prix et informations « Multi-Seeder » voir page 93.		-	4770930	

* Requier une prise double effet supplémentaire.

Caractéristiques techniques

Largeur de travail	Type d'anneaux / Diamètre	Type de sécurité:							
		Dent à ressort				Automatique			
		Nbre. de dents	Nbre. de disques crénelés	Puissance requise CV ▲	Poids kg	Nbre. de dents	Nbre. de disques crénelés	Puissance requise CV ▲	Poids kg
* 4,20 m	U-Profil Ø700mm	21	12	180-250		21	12	180-280	
	V-Profil Ø700mm	21	12	180-250	6050	21	12	180-280	6810
* 5,00 m	U-Profil Ø700mm	25	12	220-300		25	12	220-350	
	V-Profil Ø700mm	25	12	220-300	6640	25	12	220-350	7540
* 6,20 m	U-Profil Ø700mm	31	16	260-350		31	16	260-400	
	V-Profil Ø700mm	31	16	260-350	7530	31	16	260-400	8650

* Requier 3 prises double effet.

Largeur de transport 3,00 m

▲ Conçu pour 400 CV maximum.