

# FRONT-LYFT 15.01 *Integrerad*



- Front-lyft med 1500 kg lyftkapacitet vid 190 bar.
- Integrerad till traktorn med hänsyn till design och platsbehov.
- Individuell rörlse av lyftarmarna med följande arbetsmöjligheter: - fri rörlighet - begränsad rörlighet - fastlåst - parkeringsposition.
- Anpassad till 3 och 4 cyl. traktorer i storlekarna från 30 hk till 80 hk.
- Lyftarmarna kan fällas upp/tillbaka, på så sätt blir traktorns längd förhållandevis minimal, när lyften inte används.
- Anpassat Front-PTO.

**PRISER** Med anpassade. fästjärn: Se priser och art nr. i ”traktorfabrikat / modellista” s. 12-37.

Typ / benämning	Vikt kg	Art. nr.	
15.01 utan anpassade fästjärn		66402-00	
Bultbeslag inkl. bultar till 15.01		66402-01	

## STANDARDUTRUSTNING

- Enkelverkande hydraulik med luftfilter på sänksidan.
- Kategori 2, DS/ISO 8759/1/2, 825 mm mellan lyftarmarnas kulor.
- Stålkulblästrat och målat med 2 komponent-primer och 2 komponent-lack i traktorns färg.
- Anpassad till traktormodellen.
- Chassibultar och hydraulikslangar 5,5 m med kopplingar.
- Kulventil på hydraulikslangen på traktoranslutningen, där vid lyften kan låsas.
- Lyftarmarna har snabbkoppling, kat. 2-S med lösa kulor,  $\varnothing 28$  mm.
- Toppstång M27 mm och  $\varnothing 25$  mm sprintar med förvaring för lyftarmarnas kulor.
- Till flera traktormodeller är det direkt hydr. anslutning. Se efter \* i modellistan (utökas löpande, fråga).

**EXTRAUTRUSTNING** (Beskrivning av extrautrustningen, se sida 2).

Benämning	Vikt kg	Artikel-nummer	
Ombyggnad från enkel- till dubbelverkande hydraulik, monterat.	4	66495-00	
Stötdämpning inkl. slangar och kopplingar, monterat	4	66485-00	
Avfjädring inkl. slangar och kopplingar, monterat	16	66490-00	
Shift-Control dubbel, el-manövrerad ventil mellan Front-lyft och 1 oljeuttag	8	65100-10	
Shift-Control trippel, el- manövrerad ventil mellan Front-lyft och 2 oljeuttag	14	65100-12	
Dubbelt oljeuttag monterat på lyft, med slangar från traktoruttag	9	65100-20	
Avlastningsbeslag <b>pr. sätt</b>	7	664005001	
Lyftarmsförstärkning	20	664003005	