

EURO-DAN *Eco*



Euro-Dan *Eco* 8,00m m/Svær forharve, Spring-Board fjedertandsplanerplanke, Spring-Board efterharve og langfinger-efterharve.



Dybderegulering

- Kraftig rammekonstruktion med stor gennemgang– 60 cm bulleafstand.
- Brede 300 mm dybde/transporthjul - sikrer præcis harvedybde.
- Harvedybden indstilles let med:
 - afstandsclips på hjulenes løftecylindre og med spindler (5 - 6 m)
 - centralt betjent elektrisk dybdestop (7 - 8 m)
- Hvis der vælges svær forharve før planerplanke, kan der opnås ekstra god bearbejdning på svære jordtyper (ekstraudstyr):
 - Skorpen brydes, og hjulspor eller sammenslemmet jord løsnes op
 - Planerplanken sikrer en præcis udjævning af den løsenede jord.
 - De 4 rækker harvetænder kan opharve i præcis sådybde.
 - Efterfulgt af valgt efter-redskab.
- Den gennemsnitlige tandsporaafstand er 6,7 cm, når harven er monteret med svær forharve (ekstraudstyr). Som standardharve er tandsporaafstanden 9,0 cm.
- For optimal bearbejdning i stenrige områder kan Euro-Dan Eco leveres med "Jackpot" harvetand (lige) på 45x12 mm

PRISER

Arbejds-bredde	Euro-Dan <i>Eco</i> Såbedsharve	Vare-nummer	
*5,00 m	Standard harve med hydraulisk opklap	3850100	
	Hjul på sidesektioner: justerbar m/spindler		
*6,00 m	Standard harve med hydraulisk opklap	3860100	
	Hjul på sidesektioner: justerbar m/spindler		
*7,00 m	Standard harve med hydraulisk opklap	3870100	
	Hjul på sidesektioner: med hydraulisk løft		
*8,00 m	Standard harve med hydraulisk opklap	3878100	
	Hjul på sidesektioner: med hydraulisk løft		

* Kræver 2 stk. dobbeltvirkende olieudtag

STANDARDUDSTYR FOR EURO-DAN *Eco*

- LED Lygtesæt m/ledning og stik.
- Hjulmontering: 4 stk. 300x65/12, 8 PLY
- Monteret med 45x10 mm tænder med vendbar spids.
- Hydraulisk sammenklap med automatisk transportlås.
- Trækøje ø50 mm, svejset på.
- 7 & 8 m: central indstilling af harvedybden med elektrisk dybdestop.

EKSTRAUDSTYR FOR EURO-DAN Eco

- Reservehjul fastmonteret på harven.
- Svær forharve til montering før forreste planerplanke, hvor aggressiviteten (bullevinkel) indstilles med spindler. Standard med 45x12 mm tænder.
- Spring-Board fjedertandsplanke med hydraulisk justerbar aggressivitet. Monteret med 45x10 mm tand med 100 mm slidplade.
- Spring-Board efterharve er koblet sammen med forreste planerplanke, hvorved aggressiviteten er hydraulisk justerbar. Forholdet mellem forreste og bagerste planke er justerbar via spindler. Monteret med 45x10 mm tand med 150 mm slidplade.
- Langfinger efterharven med Ø12 mm buede tænder kan monteres sammen med Spring-Board (langfinger efterharven bagerst)

Benævnelse	Vægt kg	Vare-nummer	
Hydr. løft af hjul på sidesektioner og elektrisk dybdestop	-	3895030	
5,00 m Svær forharve foran forreste Spring Board planerplanke	260	3896500	
* 5,00 m Spring-Board monteret foran harvetænder m/brede slidspidser	240	3897500	
5,00 m Spring-Board monteret efter harvetænder	320	3895500	
5,00 m Langfinger-efterharve	100	3850900	
Hydr. løft af hjul på sidesektioner og elektrisk dybdestop	-	3895031	
6,00 m Svær forharve foran forreste Spring Board planerplanke	310	3896600	
* 6,00 m Spring-Board monteret foran harvetænder m/brede slidspidser	290	3897600	
6,00 m Spring-Board monteret efter harvetænder	380	3895600	
6,00 m Langfinger-efterharve	120	3860900	
7,00 m Svær forharve foran forreste Spring Board planerplanke	365	3896700	
* 7,00 m Spring-Board monteret foran harvetænder m/brede slidspidser	340	3897700	
7,00 m Spring-Board monteret efter harvetænder	445	3895700	
7,00 m Langfinger-efterharve	140	3870900	
8,00 m Svær forharve foran forreste Spring-Board planerplanke	420	3896780	
* 8,00 m Spring-Board monteret foran harvetænder m/brede slidspidser	390	3897780	
8,00 m Spring-Board monteret efter harvetænder	510	3895800	
8,00 m Langfinger-efterharve	160	3878900	
Sporløsnersæt med 2x4 tænder for harver uden svær forharve	140	3895015	
Sporløsnertand til svær forharve, 2x4 længere og kraftigere tænder	-	3895020	
Reservehjul m/beslag	35	3895050	
Harvetand "Jackpot" (lige) 45x12 mm inkl. spids	-	0422170	
Mekanisk dobbelt omskifterventil, monteret på trækstang, for traktorer, der mangler 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.	5	690207102	

* Kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag

SPECIFIKATIONER

Vejledende maks. harvedybde: 12 - 14 cm

Model	Antal tænder	Kraftbehov HK	Vægt kg	Transport-højde	Transport-bredde
5,00 m Standard	55	85 +	2.100	2,05 m	2,90 m
6,00 m Standard	63	100 +	2.300	2,55 m	2,90 m
7,00 m Standard	75	120 +	2.600	3,05 m	2,90 m
8,00 m Standard	85	140 +	2.800	3,55 m	2,90 m