

DISC-SEEDER med Sabre-såskær eller Skive-såskær



3,00 m Disc-Seeder
m/Sabre-såskær og CTX gummivalse.



3,00 m Disc-Seeder m/Svær rørvalse og skive-såskær

- Mekanisk Disc-såmaskine, primært til såning i pløjefri dyrkningssystemer, men kan også anvendes til såning i pløjet jord i kombination med en frontmonteret pakker.
- **Sabre-såskær:** Udsåningen sker samtidigt med jordbearbejdningen, og udsæden placeres med sårør på skyggesiden af Sabre-Disc. Herved opnås den fordel, at udsæden placeres i 3-6 cm brede bånd på fast og ren jord uden hårnåleeffekt. Jorden pakkes igen omkring kernerne med den efterfølgende valse.
- **Skive-såskær:** Først bearbejdes jorden med disc i den ønskede dybde uafhængig af sådybden. Valsen pakker jorden til igen og gør den klar til såning med dobbelte skive-såskær med påmonteret 50 mm brede dybde- / pakkehjul.

PRISER

Arbejds- bredde	Såkasse- volumen	Disc-Seeder	Sabre-disc såskær		Skive-såskær	
			Varenr.		Varenr	
*3,00 m	1.000 l	ø500 mm Svær rørvalse	4000100		4001100	
		ø540 mm Tandpakkervalse	4000110		4001110	
		ø520 mm CTX gummivalse	4000130		4001130	
		ø600 mm Bølgevalse	4000140		4001140	
*4,00 m	1.400 l	ø500 mm Svær rørvalse	4000200		4001200	
		ø540 mm Tandpakkervalse	4000210		4001210	
		ø520 mm CTX gummivalse	4000230		4001230	
		ø600 mm Bølgevalse	4000240		4001240	

* Maskinen kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

STANDARDUDSTYR

- LED lygtesæt, nagler og låsesplitter
- 2 rækker ø510 mm takkede Sabre-Disc. Afstand mellem disc: 15 cm
- Hydraulisk harvemonteret markørsæt til lodret.
- Trinløs variabel oliebadsgearkasse med 2 hastighedsområder.
- Udsåningsmængde fra 0,7 kg op til 400 kg/ha ved hjælp af den unikke "side by side" dobbelte doseringsvalse. Ved hjælp af såskod vælges imellem den grove valse (korn) eller den fine valse (raps).
- Elektronisk plejesporscomputer med trip- og arealmåler, plejesporskontrol, elektronisk tommelder og såksel rotationskontrol, – standardmontering: 180 cm plejesporafstand midt-midt.
- Platform for inspektion og påfyldning.
- Røreksel & viserindikator f/indhold i såkasse.
- Sabre-såskær:
 - 3-6 cm båndsåning med 15 cm rækkeafstand.

Fortsættes på næste side

- Skive-såskær:
 - Rækkeafstand 12,5 cm
 - Dobbelt ø350 mm skive-såskær med 50 mm brede dybde/pakkehjul.
 - Ved Svær rørvalse er materiale-dæmpeskærm efter valsen standard.
 - Parkeringsstativ til såmaskine

EKSTRAUDSTYR FOR DISC-SEEDER

Model	Benævnelse	Vare-nummer		
3,00 m	Langfinger-efterharve til montering bag valsen ved Sabre-såskær	3403625		
	Langfinger-efterharve til montering efter dybde- / pakkehjul	3403620		
4,00 m	Langfinger-efterharve til montering bag valsen ved Sabre-såskær	3404625		
	Langfinger-efterharve til montering efter dybde- / pakkehjul	3404620		
3,00 m & 4,00 m	* Hydraulisk løft af såhjul	3260222		
	Fysisk plejesporsmarkering	3260150		
	Elektrisk såmængderegulering 0% eller + 10%	P008612664030		
	* Hydraulisk skærløft via såmaskinens topstang	3260140		
	Sporløsningsæt, 2x2 tænder m/250 mm brede gåsefodsspids	3409240		
	Monteringssæt for Multi-Seeder, inkl. montering på en ny Disc-Seeder. NB: Kun for model 200-8-EL AC eller EC. Priser og information vedr. Multi-Seeder, se side 98.	3 m Sabre-såskær	3290266	
		4 m Sabre-såskær	3290267	
		3 m Skive-såskær	3260266	
	4 m Skive-såskær	3260267		

* Udstyret kræver yderligere 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

SPECIFIKATIONER

Transportbredde: 3,00 m

Disc-Seeder		Vægt tom, kg	Løftebehov fyldt såkasse	Kraftbehov, HK	Antal såskær
3,00 m Sabre-såskær	ø500 mm Svær rørvalse	1.650	3.300	100-140	20
	ø520 mm CTX gummivalse	1.830	3.660	100-140	20
	ø600 mm Bølgevalse	1.750	3.500	100-140	20
3,00 m Skive-såskær	ø500 mm Svær rørvalse	2.270	6.250	120-160	24
	ø540 mm Tandpakkervalse	2.550	7.000	120-160	24
	ø520 mm CTX gummivalse	2.450	6.750	120-160	24
	ø600 mm Bølgevalse	2.370	6.530	120-160	24
4,00 m Sabre-såskær	ø500 mm Svær rørvalse	2.220	4.450	120-160	26
	ø520 mm CTX gummivalse	2.420	4.850	120-160	26
	ø600 mm Bølgevalse	2.350	4.700	120-160	26
4,00 m Skive-såskær	ø500 mm Svær rørvalse	2.900	7.980	140-180	32
	ø540 mm Tandpakkervalse	3.190	8.780	140-180	32
	ø520 mm CTX gummivalse	3.090	8.500	140-180	32
	ø600 mm Bølgevalse	3.010	8.230	140-180	32