

DISC-SEEDER



3,00 m Disc-Seeder
m/Sabre-Disc-Aussaat und CTX Gummiwalze.



3,00 m Disc-Seeder m/Schwerer Rohrwalze und Scheibenscharen

- Mechanische Scheiben-Drillmaschine, primär für die Aussaat im "nicht gepflügten System", kann aber auch für die Saat im gepflügten Boden in Kombination mit einem in Front montierten Packer verwendet werden.
- **Sabre-Disc-Aussaat:** Das Aussäen erfolgt gleichzeitig mit der Bodenbearbeitung und die Platzierung des Saatguts erfolgt an der Rückseite der Scheiben. Der Vorteil ist, daß das Saatgut in 3-6 Bändern festen und reinen Bodens ohne Haarnadeffekt plaziert wird. Der Boden wird rund um die Saat wieder durch die nachfolgende Walze gepackt.
- **Scheibenschare:** Erst wird der Boden mit Scheiben in der gewünschten Tiefe bearbeitet, unabhängig von dem Sätiefe. Danach packt die Walze den Boden wieder und der Boden ist für die nachfolgende Aussaat mit doppelten Scheibenscharen (montiert mit 50 mm breiten Tiefenrädern) bereit.

PREISE

Arbeitsbreite	Saatgutbehälter	Disc-Seeder	Sabre-disc Aussäen		Scheiben-scharen	
			Bestellnr.		Bestellnr	
*3,00 m	1.000 l	ø500 mm Schwere Rohrstabwalze	4000100		4001100	
		ø540 mm Zahnpackerwalze	4000110		4001110	
		ø520 mm CTX Gummiwalze	4000130		4001130	
		ø600 mm Dachringwalze	4000140		4001140	
*4,00 m	1.400 l	ø500 mm Schwere Rohrstabwalze	4000200		4001200	
		ø540 mm Zandpackerwalze	4000210		4001210	
		ø520 mm CTX Gummiwalze	4000230		4001230	
		ø600 mm Dachringwalze	4000240		4001240	

* 1 Stck. doppeltwirkender Hydraulikanschluss erforderlich.

GRUNDAUSSTATTUNG

- LED-Beleuchtung, Ober- und Unterlenkerbolzen.
- 2 Reihen ø510 mm gezackte Sabre-Disc-Scheiben, Scheibenabstand: 15 cm.
- Hydraulischer eggenmontierter Spuranreißer für senkrechte Stellung.
- Stufenlos verstellbares Ölbadgetriebe – mit 2 Geschwindigkeiten.
- Das Aussäen von 0.7 kg bis zu 400 kg/ha erfolgt durch die einzigartige "side by side" doppelte Dosierwalze. Mittels der Schotten, 2 Walzentypen sind vorhanden – die grobe Walze (Korn) oder die feine Walze (Raps).
- Elektronischer Fahrgassencomputer mit Hektarzähler, Fahrgassenkontrolle, elektronischer Alarm für leeren Saatgutbehälter und für die Säwellenkontrolle, Standardmontieren: 180 cm Fahrgassenabstand mitten-mitten.
- Arbeitsbühne für Befüllung und Wartung.
- Rührwelle und Indikatorzeiger für das Niveau im Saatgutbehälter.

Siehe nächste Seite →

- Sabre-Aussäen:
 - 3-6 cm Band-Aussäen mit 15 cm Reihenabstand.
- Scheibenscharen:
 - Reihenabstand 12,5 cm
 - Doppelte ø350 mm Scheibenscharen mit 50 mm breiten Tiefenrädern.
 - Spritz Tuch für das Material ist nach der Schweren Rohrstabwalze Standard.
 - Abstellständer für die Drillmaschine.

ZUSATZAUSRÜSTUNG FÜR DISC-SEEDER

Modell	Bezeichnung	Bestell.Nr.		
3,00 m	Striegel hinter der Walze (Sabre-Disc-Aussaat)	3403625		
	Striegel nach den Tiefenrädern	3403620		
4,00 m	Striegel hinter der Walze (Sabre-Disc-Aussaat)	3404625		
	Striegel nach den Tiefenrädern	3404620		
3,00 m & 4,00 m	* Hydraulisches Anheben des Sporenrades	3260222		
	Visuelle Fahrgasse	3260150		
	Elektrische Saatgutmengenerstellung 0% oder + 10%	P008612664030		
	* Hydr. Anheben der Schare m/dem Oberlenker der Drillmaschine	3260140		
	Spurlockersatz, 2x2 Zinken m/250mm breiten Gänsefußscharen	3409240		
	Montagesatz für Multi-Seeder, einschl. Montage an einen neuen Disc-Seeder. NB: Nur für Modell 200-8-EL AC oder EC. Preise und Info über Multi-Seeder, siehe Seite 98.	3 m Sabre-Disc-Aussaat	3290266	
		4 m Sabre-Disc-Aussaat	3290267	
		3 m Scheibenscharen	3260266	
4 m Scheibenscharen		3260267		

* 1 Stck. zusätzlicher doppeltwirkender Hydraulikanschluß erforderlich.

SPEZIFIKATIONEN

Transportbreite: 3,00 m

Disc-Seeder		Gewicht leer, kg	Hubbedarf gefüllter Saatgutbehälter	Kraftbedarf, PS	Anzahl Säschare
3,00 m Sabre-Disc-Aussäen	ø500 mm Schwere Rohrstabwalze	1.650	3.300	100-140	20
	ø520 mm CTX Gummiwalze	1.830	3.660	100-140	20
	ø600 mm Dachringwalze	1.750	3.500	100-140	20
3,00 m Scheibenscharen	ø500 mm Schwere Rohrstabwalze	2.270	6.250	120-160	24
	ø540 mm Zahnpackerwalze	2.550	7.000	120-160	24
	ø520 mm CTX Gummiwalze	2.450	6.750	120-160	24
	ø600 mm Dachringwalze	2.370	6.530	120-160	24
4,00 m Sabre-Disc-Aussäen	ø500 mm Schwere Rohrstabwalze	2.220	4.450	120-160	26
	ø520 mm CTX Gummiwalze	2.420	4.850	120-160	26
	ø600 mm Dachringwalze	2.350	4.700	120-160	26
4,00 m Scheibenscharen	ø500 mm Schwere Rohrstabwalze	2.900	7.980	140-180	32
	ø540 mm Zahnpackerwalze	3.190	8.780	140-180	32
	ø520 mm CTX Gummiwalze	3.090	8.500	140-180	32
	ø600 mm Dachringwalze	3.010	8.230	140-180	32