

SWING-ROLLER



- Kraftig rammekonstruktion i profilrør.
- Ukompliceret omstilling mellem transport- og arbejdsstilling med traktoren holdende stille.
- Alle led er centerophængt, og uafhængig af hinanden.
- **HE-VA SAT-System:** Vægtudligningssystem fordeler vægten af konstruktionen (trækstang, cylinder og hjul) ud på alle 5 led. Sikrer ensartet marktryk i hele arbejdsbredden.
- Kompakt og lav - sikker og stabil transport.

PRISER & SPECIFIKATIONER

Arbejdsbredde	Ringtype	Antal eger	Antal ringe	Vægt kg	Kraftbehov, HK	Varenummer
*10,20 m	510 mm/21" Cambridge	3	199	6.010	150-180	63097-51
	510 mm/21" Cambridge	8	199	6.330	150-180	63097-46
	450/500 mm Stjernering	♦	204	6.120	150-180	63097-56
	485-530 mm Crosskill	8	105	5.960	150-180	63097-53
	500 mm 2D-Bølgering	8	125	5.500	150-180	63097-50
*12,20 m	510 mm/21" Cambridge	3	235	6.680	170-200	63098-51
	510 mm/21" Cambridge	8	235	7.050	170-200	63098-46
	450/500 mm Stjernering	♦	240	6.750	170-200	63098-56
	485-530 mm Crosskill		125	6.650	170-200	63098-53
	500 mm 2D-Bølgering	8	150	6.130	170-200	63098-50

Transportbredde maks. 2,70 m

♦ Stålstøbt ring

* Kræver 2 stk. dobbeltvirkende olieudtag

STANDARDUDSTYR FOR SWING-ROLLER

Bemærk

- LED lygtesæt m/ledning og stik.
- Hjulmontering: 400/60x15.5 – 14 PLY.
- Trækøje, fastboltet, varenr. 630757017.
- Justerbar støtteben med gearudveksling.
- Parkeringsanordning for hydraulikslanger.
- 60 mm aksler, specialkvalitet, monteret med dobbelttætnede kuglelejer.
- Manuel parkerings- og transportsikring af sideled.
- HE-VA SAT-System (Vægtudligningssystem på alle 5 led).

EKSTRAUDSTYR

Benævnelse	Vægt kg	Varenummer
Stenkassesæt (2 stk.)	32	630555001
Automatisk sikring af sideled under transport.	3	63098-05
Trykluftbremser, fabriksmonteret.	18	63098-07
Hydrauliske bremser, fabriksmonteret.	7	63098-08
Stålstøbt ring*		
510mm/21" Cambridge / 500 mm 2D Bølgeringe i stålstøbt kvalitet med 8 eger. Anbefales ved pløjefri dyrkning og ved ekstreme forhold.	+8kg pr. m	690150078
Gummidæmpede/smørefrie kuglelejer	-	63067-73

* 8 års brudgaranti på stålstøbte ringe