

TIP-ROLLER



10,20 m m/620 mm/24", m/Spring-Board & Tværlåsesystem.

- Mellelemledet mellem midterledet og sideleddene gør sideleddene centerophængt og total uafhængig af midterledet.
- **HE-VA SAT-System** overfører vægt fra midterledet til midt på sideleddene for at udligne den ekstra vægt fra trækstang, cylindre og hjul. SAT= fjederaktiveret vægtoverføring.
- Smørbar i alle bevægelige led og lejer – sikrer lang levetid.
- Sideleddene på 8,20m & alle tre sektioner på 9,50m & 10,20m er monteret m/ støttelejer.

PRISER & SPECIFIKATIONER

Transportbredde på maks. 2,45 m.

Arbejdsbr.	Ringtype	Eger	Ant. ringe	Vægt kg	Kraftbehov	Varenr.
*4,50 m	450 mm/18" Cambridge	3	87	2.010	60-80	63053-45
	510 mm/21" Cambridge	3	87	2.160	60-80	63053-51
	510 mm/21" Cambridge	8	87	2.260	60-80	63053-46
	560 mm/22,5" Cambridge	9	87	2.540	70-90	63053-54
	620 mm/24" Cambridge	10	87	2.810	70-90	63053-62
	450/500 mm Stjernerling	♦	90	2.160	60-80	63053-56
	550/600 mm Stjernerling	♦	90	2.570	70-90	63053-57
	550 mm/22" Knast		30	1.510	60-80	63053-55
	485-530 mm Crosskill		45	1.980	60-80	63053-53
	550-600 mm Crosskill		45	2.460	70-90	63053-63
	500 mm 2D-Bølgering	8	57	1.990	60-80	63053-50
	550 mm 2D-Bølgering	9	57	2.230	70-90	63053-59
600 mm 2D-Bølgering	10	57	2.380	70-90	63053-60	
*5,40 m	450 mm/18" Cambridge	3	105	2.320	70-90	63054-45
	510 mm/21" Cambridge	3	105	2.560	70-90	63054-51
	510 mm/21" Cambridge	8	105	2.690	70-90	63054-46
	560 mm/22,5" Cambridge	9	105	3.100	80-100	63054-54
	620 mm/24" Cambridge	10	105	3.240	80-100	63054-62
	450/500 mm Stjernerling	♦	108	2.610	70-90	63054-56
	550/600 mm Stjernerling	♦	108	3.140	80-100	63054-57
	550 mm/22" Knast		36	1.880	70-90	63054-55
	485-530 mm Crosskill		54	2.450	70-90	63054-53
	550-600 mm Crosskill		54	3.010	80-100	63054-63
	500 mm 2D-Bølgering	8	69	2.430	70-90	63054-50
	550 mm 2D-Bølgering	9	69	2.730	80-100	63054-59
600 mm 2D-Bølgering	10	69	2.970	80-100	63054-60	
*6,30 m	450 mm/18" Cambridge	3	123	2.740	80-100	63055-45
	510 mm/21" Cambridge	3	123	2.950	80-100	63055-51
	510 mm/21" Cambridge	8	123	3.140	80-100	63055-46
	560 mm/22,5" Cambr.HD	9	123	3.710	100-120	63055-54
	620 mm/24" Cambr.HD	10	123	4.190	100-120	63080-62
	450/500 mm Stjernerling	♦	126	3.010	80-100	63055-56
	550/600 mm Stjernerling HD	♦	126	3.870	100-120	63055-57
	550 mm/22" Knast		42	2.110	80-100	63055-55
	485-530 mm Crosskill		63	2.780	80-100	63055-53
	550-600 mm Crosskill HD		63	3.490	100-120	63055-63
	500 mm 2D-Bølgering	8	78	2.840	80-100	63055-50
	550 mm 2D-BølgeringHD	9	78	3.250	90-110	63055-59

Arbejdsbr.	Ringtype	Eger	Ant. ringe	Vægt kg	Kraftbehov	Varenr.
*6,30 m	600 mm 2D -Bølgering HD	10	78	3.390	90-110	63055-60
	▲ 610 mm Glatvalse HD	2.240kg/3.860kg u/m vand			90-110	63032-61
*7,30 m	450 mm/18" Cambridge	3	143	3.320	100-120	63058-45
	510 mm/21" Cambridge	3	143	3.630	100-120	63058-51
	510 mm/21" Cambridge	8	143	3.840	100-120	63058-46
	560 mm/22,5" Cambridge	9	143	4.430	120-140	63058-54
	620 mm/24" Cambridge	10	143	4.780	120-140	63082-62
	450/500 mm Stjernerling	◆	146	3.760	100-120	63058-56
	550/600 mm Stjernerling	◆	146	4.680	120-140	63058-57
	550 mm/22" Knast		48	2.710	100-120	63058-55
	485-530 mm Crosskill		73	3.460	100-120	63058-53
	550-600 mm Crosskill		73	4.380	120-140	63058-63
	500 mm 2D -Bølgering	8	90	3.520	100-120	63058-50
	550 mm 2D -Bølgering	9	90	3.860	110-130	63058-59
	600 mm 2D -Bølgering	10	90	4.010	110-130	63058-60
*8,20 m	450 mm/18" Cambridge	3	157	3.760	120-140	63056-45
	510 mm/21" Cambridge	3	157	4.050	120-140	63056-51
	510 mm/21" Cambridge	8	157	4.190	120-140	63056-46
	560 mm/22,5" Cambridge	9	157	4.700	130-160	63056-54
	620 mm/24" Cambridge	10	157	5.200	130-160	63081-62
	450/500 mm Stjernerling	◆	162	4.180	120-140	63056-56
	550/600 mm Stjernerling	◆	162	5.120	130-160	63056-57
	550 mm/22" Knast		55	3.010	120-140	63056-55
	485-530 mm Crosskill		81	3.880	120-140	63056-53
	550-600 mm Crosskill		81	4.900	130-160	63056-63
	500 mm 2D -Bølgering	8	102	3.840	120-140	63056-50
	550 mm 2D -Bølgering	9	102	4.100	120-150	63056-59
	600 mm 2D -Bølgering	10	102	4.350	120-150	63056-60
**9,50 m	510 mm/21" Cambridge	3	180	4.830	130-160	63059-51
	510 mm/21" Cambridge	8	180	5.180	130-160	63059-46
	560 mm/22,5" Cambridge	9	180	5.770	140-170	63059-54
	620 mm/24" Cambridge	10	180	6.350	140-170	63083-62
	450/500 mm Stjernerling	◆	186	5.230	130-160	63059-56
	550/600 mm Stjernerling	◆	186	6.200	140-170	63059-57
	550 mm/22" Knast		63	3.870	130-160	63059-55
	485-530 mm Crosskill		95	4.820	130-160	63059-53
	550-600 mm Crosskill		95	6.020	140-170	63059-63
	500 mm 2D -Bølgering	8	118	4.740	130-160	63059-50
	550 mm 2D -Bølgering	9	118	5.030	140-160	63059-59
	600 mm 2D -Bølgering	10	118	5.320	140-160	63059-60
	▲ 610 mm Glatvalse	3.400kg/5.840kg u/m vand			140-160	63035-71
**10,20 m	510 mm/21" Cambridge	3	196	5.310	150-200	63051-51
	510 mm/21" Cambridge	8	196	5.690	150-200	63051-46
	560 mm/22,5" Cambridge	9	196	6.220	160-220	63051-54
	620 mm/24" Cambridge	10	196	6.850	160-220	63084-62
	450/500 mm Stjernerling	◆	202	5.590	150-200	63051-56
	550/600 mm Stjernerling	◆	202	6.640	160-220	63051-57
	485-530 mm Crosskill		101	5.120	150-200	63051-53
	550-600 mm Crosskill		101	6.390	160-220	63051-63
	500 mm 2D -Bølgering	8	126	5.020	150-200	63051-50
	550 mm 2D -Bølgering	9	126	5.310	150-210	63051-59
	600 mm 2D -Bølgering	10	126	5.650	150-210	63051-60

* Kræver 2 stk. dobbeltvirkende olieudtag

** Kræver 3 stk.

◆ Stålstøbt ring.

▲ Standard med afskraber på valsen.

STANDARDUDSTYR

Bemærk

- LED lygtesæt m/ledning og stik
- 2 stk. stenkasser
- 60 mm aksler, specialkvalitet og dobbelttætnede kuglelejer
- Drejbart trækøje, fastboltet
 - 4,50 – 8,20 m. varenummer 630757028: se side 111
 - 9,50 – 10,20 m. varenummer 630757017: se side 111
- Støtteben
 - 4,50 – 8,20 m. spindeljusterbart støtteben
 - 9,50 – 10,20 m. hydraulisk justerbart støtteben
- Hjulmontering
 - 4,50 – 5,40 m 10.0/75 x 15,3 – 10 PLY
 - 6,30 – 8,20 m. 11.5/80 x 15,3 – 14 PLY
 - 9,50 – 10,20 m. 400/60 x 15,5 – 14 PLY

EKSTRAUDSTYR

Benævnelse	Vægt	Varenr.	
* Hydraulisk støtteben for 4,5 – 8,20 m	Merpris	15 kg	63053-40
Mekanisk dobbelt omskifterventil, monteret på trækstang, for traktorer der mangler 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag		5 kg	690207102
HPV-Controller: El-hydr. betjening af 4 funktioner, se side 113.		9 kg	3409420
Trækstangsforlænger, 500 mm for 4,50 / 5,40 / 6,30 m		42 kg	630779000
Trækstangsforlænger, 500 mm for 6,30 HD modeller / 7,30 / 8,20m		42 kg	630779020
Trækstangsforlænger, 500 mm for 9,50 m og 10,20 m		59 kg	630801003
Tryklufthremser, fabriksmonteret		18 kg	63098-07
Hydraulisk brems, fabriksmonteret		7 kg	63098-08
Hjul 11,5/80 x 15,3, 14 PLY	Merpris pr. sæt	-	63080-11
Hjul 400/60 x 15,5 – 14 PLY, kun for Tip-Roller mod. 6,30 m HD modeller, 7,30 m og 8,20 m (alle ringtyper). NB: Transportbredde: 2,56 m.	Merpris pr. sæt	-	63080-09
Stålstøbe ringe **			
510mm/21" Cambridge / 500 mm 2D Bølgeringe i stålstøbt kvalitet med 8 eger. Anbefales ved pløjefri dyrkning og ved ekstreme forhold.	Merpris pr. m	+8kg pr. m	690150078
560mm/22,5" Cambridge / 500 mm 2D Bølgeringe i stålstøbt kvalitet m/ 9 eger. Anbefales ved pløjefri dyrkning og ved ekstreme forhold.	Merpris pr. m	+10kg pr. m	690150077
620mm/24" Cambridge / 600 mm 2D Bølgeringe i stålstøbt kvalitet m. 10 eger. Anbefales ved pløjefri dyrkning og ved ekstreme forhold.	Merpris pr. m	+10kg pr. m	690150118
Gummidæmpede/smørefrie kuglelejer (4,50–7,30 m)	Merpris pr. maskine	-	63055-73
Gummidæmpede/smørefrie kuglelejer (8,20 m.)	Merpris pr. maskine	-	63056-73
Gummidæmpede/smørefrie kuglelejer (9,50–10,20m)	Merpris pr. maskine	-	63059-73

* Kræver yderligere 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

** 8 års brudgaranti på stålstøbe ringe




Monteringssæt for Multi-Seeder.



Max. 200 kg såsæd i frøsåkassen.

Priser & info vedr. Multi-Seeder, se side 98.


Arbejds-bredde	Multi-Seeder Model	Vægt	8 udløb	16 udløb
4,50 m	* uden Auto-Controller / EC	78 kg	63053-21	
	med Auto-Controller / EC		63053-31	
5,40 m	* uden Auto-Controller / EC	80 kg	63054-21	63054-22
	med Auto-Controller / EC		63054-31	63054-32
6,30 m	* uden Auto-Controller / EC	83 kg	63055-21	63055-22
	med Auto-Controller / EC		63055-31	63055-32
6,30 m HD modeller	* uden Auto-Controller / EC	87 kg	63080-21	63080-22
	med Auto-Controller / EC		63080-26	63080-27
7,30 m	* uden Auto-Controller / EC	90 kg		63058-22
	med Auto-Controller / EC			63058-32
8,20 m	* uden Auto-Controller / EC	95 kg		63056-22
	med Auto-Controller / EC			63056-32
9,50 m	* uden Auto-Controller / EC	110 kg		63059-22
	med Auto-Controller / EC			63059-32
10,20 m	* uden Auto-Controller / EC	112 kg		63051-22
	med Auto-Controller / EC			63051-32
Platform med gelænder og stige for monteringsæt				63099-55


*Standard med hydr. løft af såhjul – kræver yderligere 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.


				Spring-Board					
				m/kraftige 10x80 mm tænder		m/ø16 mm tænder			
Spring-Board – tre typer: <ul style="list-style-type: none"> • Alle modeller m/mekanisk justering af højden på tandbullen. • Alle modeller med hydr. justering af bearbejdningsgraden / arbejdsdybden, som også bruges til hævnning ved forager. 				 <p>150 mm slidspidser</p>		 <p>Skorpebryderspidser med 2 tænder</p>		 <p>250 mm afstand</p>	
				Arbejds-bredde	Ant. tænder	Kraft-behov HK	Vægt kg	*SPRING-BOARD	
				Varenr.		Varenr.		Varenr.	
4,50 m	18	+20	420	63303-00		63603-00		63703-00	
5,40 m	22	+25	485	63304-00		63604-00		63704-00	
6,30 m	24	+30	550	63305-00		63605-00		63705-00	
6,30 m HD modeller				63505-00		63805-00		63905-00	
7,30 m	28	+35	630	63507-00		63807-00		63907-00	
8,20 m	32	+40	695	63506-00		63806-00		63906-00	
9,50 m	38	+45	845	63509-00		63809-00		63909-00	
10,20 m	40	+50	880	63510-00		63810-00		63910-00	

Spring-Board – tre typer: <ul style="list-style-type: none"> • Alle modeller m/mekanisk justering af højden på tandbullen. • Alle modeller med hydr. justering af bearbejdningsgraden / arbejdsdybden, som også bruges til hævnning ved forager. 				2-bullet Spring-Board					
				m/kraftige tænder			m/ø16 mm tænder		
									
Arbejds-bredde	Ant. tænder	Kraft-behov HK	Vægt kg	*150 MM SPRING-BOARD		HARVE-SPRING-BOARD		*SPRING-BOARD m/Strigletænder	
				Varenr.		Varenr.		Varenr.	
6,30 m HD modeller				63505-02		63805-02		63905-02	
7,30 m	28	+35		63507-02		63807-02		63907-02	
8,20 m	32	+40		63506-02		63806-02		63906-02	
9,50 m	38	+45		63509-02		63809-02		63909-02	

Merpris for montering af skorpebryderspidser Merpris pr. bulle	Model 6,30 m		Model 7,30 m		Model 8,20 m		Model 9,50 m	
	Varenr.		Varenr.		Varenr.		Varenr.	
	63505-03		63507-03		63506-03		63509-03	

Benævnelse			Varenr.
Kantudstyr for Spring-Board tænder, vægt 5 kg			63301-00
TVÆRLÅSESYSTEM – sammenlåser de enkelte Spring-Board tænder.			
4,50 m, komplet sæt til Spring-Board pr. række		55 kg	63403-00
5,40 m, komplet sæt til Spring-Board pr. række		64 kg	63404-00
6,30 m, komplet sæt til Spring-Board pr. række		74 kg	63405-00
7,30 m, komplet sæt til Spring-Board pr. række		86 kg	63407-00
8,20 m, komplet sæt til Spring-Board pr. række		97 kg	63406-00
9,50 m, komplet sæt til Spring-Board pr. række		112 kg	63409-00
10,20 m, komplet sæt til Spring-Board pr. række		120 kg	63410-00

 <p>"Easy Change" hurtigskift-system af slidspidser inkl. et sæt flade slidspidser og et sæt skorpebryderspidser med 3 tænder.</p>	Merpris pr. tand i forhold til Spring-Board.	63302-00	
	Pris pr. tand til eftermontering.	63302-01	

 <p>Spørølsnersæt</p>	3 m. trepunktophængt, 6 tænder	67701-00	
	4 m. trepunktophængt, 8 tænder	67702-00	