

LIFT-ROLLER



3,00 m m/510mm/21" Cambridge



- Einfache Konstruktion, mit beweglichen Tragarmen.
- 60 mm Lager und Welle in Spezialqualität.
- Geringer Hubbedarf – nah am Schlepper.

PREISE & SPEZIFIKATIONEN

Arbeitsbreite	Ringtyp	Anz. Speichen	Anz. Ringe	Gewicht kg	Hubbedarf kg	Kraftbedarf PS	Bestell. Nr.
2,60 m	450 mm/18" Cambridge	3	45	790	1.190	35	63073-45
	510 mm/21" Cambridge	3	45	930	1.400	40	63073-51
	510 mm/21" Cambridge	5	45	1.101	1.400	40	63073-46
	560 mm/22.5" Cambridge	9	45	1.160	1.630	45	63073-54
	620 mm/24" Cambridge	10	45	1.250	1.880	45	63073-62
	450/500 mm Sternring	◆	48	980	1.470	45	63073-56
	550/600 mm Sternring	◆	48	1.230	1.850	45	63073-57
	550 mm/22" Nocken		16	680	1.020	30	63073-55
	485-530 mm Crosskill		25	730	1.100	40	63073-53
	550-600 mm Crosskill		25	1.050	1.570	40	63073-63
	500 mm 2D-Gewellt	8	31	830	1.250	40	63073-50
	550 mm 2D-Gewellt	9	31	860	1.290	40	63073-59
600 mm 2D-Gewellt	10	31	880	1.320	45	63073-60	
3,00 m	450 mm/18" Cambridge	3	53	900	1.350	45	63074-45
	510 mm/21" Cambridge	3	53	1.060	1.590	55	63074-51
	510 mm/21" Cambridge	5	53	1.261	1.590	55	63074-46
	560 mm/22.5" Cambridge	9	53	1.320	1.910	60	63074-54
	620 mm/24" Cambridge	10	53	1.430	2.150	60	63074-62
	450/500 mm Sternring	◆	56	1.110	1.670	60	63074-56
	550/600 mm Sternring	◆	56	1.400	2.100	60	63074-57
	550 mm/22" Nocken		19	820	1.220	40	63074-55
	485-530 mm Crosskill		27	830	1.250	55	63074-53
	550-600 mm Crosskill		27	1.170	1.760	55	63074-63
	500 mm 2D-Gewellt	8	35	920	1.380	55	63074-50
	550 mm 2D-Gewellt	9	35	960	1.440	55	63074-59
600 mm 2D-Gewellt	10	35	990	1.480	60	63074-60	

◆ Stahlgußring.

GRUNDAUSSTATTUNG

- Dreipunktbau Kat. 2.
- Abstellstütze, Ober- und Unterlenkerbolzen.

ZUSATZAUSRÜSTUNG

Bezeichnung	Gewicht	Bestell.Nr.
LED Beleuchtung mit Kabeln und Stecker, angebaut	4 kg	63003-01
Steinkästen (2 Stck.)	28 kg	630555005
Grass-Seeder Kit: 230 mm verstellbare Glattwalze hinter der Hauptwalze, verstellbarer Striegel vorn und Montagesatz für Multi-Seeder.	Für 2,60m	63073-20
	Für 3,00m	63074-20