

SWING-ROLLER



- Einfache Umstellung von Transport- auf Arbeitsstellung ohne Rangieren.
- Alle Segmente sind mittig aufgehängt und deshalb mit freier Beweglichkeit.
- **HE-VA SAT-System:** Das Gewichtsausgleichssystem gewährleistet einen gleichmäßigen Druck in der ganzen Walzenbreite.
- Kompakte Konstruktion – niedrige Transporthöhe – gute Transportstabilität.

PREISE & SPEZIFIKATIONEN

Transportbreite max. 2,70 m

Arbeitsbreite	Ringtyp	Anzahl Speichen	Anzahl Ringe	Gewicht kg	Kraftbedarf, PS	Bestell.Nr.	
*10,20 m	510 mm/21" Cambridge	3	199	6.010	150-180	63097-51	
	510 mm/21" Cambridge	8	199	6.330	150-180	63097-46	
	450/50mm Sternring	♦	204	6.120	150-180	63097-56	
	485-530 mm Crosskill	8	105	5.960	150-180	63097-53	
	500 mm 2D-Gewellt	8	125	5.500	150-180	63097-50	
*12,20 m	510 mm/21" Cambridge	3	235	6.680	170-200	63098-51	
	510 mm/21" Cambridge	8	235	7.050	170-200	63098-46	
	450/500 mm Sternring	♦	240	6.750	170-200	63098-56	
	485-530 mm Crosskill	8	125	6.650	170-200	63098-53	
	500 mm 2D-Gewellt	8	150	6.130	170-200	63098-50	

* 2 Stck. doppeltwirkende Hydraulikanschlüsse erforderlich.

♦ Stahlgußring.

GRUNDAUSSTATTUNG

- Bereifung: 400/60x15.5 – 14 PLY.
- Drehbare Zugöse, verschraubt, Bestell. Nr. 630757030, siehe Seite 111.
- Verstellbare Stütze mit Übersetzung.
- Träger für die Hydraulikschläuche.
- 60 mm Wellen, Spezialqualität, mit Kugellagern m/Doppeldichtungen.
- Manuelle Verriegelung für die Sicherung während des Transportes.
- **HE-VA SAT-System:** Gewichtsausgleichssystem an allen 5 Segmenten.

ZUSATZAUSRÜSTUNG

Bezeichnung	Gewicht kg	Bestell.Nr.	
LED Beleuchtung mit Kabeln und Stecker, angebaut	3	63098-01	
Steinkästen (2 Stck.)	32	630555001	
Automatische Verriegelung der Seitensegmente beim Transport	3	63098-05	
Druckluftbremsanlage, fabrikangebaut	18	63098-07	
Hydraulische Bremsanlage, fabrikangebaut	7	63098-08	
Stahlgussringe*			
510mm/21" Cambr. / 500 mm 2D-Gewellt Ringe in stahlgegossener Qualität mit 8 Speichen. Empfehlenswert in nicht-gepflügten System & auf extremen Boden-Verhältnissen. Aufpreis pro M	Speichen: 3 +8kg pro m	690150078	
Gummigedämpfte/schmierungsfreie Kugellager Aufpreis pro Maschine	-	63067-73	

* 8 Jahre Garantie auf Stahlgussringe