

# COMBI-TILLER MKI



3,00 m liftofhængt Combi-Tiller MKI med 3,00 m liftofhængt Disc-Roller Contour.

- Dybderegulering i trin via tandmontering fra +50 til maks. 400 mm eller via traktorens hydraulik.
- Robust rammekonstruktion, 180x180x8 mm profilrør.
- Tandfæste boltet på, så det er muligt at ændre tandafstand.

## PRISER

Model	Arbejdsbredder	Antal tænder	Vægt kg	Tandspor-afstand	Varenummer
Combi-Tiller MKI m/trepunktsophæng f/ sammenbygning m/ en lift-ophængt Disc-Roller Contour. Inkl. 1 sæt hydraulik- forlængerslanger, forlængerledning t/lys og spec. støtteben t/Disc-Roller Contour.	2,50 m	4	505	57,5 cm	64511-23
	3,00 m	5	560	56 cm	64511-33
	3,00 m	6	595	46,7 cm	64511-43
	3,50 m	6	615	55 cm	64511-53
	3,50 m	7	650	47,1 cm	64511-63
	4,00 m	7	670	54,3 cm	64511-73
Combi-Tiller MKI m/trepunktsophæng for sammenbygning med diverse liftofhængte og bugserede redskaber. Evt. kamformer til kartofler eller bugserede såsæt.	2,50 m	3	470	83,3 cm	64511-22
	2,50 m	4	515	62,5 cm	64511-24
	3,00 m	5	570	60 cm	64511-34
	3,00 m	6	605	50 cm	64511-44
	3,50 m	5	590	70 cm	64511-54
	3,50 m	6	625	58,3 cm	64511-55
	3,50 m	7	660	50 cm	64511-64
	4,00 m	7	680	57,1 cm	64511-74
<b>Ekstraudstyr:</b> 1 sæt støttehjul, justerbar med spindler. <b>NB.</b> Kan ikke monteres sammen med tvillingehjul.					64519-30
Spids med 120 mm vingeskær			<b>Prisreduktion pr. tand</b>	-	645000043A
Spids med 350 mm vingeskær			<b>Merpris pr. tand</b>	-	645000063A
Tand til eftermontering, komplet, kort tand					64511-90
Tand til eftermontering, komplet, lang tand					64511-91
Spidser 200 mm med hårdmetalplade.			<b>Merpris pr. tand</b>		645000044TA
<b>Easy Draft kit.</b> 15 mm tand m/120 mm slidspids "ED" med hårdmetalplade. Max arbejdsdybde: 250 mm			<b>Merpris pr tand</b>		64511-15
			<b>Eftermontering pr tand</b>		64511-18

For oversigt over udvalg af spidser se side 72

## STANDARDUDSTYR

- Nagler og låsesplitter.
- Springbolt stensikring.
- Støtteben.
- Spids med 200 mm vingeskær, monteret på 25 mm bred tand.
- Tænder kan justeres i tandafstand.
- Topstang.

## SPECIFIKATIONER

- Frihøjde under rammen: 560+860 mm
- Maksimal arbejdsdybde: 400 mm
- Kraftbehov: 25 hk pr tand.
- Længde fra koblingspunkt til koblingspunkt: 750 mm
- Tandforsætning: 760 mm