

SUB-TILLER Eco



3,00 m m/hydraulisk automatudløser, 4 tænder, svær rørvalse og hydr. dybderegulering.



3,00 m. m/hydraulisk automatudløser og 4 tænder

- God gennemgang med 820 mm rammehøjde.
- Robust rammekonstruktion, 180x180x8 mm profilrør.
- 3 stensikringstyper: Springbolt, Quick-Push eller Hydr. automatudløser.
- Trinløs variabel tandafstand. Tandafstande afhænger af modelvalg og antal tænder.

For maskiner med valse:

- Hydr. dybderegulering for Svær rørvalse og V-Profilvalse.

PRISER

VIGTIGT: Hvis en ændring af de opgivne "standard-monteret" tandsporafstande ønskes - venligst informér ved ordreafgivelse.

Maks. samlet tandafstand fra de to yderste tænder er altid 50 cm mindre end arbejdsbredden.

Arbejdsbrede	Stensikringstype	Antal tænder	Uden valse		Svær rørvalse Ø550 mm		V-Profilvalse Ø600 mm		Tandsporafstand, cm
			Varenr.		Varenr.		Varenr.		
2,50 m fast	Springbolt	2	64541-31		64542-31		64543-31		180
		3	64541-32		64542-32		64543-32		90
	Quick-Push springbolt	2	64541-01		64542-01		64543-01		180
		3	64541-02		64542-02		64543-02		90
	Hydr. automatudløser	2	64541-06		64542-06		64543-06		180
		3	64541-07		64542-07		64543-07		90
3,00 m fast	Springbolt	2	64541-33		64542-33		64543-33		200
		3	64541-34		64542-34		64543-34		100
		4	64541-35		64542-35		64543-35		75
	Quick-Push springbolt	2	64541-11		64542-11		64543-11		200
		3	64541-12		64542-12		64543-12		100
		4	64541-13		64542-13		64543-13		75
	Hydr. auto-mat-udløser	2	64541-16		64542-16		64543-16		200
		3	64541-17		64542-17		64543-17		100
		4	64541-18		64542-18		64543-18		75
3,50 m fast	Springbolt	5	64541-37		64542-37		64543-37		70
	Quick-Push springbolt	5	64541-20		64542-20		64543-20		70
	Hydr. automatudløser	5	64541-26		64542-26		64543-26		70

Alle modeller kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag

STANDARDUDSTYR FOR SUB-TILLER *Eco*

- Hydr. dybderegulering inkl. dybdeskala for Svær rørvalse og V-Profilvalse.
- Kat. 3 nagler & låsesplitter.
- Støttefod på maskiner uden valse.
- For Quick-Push stensikring: 8 stk. udløsninger pr. bolt.
- Afskraber mellem ringene på V-Profilvalse.
- Spidser med 200 mm vingskær monteret på 25 mm bred tand.

EKSTRAUDSTYR

Benævnelse	Vægt kg	Varenummer
Spidser med 120 mm vingskær Prisreduktion pr. tand	-	64500043A
Spidser med 350 mm vingskær Merpris pr. tand	-	64500063A
Spidser 200 mm med hårdmetalplade Merpris pr. tand	-	64500044TA
Kat. II nagler for trepunktsophæng Merpris	-	64509-08
Pilotstyret kontraventil for hydr. dybderegulering		64543-85
LED lygtesæt kpl. m/ledning og stik	3	64509-01
Tand til eftermontering komplet, Springbolt stensikring	83	645000110
Tand til eftermontering komplet, Quick-Push stensikring	85	645000112
Tand til eftermontering komplet, Hydraulisk stensikring	121	645000114
Tandforstærkning, hårdmetal 60x25x15 mm inkl. fabriksmontering på ny tand. Anbefales ved grubning >350 mm. Merpris pr tand		645000085

For oversigt over udvalg af spidser, se side 72

SPECIFIKATIONER

Tandhøjde under ramme 820 mm. Maksimum arbejdsdybde 600 mm.

Arbejdsbredde	Stensikring	Antal tænder	Transportbredde m	Kraftbehov, HK	Max. HK	Vægt kg			
						Uden valse	Svær rørvalse	V-Profil	
2,50 m fast	Springbolt	2	2,50	60-100	250	490	850	1.365	
		3	2,50	90-120	250	570	930	1.445	
	Quick-Push springbolt	2	2,50	60-100	250	500	860	1.375	
		3	2,50	90-120	250	580	940	1.445	
	Hydr. automat udløser	2	2,50	60-100	250	540	900	1.405	
		3	2,50	90-120	250	630	990	1.495	
3,00 m fast	Springbolt	2	3,00	60-100	250	510	920	1.540	
		3	3,00	90-120	250	590	1.000	1.620	
		4	3,00	110-160	250	660	1.070	1.690	
	Quick-Push springbolt	2	3,00	60-100	250	520	930	1.550	
		3	3,00	90-120	250	600	1.010	1.630	
		4	3,00	110-160	250	680	1.090	1.710	
	Hydraulisk automat-udløser	2	3,00	60-100	250	580	990	1.610	
		3	3,00	90-120	250	690	1.100	1.720	
		4	3,00	110-160	250	810	1.220	1.840	
	3,50 m fast	Springbolt	5	3,50	130-200	250	760	1.240	1.960
		Quick-Push springbolt	5	3,50	130-200	250	780	1.260	1.980
		Hydr. automat udløser	5	3,50	130-200	250	900	1.380	2.100