

COMBI-DISC Liftophængt



- 200 mm brede HE-VA slidspidser sikrer optimal jordløsning med minimal opblanding. Derved bevares jordens naturlige struktur i de forskellige jordlag.
- Tænder med 400 mm tandforsætning og hydraulisk dybderegulering fra 100 mm over jorden til maksimum arbejdsdybde på 400 mm giver den perfekte iltning, dræning og løsning af jorden for efterfølgende afgrødes rodsystem.
- 510 mm takket "Sabre disc" og DSD-system (hydr. dybdestyring) giver den perfekte gennemskæring og opblanding af jorden for perfekt såbed.
- Valg af 550 mm svær rørvalse - lavet af kraftige profilrør. Denne rørvalse reducerer løftebehovet og laver en overfladepakning med god struktur. Er ikke velegnet til fugtig/klæbrige jordtyper.
- Valg af 600 mm U-profilvalse med afskraber sikrer "jord til jord-pakning" - mindre glitningseffekt.
- Valg af 600 mm eller 700 mm V-profilring med afskraber - sikrer en perfekt efterfølgende pakning af jorden for såning eller "falsk" såbed med fokus på, at strukturen i overfladen bevares.

PRISER & SPECIFIKATIONER

Maks. 350 HK



Transportbredde = modelbetegnelse

Model	Valsetype / Diameter	Antal tænder	Vægt kg	An-tal disc	Kraft-behov, HK	Ar-bejds-bredde	Vare-nummer
**3,00 m	Svær rørvalse / 550 mm	5	2.800	22	160-220	2,75 m	64512-01
	U-Profilring / 600 mm	5		22	180-240	2,75 m	64512-04
	V-Profilring / 600 mm	5	3.420	22	180-240	2,75 m	64512-02
	V-Profilring / 700 mm	5	3.600	22	180-240	2,75 m	64512-03
**3,50 m	Svær rørvalse / 550 mm	6	3.160	26	190-250	3,25 m	64512-11
	U-Profilring / 600 mm	6		26	210-270	3,25 m	64512-14
	V-Profilring / 600 mm	6	3.870	26	210-270	3,25 m	64512-12
	V-Profilring / 700 mm	6	4.080	26	210-270	3,25 m	64512-13
**4,00 m	Svær rørvalse / 550 mm	7	3.460	30	220-280	3,75 m	64512-21
	U-Profilring / 600 mm	7		30	240-300	3,75 m	64512-24
	V-Profilring / 600 mm	7	4.260	30	240-300	3,75 m	64512-22
	V-Profilring / 700 mm	7	4.500	30	240-300	3,75 m	64512-23

STANDARDUDSTYR FOR COMBI-DISC (Liftophængt)

- Stensikring af tænder: Hydraulisk automatudløser.
- Hydraulisk justering af arbejdsdybde for både tænder og disc.
- Stensikring af disc via gummiophængte disc-arme.
- Justerbar kanttallerken for jævn overgang mellem hvert træk, højre side.
- Afskraber mellem ringene for U & V-Profilvalse.
- 200 mm bred slidspids monteret med 25 mm bred tand.
- Trepunktsophæng: Kategori 3/4.
- Transporthøjde: identisk med modelbetegnelse.

EKSTRAUDSTYR

Benævnelse	Vægt kg	Varenummer	
LED lygtesæt m/ledning og stik	3	64512-70	
Elektrisk dybdestop m/afbryder	4	64512-71	
Bugseringssæt f/3,00, 3,50 & 4,00 m. 400/60x15,3 hjul	560	64512-72	
Spidser med 120 mm vingskær	Prisreduktion	645000043A	
Spidser med 350 mm vingskær	Merpris pr. tand	645000063A	
Spidser 200 mm med hårdmetalplade	Merpris pr. tand	645000044TA	
Easy Draft kit 15 mm tand med 120 mm Slidspids "ED" med Hårdmetalplade. Max arbejdsdybde 250 mm.		Merpris pr. tand	64509-24
		Eftermontering pr. tand	64509-37
Materiale-dæmpeskærm 3,00 m	60	64512-80	
Materiale-dæmpeskærm 3,50 m	70	64512-81	
Materiale-dæmpeskærm 4,00 m	80	64512-82	
Langfinger-efterharve til montering bag ved valsen. Spindel justering af arbejdsdybden med mulighed for vægtoverførsel.		3,00 m	64512-73
		3,50 m	64512-74
		4,00 m	64512-75
Monteringssæt for Multi-Seeder, inkl. montering på ny Combi-Disc. Maks. 200 kg såsæd i frøsåkassen. Priser og info. vedr. Multi-Seeder – se side 98.	Arbejdsbredde		8 udløb
	3,00 m		64512-90
	3,50 m		64512-91
	4,00 m		64512-92

For oversigt over udvalg af spidser, se side 72



Combi-Disc med grubbertænderne løftet fri af jorden, og dermed er kun Disc-Roller funktionen i arbejde.



Combi-Disc med tænderne i fuld arbejdsdybde. Dermed opnås grubning, kultivering og pakning.

COMBI-DISC Bugseret



- 200 mm brede HE-VA slidspidser sikrer optimal jordløsning med minimal opblanding. Derved bevares jordens naturlige struktur i de forskellige jordlag.
- Tænder med 400 mm tandforsætning og hydraulisk dybdejustering fra 100 mm over jorden til maksimum arbejdsdybde på 400 mm giver den perfekte iltning, dræning og løsning af jorden for efterfølgende afgrødes rodsystem.
- 510 mm takket "Sabre disc" og DSD-system (hydr. dybdestyring) giver den perfekte gennemskæring og opblanding af jorden for perfekt såbed.
- Valg af 600 mm U-Profilvalse med afskraber sikrer "jord til jord-pakning" - mindre glitningseffekt.
- Valg af 600 mm eller 700 mm V-Profilringe med afskraber sikrer en perfekt efterfølgende pakning af jorden for såning eller "falsk" såbed med fokus på, at strukturen i overfladen bevares.
- Valg af 600 mm dobbelt U-Profilvalse "Twin" giver en vedligeholdelsesfri løsning, idet valserne renser hinanden uden behov for afskraber. U-Profilvalsen fyldes med jord, hvilket resulterer i en "jord til jord-pakning" uden nogen former for glitning af jorden. Jorden efterlades godt pakket med god grov struktur på overfladen.
- Valg af 600 mm dobbelt V-Profilvalse "Twin" giver en vedligeholdelsesfri løsning, idet valserne renser hinanden uden behov for afskraber. Jorden efterlades let bølge-formet, hvilket giver en drænende effekt med hurtig opvarmning og tørring.

PRISER & SPECIFIKATIONER

Model/ Stensik- ring	Valsetype / Diameter	Antal tæn- der	Vægt kg	Antal disc	Kraft- behov, HK	Arbejds- bredde	Vare- nummer	
1-leds, uden sammenklap								Maks. 350 HK
3,00 m Hydr. auto. udløser	*** U-Profilring / 600 mm	5		22	180-240	2,75 m	64512-36	
	V-Profilring / 600 mm	5	4.620	22	180-240	2,75 m	64512-32	
	V-Profilring / 700 mm	5	4.800	22	180-240	2,75 m	64512-33	
	Twin U-Profil 600-600 mm	5	4.600	22	180-240	2,75 m	64512-35	
	Twin V-Profil 600-600 mm	5	4.790	22	180-240	2,75 m	64512-34	
3,50 m Hydr. auto. udløser	*** U-Profilring / 600 mm	6		26	210-270	3,25 m	64512-46	
	V-Profilring / 600 mm	6	5.070	26	210-270	3,25 m	64512-42	
	V-Profilring / 700 mm	6	5.280	26	210-270	3,25 m	64512-43	
	Twin U-Profil 600-600 mm	6	5.046	26	210-270	3,25 m	64512-45	
	Twin V-Profil 600-600 mm	6	5.270	26	210-270	3,25 m	64512-44	

** Kræver 2 stk. dobbeltvirkende olieudtag

Model/ Stensik- ring	Valsestype / Diameter	Antal tæn- der	Vægt kg	An-tal disc	Kraft- behov, HK	Ar-bejds- bredde	Vare- nummer	
1-leds uden sammenklap		Maks. 350 HK						
*** 4,00 m Hydr. auto. udløser	U-Profilring / 600 mm	7		30	240-300	3,75 m	64512-49	
	V-Profilring / 600 mm	7	5.460	30	240-300	3,75 m	64512-52	
	V-Profilring / 700 mm	7	5.700	30	240-300	3,75 m	64512-53	
	Twin U-Profil 600-600mm	7	5.430	30	240-300	3,75 m	64512-50	
	Twin V-Profil 600-600mm	7	5.690	30	240-300	3,75 m	64512-54	
2-leds med hydraulisk sammenklap		Maks. 500 HK						
****4,50m Quick-Push	U-Profilring / 600 mm	7		34	300-400	4,25 m	64513-09	
	V-Profilring / 600 mm	7	5.540	34	300-400	4,25 m	64513-01	
	V-Profilring / 700 mm	7	5.810	34	300-400	4,25 m	64513-02	
	Twin U-Profil 600-600 mm	7	5.520	34	300-400	4,25 m	64513-04	
	Twin V-Profil 600-600 mm	7	5.850	34	300-400	4,25 m	64513-03	
****4,50m Hydr. auto. udløser	U-Profilring / 600 mm	7		34	300-400	4,25 m	64513-10	
	V-Profilring / 600 mm	7	5.690	34	300-400	4,25 m	64513-05	
	V-Profilring / 700 mm	7	5.960	34	300-400	4,25 m	64513-06	
	Twin U-Profil 600-600 mm	7	5.670	34	300-400	4,25 m	64513-08	
	Twin V-Profil 600-600 mm	7	6.000	34	300-400	4,25 m	64513-07	
****5,50m Quick-Push	U-Profilring / 600 mm	9		42	350-450	5,25 m	64513-19	
	V-Profilring / 600 mm	9	6.490	42	350-450	5,25 m	64513-11	
	V-Profilring / 700 mm	9	6.820	42	350-450	5,25 m	64513-12	
	Twin U-Profil 600-600 mm	9	6.460	42	350-450	5,25 m	64513-13	
	Twin V-Profil 600-600 mm	9	6.810	42	350-450	5,25 m	64513-14	
****5,50m Hydr. auto. udløser	U-Profilring / 600 mm	9		42	350-450	5,25 m	64513-20	
	V-Profilring / 600 mm	9	6.640	42	350-450	5,25 m	64513-15	
	V-Profilring / 700 mm	9	6.970	42	350-450	5,25 m	64513-16	
	Twin U-Profil 600-600 mm	9	6.610	42	350-450	5,25 m	64513-17	
	Twin V-Profil 600-600 mm	9	6.960	42	350-450	5,25 m	64513-18	

*** Kræver 3 stk. dobbeltvirkende olieudtag.



**** Kræver 4 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

STANDARDUDSTYR

Bemærk

- LED lygtesæt m/ledning og stik.
- Stensikring af tænder: Hydraulisk automatudløser eller Quick-push stensikring med 8 stk. udløsninger pr. bolt.
- På 2-leds modeller: 1 sæt støttehjul justerbar m/spindler: 2 stk. 300/65 x 12, 8 PLY
- (dog ikke i kombination med rulleskær)
- Hydraulisk justering af arbejdsdybde for både tænder og disc.
- Stensikring af disc via gummiophængte disc-arme.
- Justerbar kanttallerken for jævn overgang mellem hvert træk, højre side.
- Afskraber mellem ringene for single U & V-Profilvalse.
- 200 mm bred slidspids monteret på 25 mm bred tand.
- Træk med kugløje (se side 112):
 - 3,0 - 3,5 - 4,0 m: Kat 3 ø 39mm, varenr. 630757111
 - 4,5 - 5,5 m: Kat 4 ø 51mm, varenr. 630757112
- Hjulmontering
 - 3,00, 3,50 & 4,00 m. 1-leds: 400/600 x 15,5 – 14 PLY
 - 4,50 & 5,50 m. 2-leds: 500/50 x 17,0 – 14 PLY
- Transportbredde
 - 1-leds modeller er identiske med modelbetegnelsen
 - 2-leds modeller er 2,61 m.

EKSTRAUDSTYR

Benævnelse		Vægt kg	Vare-nummer			
	Rulleskær Ø470 mm foran tand.	3,0 m – 5 tænder	280	64512-61		
	Stensikret via gummiophæng. Vedligeholdelsesfrie lejer.	3,5 m – 6 tænder	332	64512-62		
		4,0 m – 7 tænder	384	64512-63		
		4,5 m – 7 tænder	436	64512-65		
		5,5 m – 9 tænder	488	64512-66		
For 1-leds modeller: 1 sæt støttehjul, justerbar m/spindler 2 stk. 200/60 x 14.5 10 PLY NB: Kan ikke kombineres med rulleskær				64519-30		
HPV-Controller: El-hydraulisk betjening af 4 funktioner, se side 113		7	3409430			
Elektrisk dybdestop m/afbryder for 3,00 - 4,00 m		4	63091-85			
Elektrisk dybdestop m/afbryder for 4,50 - 5,50 m		4	63092-85			
Hjul 500/50x17-18 PLY for 3,50, 4,00 m		Merpris pr. sæt		3409750		
Tryklufsbremser komplet 3,00 - 5,50 m		18	63093-96			
Hydraulisk brems 3,00 - 5,50 m		7	63093-94			
Spidser med 120 mm vingskær		Prisreduktion	-	645000043A		
Spidser med 350 mm vingskær		Merpris pr. tand	-	645000063A		
Spidser 200 mm med hårdmetalplade		Merpris pr. tand	-	645000044TA		
Easy Draft kit 15 mm tand med 120 mm Slidspids "ED" med hårdmetalplade. Max. Arbejdsdybde: 250 mm.		1-leds fast modeller	Merpris pr. tand	64509-24		
		1-leds fast modeller	Eftermontering pr. tand	64509-37		
		2-leds hydr. sammenklap - Quick-Push	Merpris pr. tand	64512-06		
		2-leds hydr. sammenklap - Quick-Push	Eftermontering pr. tand	64512-05		
		2-leds hydr. sammenklap - Hydr. auto.	Merpris pr. tand	64512-16		
		2-leds hydr. sammenklap - Hydr. auto.	Eftermontering pr. tand	64512-15		
Materiale-dæmpeskærm 3,00 m		60	64512-80			
Materiale-dæmpeskærm 3,50 m		70	64512-81			
Materiale-dæmpeskærm 4,00 m		80	64512-82			
Materiale-dæmpeskærm 4,50 m 2-leds		105	63092-97			
Materiale-dæmpeskærm 5,50 m 2-leds		120	63093-97			
Langfinger-efterharve Til montering bag ved transport hjul. Spindel justering af arbejdsdybde med mulighed for vægtoverførsel.		4,50 m		64513-73		
		5,50 m		64513-74		
		6,50 m		64513-75		
Monteringssæt for Multi-Seeder (* inkl. hydraulisk løft af såhjul for til- og frakobling af udsåningen) samt montering på ny Combi-Disc. Maks. 200 kg såsæd i frøåskassen. Priser og info. vedr. Multi-Seeder, se side 98.	Arbejdsbredde	* Uden AC / EC		Pris DKK	Med AC / EC	
		8 udløb	16 udløb		8 udløb	16 udløb
	3,00 m	63091-17		13.280	63091-18	
	3,50 m	63096-16		13.280	63096-17	
	4,00 m	63092-15		13.280	63092-23	
	4,50 m	63092-17	63092-20	19.600	63092-21	63092-22
5,50 m	63093-15	63093-20	20.230	63093-21	63093-22	

* Kræver 1 stk. yderligere dobbeltvirkende olieudtag.

For oversigt over udvalg af spidser, se side 72



Tanddesign på Combi-Disc og Combi-Tiller MKII



Ø550 mm Svær Rørvalse



Ø600 mm V-Profilvalse



Ø600 mm U-Profilvalse Twin



Ø600 mm V-Profilvalse Twin