

DISC-ROLLER CLASSIC Liftofhængt



- 510 mm takket "Sabre disc" med specialdesignet skærprofil – der giver bedre gennemskæring ved stubbearbejdning i overfladen.
- Vedligeholdelsesfrie disc-nav.
- "DSD": Dybde Synchron Disc-aggressivitet.
- Valg af 600 mm V-profilringe med høj egenvægt – sikrer, at maskinen er velegnet til stubbearbejdning, såbedstilberedning og jordpakning efter pløjning.
- Valg af 600 mm Bølgevalse – sikrer, at maskinen arbejder optimalt, også under meget fugtige forhold og løse jordtyper.
- Valg af 550 mm svær rørvalse - lavet af kraftige profilrør - anbefales kun til løse jordtyper. Denne rørvalse reducerer løftebehovet.

PRISER & SPECIFIKATIONER

| Arbejds- bredde | Valsetype / Diameter | Antal ringe | Vægt kg | Antal disc | Kraftbe- hov, HK | Vare- nummer | |
|--|-------------------------|----------------|------------|---------------|---------------------|-----------------|--|
| Fast 1-leds, uden sammenklap | | | | | | | |
| 2,50 m | Svær rørvalse / 550mm | | 1.260 | 18 | 90 + | 63090-45 | |
| | Bølgevalse / 600mm | 20 | 1.560 | 18 | 90 + | 63090-73 | |
| | V-Profilring / 600mm | 16 | 1.780 | 18 | 90 + | 63090-60 | |
| 3,00 m | Svær rørvalse / 550mm | | 1.460 | 22 | 100 + | 63091-45 | |
| | Bølgevalse / 600mm | 24 | 1.810 | 22 | 100 + | 63091-73 | |
| | V-Profilring / 600mm | 20 | 2.080 | 22 | 100 + | 63091-60 | |
| 3,50 m | Svær rørvalse / 550mm | | 1.670 | 26 | 110 + | 63096-45 | |
| | Bølgevalse / 600mm | 28 | 2.125 | 26 | 110 + | 63096-73 | |
| | V-Profilring / 600mm | 23 | 2.395 | 26 | 110 + | 63096-60 | |
| 4,00 m | Svær rørvalse / 550mm | | 1.880 | 30 | 120 + | 63092-45 | |
| | Bølgevalse / 600 mm | 32 | 2.440 | 30 | 120 + | 63092-52 | |
| | V-Profilring / 600 mm | 26 | 2.710 | 30 | 120 + | 63092-50 | |
| 2-leds, med hydraulisk sammenklap | | | | | | | |
| **4,00 m | Bølgevalse / 600mm | 32 | 2.760 | 30 | 120 + | 63092-73 | |
| | V-Profilring / 600mm | 26 | 3.120 | 30 | 120 + | 63092-60 | |
| **5,00 m | Bølgevalse / 600mm | 40 | 3.290 | 38 | 150 + | 63093-73 | |
| | V-Profilring / 600mm | 32 | 3.750 | 38 | 150 + | 63093-60 | |

** Kræver 2 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

STANDARDUDSTYR FOR DISC-ROLLER CLASSIC Lifthængt

- Mekanisk justering af arbejdsdybde på 1-leds modeller
- Hydraulisk justering af arbejdsdybde på 2-leds modeller
- Kantudstyr med disc for jævn overgang mellem hvert træk, højre side.
- Afskraber mellem ringene.
- 60 mm aksler monteret med 60 mm dobbelttætnede kuglelejer.

EKSTRAUDSTYR

| Benævnelse | Vægt kg | Vare- nummer | |
|---|-----------------------|-----------------|----------|
| LED lygtesæt m/ledning og stik, mont. på 2,50, 3,00, 3,50 og 4,00 m, fast | 3 | 63091-01 | |
| LED lygtesæt m/ledning og stik, mont. på 4,00 & 5,00m, hydr. sammenklap | 3 | 63092-01 | |
| Elektrisk dybdestop m/afbryder for 2,50, 3,00, 3,50 og 4,00 m, fast | 4 | 63091-85 | |
| Elektrisk dybdestop m/afbryder for 4,00 & 5,00 m, hydr. sammenklap | 8 | 63092-85 | |
| Hydraulisk indstilling af arbejdsdybde og disc vinkel for 2,5 – 4,00 m faste modeller | - | 63092-92 | |
| Materiale-dæmpeskærm 2,50 m 1-leds | 50 | 63090-98 | |
| Materiale-dæmpeskærm 3,00 m 1-leds | 60 | 63091-98 | |
| Materiale-dæmpeskærm 3,50 m 1-leds | 70 | 63096-98 | |
| Materiale-dæmpeskærm 4,00 m 1- og 2-leds | 80 | 63092-98 | |
| Materiale-dæmpeskærm 5,00 m 2-leds | 100 | 63093-98 | |
| Bugseringssæt f/2,5, 3,00, 3,50 og 4,00 m 1-leds, 11,5/80x15,3 | 550 | 63091-55 | |
| Bugseringssæt f/4,00 & 5,00 m 2-leds, 400/60x15,3 | 560 | 63092-55 | |
| Gummidæmpede/smørefrie kuglelejer (2,50-3,50 m) | Merpris pr sæt | - | 63060-02 |
| Gummidæmpede/smørefrie kuglelejer (4,00-5,00 m) | Merpris pr sæt | - | 63090-04 |
| Monteringssæt for Multi-Seeder, inkl. montering på ny Disc-Roller. Maks. 200 kg såsæd i frøskassen. Priser og info. vedr. Multi-Seeder – se side 98. | Arbejdsbredde | 8 udløb | |
| | 2,50 m fast | | 63090-12 |
| | 3,00 m fast | | 63091-12 |
| | 3,50 m fast | | 63096-12 |
| | 4,00 m fast | | 63092-12 |
| | 4,00 m m/sammenklap | | 63092-16 |
| | 5,00 m m/sammenklap | | 63093-16 |

DISC-ROLLER CLASSIC Bugseret



5,00 m m/V-Profilring og materiale-dæmperskærm.



- 510 mm takket "Sabre disc" med specialdesignet skærprofil – der giver bedre gennemskæring ved stubbearbejdning i overfladen.
- Vedligeholdelsesfrie disc-nav
- "DSD": **D**ybde **S**ynkron **D**isc-aggressivitet.
- Valg af 600 mm V-profilringe med høj egenvægt – sikrer, at maskinen er velegnet til stubbearbejdning, såbedstilberedning og jordpakning efter pløjning.
- Valg af 600 mm Bølgevalse - "jord til jord-pakning" – sikrer, at maskinen arbejder optimalt, også under meget fugtige forhold og løse jordtyper.

PRISER & SPECIFIKATIONER

| Arbejdsbredde | Valsetype / Diameter | Antal ringe | Vægt kg | Antal disc | Kraftbehov, HK | Varenummer | |
|--|-----------------------|-------------|---------|------------|----------------|------------|--|
| Fast 1-leds, uden sammenklap | | | | | | | |
| 3,00 m | Bølgevalse / 600mm | 24 | 2.360 | 22 | 100 + | 63091-72 | |
| | V-Profilring / 600mm | 20 | 2.630 | 22 | 100 + | 63091-64 | |
| 3,50 m | Bølgevalse / 600mm | 28 | 2.670 | 26 | 110 + | 63096-72 | |
| | V-Profilring / 600 mm | 23 | 2.945 | 26 | 110 + | 63096-64 | |
| 4,00 m | Bølgevalse / 600mm | 32 | 2.990 | 30 | 120 + | 63092-47 | |
| | V-Profilring / 600 mm | 26 | 3.260 | 26 | 120 + | 63092-48 | |
| 2-leds, med hydraulisk sammenklap | | | | | | | |
| ***4,00 m | Bølgevalse / 600mm | 32 | 3.320 | 30 | 120 + | 63092-72 | |
| | V-Profilring / 600mm | 26 | 3.680 | 30 | 120 + | 63092-65 | |
| ***5,00 m | Bølgevalse / 600mm | 40 | 3.850 | 38 | 150 + | 63093-72 | |
| | V-Profilring / 600mm | 32 | 4.300 | 38 | 150 + | 63093-65 | |

***Kræver 3 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

STANDARDUDSTYR

- LED lygtesæt m/ledning og stik
- Mekanisk justering af arbejdsdybde, 1-leds modeller
- Hydraulisk justering af arbejdsdybde, 2-leds modeller.
- Trækhøjdejustering med parkeringsanordning for hydraulikslanger.
- Kantudstyr med disc for jævn overgang mellem hvert træk, højre side.
- Afskraber mellem ringene.
- 60 mm aksler monteret med 60 mm dobbelttætnede kuglelejer på alle modeller.
- Hjulmontering:
 - 3,00-4,00 m 1-leds: 11,5/80x 15,3 – 10 PLY
 - 4,00-5,00 m 2-leds: 400/60 x 15,5 – 14 PLY
- Drejbart trækøje, fastboltet: 3,00 – 5,00 m, varenr. 630757028.

EKSTRAUDSTYR FOR DISC-ROLLER CLASSIC Bugseret

| Benævnelse | | Vægt kg | Varenr. | | |
|--|---------------------------|------------------------|----------|-----------------------------------|----------------|
| Elektrisk dybdestop m/afbryder for 3,00 - 4,00 m, fast | | 4 | 63091-85 | | |
| Elektrisk dybdestop m/afbryder for 4,00 - 5,00 m, hydr. sammenklap | | 8 | 63092-85 | | |
| Trækstangforlænger 300mm til påboltning for 3,00 - 5,00m | | 25 | 63091-95 | | |
| Tryklufsbremser komplet 3,00 - 5,00 m | | 18 | 63093-96 | | |
| Hydraulisk brems 3,00 - 5,00 m | | 7 | 63093-94 | | |
| Hydraulisk indstilling af arbejdsdybde og disc vinkel for 2,5 – 4,0 m fast | | - | 63093-93 | | |
| Materiale-dæmpeskærm 3,00 m 1-leds | | 60 | 63091-98 | | |
| Materiale-dæmpeskærm 3,50 m 1-leds | | 70 | 63096-98 | | |
| Materiale-dæmpeskærm 4,00 m 1 og 2-leds | | 80 | 63092-98 | | |
| Materiale-dæmpeskærm 5,00 m 2-leds | | 100 | 63093-98 | | |
| Gummidæmpede/smørefrie kuglelejer (2,50-3,50 m) | | Merpris pr. sæt | - | 63090-02 | |
| Gummidæmpede/smørefrie kuglelejer (4,00-5,00 m) | | Merpris pr. sæt | - | 63090-04 | |
| Arbejdsbredde | Vægt kg | **Spring-Board | | **Spring-Board m/ skorpebryder | Tværlåsesystem |
| * 3,00 m fast, 1-leds | 280 | 63391-00 | | 63791-00 | 63491-00 |
| * 3,50 m fast, 1-leds | 325 | 63396-00 | | 63796-00 | 63496-00 |
| * 4,00 m hydr., 1 og 2-leds | 375 | 63592-00 | | 63892-00 | 63692-00 |
| * 5,00 m hydr., 2-leds | 450 | 63593-00 | | 63893-00 | 63693-00 |
| Kantudstyr for Spring-Board tænder | | | | | 63301-00 |
| Anbefales Drejbare støtte/dybdehjul, monteret foran disc, højdejusterbare. Hjul: 2 x 300/65x12- 8 PLY | | | | Vægt kg | Varenr. |
| For 3,00 - 5,00 m bugserede modeller. | | | | 140 | 63091-07 |
| For 3,00 - 5,00 m bugserede modeller m/Spring-Board : | | | | 180 | 63091-08 |
| * Monteringssæt for Multi-Seeder inkl. hydraulisk løft af såhjul for til- og frakobling af udsåningen samt montering på ny Disc-Roller. Maks. 200 kg såsæd i frøskassen. Priser og info. vedr. Multi-Seeder – se side 98. | Arbejdsbredde | | 8 udløb | 16 udløb | |
| | 3,00 m fast | | 63091-14 | | |
| | 3,50 m fast | | 63096-14 | | |
| | 4,00 m fast | | 63092-14 | | |
| | 4,00 - 5,00m m/sammenklap | | 63092-18 | | |
| 4,00 - 5,00m m/sammenklap | | | | 63092-19 | |

* Kræver yderligere 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

** Trækstangforlænger anbefales, når der anvendes tvillinghjul på traktor.