

DISC-ROLLER CONTOUR



8,00 m Disc-Roller *Contour* med V-Profilvalse, drejbare støtte/dybdehjul.



5,50 m Disc-Roller *Contour* m/Twin V-Profilvalse og materiale-dæmpeskærm.

- **HE-VA SAT-System** på 2- og 3-leds modeller.
- 510 x 4 mm takket "Sabre disc" med specialdesignet skærprofil, der giver bedre gennemskæring ved stubbearbejdning i overfladen.
- Vedligeholdelsesfrie disc-nav.
- "DSD": Dybde Synkron Disc-aggressivitet.

PRISER & SPECIFIKATIONER

Liftofhængte modeller - 1-leds

Transportbredde = modelbetegnelse

Model	Valsetype / Diameter	An-tal ringe	Vægt kg	Antal disc	Kraft-behovH K	Arbejds-bredde	Vare-nummer
*2,50 m	Svær rørvalse / 550 mm	-	1.260	18	80 +	2,25 m	63090-47
	Bølgevalse / 600 mm	16		18	80 +	2,25 m	63090-83
	U-Profilring / 600 mm	16		18	90 +	2,25 m	63090-84
	V-Profilring / 600 mm	16	1.780	18	90 +	2,25 m	63090-86
	V-Profilring / 700 mm	16		18	90 +	2,25 m	63090-85
	Twin U-Profil 600-600 mm	16		18	90 +	2,25 m	63090-88
	Twin V-Profil 600-600 mm	16		18	90 +	2,25 m	63090-87
*3,00 m	Svær rørvalse / 550 mm	-	1.460	22	90 +	2,75 m	63094-47
	Bølgevalse / 600 mm	20		22	90 +	2,75 m	63094-83
	U-Profilring / 600 mm	20		22	100 +	2,75 m	63094-84
	V-Profilring / 600 mm	20	2.080	22	100 +	2,75 m	63094-86
	V-Profilring / 700 mm	20	2.260	22	100 +	2,75 m	63094-85
	Twin U-Profil 600-600 mm	20		22	100 +	2,75 m	63094-88
	Twin V-Profil 600-600 mm	20		22	100 +	2,75 m	63094-87
*3,50 m	Svær rørvalse / 550 mm	-	1.670	26	100 +	3,25 m	63095-47
	Bølgevalse / 600 mm	23		26	100 +	3,25 m	63095-83
	U-Profilring / 600 mm	23		26	110 +	3,25 m	63095-84
	V-Profilring / 600 mm	23	2.395	26	110 +	3,25 m	63095-86
	V-Profilring / 700 mm	23	2.605	26	110 +	3,25 m	63095-85
	Twin U-Profil 600-600 mm	23		26	110 +	3,25 m	63095-88
	Twin V-Profil 600-600 mm	23		26	110 +	3,25 m	63095-87
*4,00 m	Svær rørvalse / 550 mm	-	1.880	30	110 +	3,75 m	63096-47
	Bølgevalse / 600 mm	26		30	110 +	3,75 m	63096-83
	U-Profilring / 600 mm	26		30	120 +	3,75 m	63096-84
	V-Profilring / 600 mm	26	2.710	30	120 +	3,75 m	63096-86
	V-Profilring / 700 mm	26	2.950	30	120 +	3,75 m	63096-85
	Twin U-Profil 600-600 mm	26		30	120 +	3,75 m	63096-88
	Twin V-Profil 600-600 mm	26		30	120 +	3,75 m	63096-87

* Kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

PRISER & SPECIFIKATIONER

Liftofhængte modeller - 2-leds m. hydr. sammenklap

Transportbredde: 2,32 m

Model	Valsetype / Diameter	An-tal ringe	Vægt kg	Antal disc	Kraft-be-hov, HK	Arbejds-bredde m	Vare-nummer
**4,50 m	Svær rørvalse / 550 mm	-		34	130 +	4,25	63097-47
	Bølgevalse / 600 mm	30		34	140 +	4,25	63097-83
	U-Profilring / 600 mm	30		34	140 +	4,25	63097-84
	V-Profilring / 600 mm	30		34	140 +	4,25	63097-86
	V-Profilring / 700 mm	30		34	140 +	4,25	63097-85
**5,50 m	Svær rørvalse / 550 mm	-		42	160 +	5,25	63098-47
	Bølgevalse / 600 mm	36		42	170 +	5,25	63098-83
	U-Profilring / 600 mm	36		42	170 +	5,25	63098-84
	V-Profilring / 600 mm	36		42	170 +	5,25	63098-86
	V-Profilring / 700 mm	36		42	170 +	5,25	63098-85
**6,50 m	Svær rørvalse / 550 mm	-		50	190 +	6,25	63099-47
	Bølgevalse / 600 mm	42		50	200 +	6,25	63099-83
	U-Profilring / 600 mm	42		50	200 +	6,25	63099-84
	V-Profilring / 600 mm	42		50	200 +	6,25	63099-86
	V-Profilring / 700 mm	42		50	200 +	6,25	63099-85

** Kræver 2 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

Bugserede modeller - 1-leds

Transportbredde = modelbetegnelse

Mo-del	Valsetype / Diameter	Antal ringe	Vægt kg	Antal disc	Kraft-be-hov, HK	Ar-bejds-bredde m	Vare-nummer
**2,50 m	Bølgevalse / 600 mm	16		18	80 +	2,25	63093-61
	U-Profilring / 600 mm	16		18	90 +	2,25	63093-68
	V-Profilring / 600 mm	16	2.330	18	90 +	2,25	63093-63
	V-Profilring / 700 mm	16	2.510	18	90 +	2,25	63093-69
	Twin U-Profil 600-600 mm	16	2.320	18	90 +	2,25	63093-67
	Twin V-Profil 600-600 mm	16	2.610	18	90 +	2,25	63093-66
**3,00 m	Bølgevalse / 600 mm	20		22	100 +	2,75	63091-61
	U-Profilring / 600 mm	20		22	100 +	2,75	63091-68
	V-Profilring / 600 mm	20	2.630	22	100 +	2,75	63091-63
	V-Profilring / 700 mm	20	2.810	22	100 +	2,75	63091-69
	Twin U-Profil 600-600 mm	20	2.620	22	100 +	2,75	63091-67
	Twin V-Profil 600-600 mm	20	2.910	22	100 +	2,75	63091-66
**3,50 m	Bølgevalse / 600 mm	23		26	100 +	3,25	63096-61
	U-Profilring / 600 mm	23		26	110 +	3,25	63096-68
	V-Profilring / 600 mm	23	2.945	26	110 +	3,25	63096-63
	V-Profilring / 700 mm	23	3.155	26	110 +	3,25	63096-69
	Twin U-Profil 600-600 mm	23	2.930	26	110 +	3,25	63096-67
	Twin V-Profil 600-600 mm	23	3.240	26	110 +	3,25	63096-66
**4,00 m	Bølgevalse / 600 mm	26		30	110 +	3,75	63092-61
	U-Profilring / 600 mm	26		30	120 +	3,75	63092-68
	V-Profilring / 600 mm	26	3.260	30	120 +	3,75	63092-63
	V-Profilring / 700 mm	26	3.500	30	120 +	3,75	63092-69
	Twin U-Profil 600-600 mm	26	3.240	30	120 +	3,75	63092-67
	Twin V-Profil 600-600 mm	26	3.570	30	120 +	3,75	63092-66

** Kræver 2 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

PRISER & SPECIFIKATIONER

Bugserede modeller - 2-leds m. hydr. sammenklap.

Transportbredde:

- model 4,50: 2,42 m
- model 5,50 / 6,50 m: 2,62 m

Model	Valsetype / Diameter	Antal ringe	Vægt kg	An-tal disc	Kraft-behov, HK	Ar-bejds-bredde	Vare-nummer
***4,50 m	Bølgevalse / 600 mm	30		34	130 +	4,25	63092-83
	U-Profilring / 600 mm	30		34	140 +	4,25	63092-84
	V-Profilring / 600 mm	30	4.030	34	140 +	4,25	63092-86
	V-Profilring / 700 mm	30		34	140 +	4,25	63092-81
	Twin U-Profil 600-600 mm	30	4.010	34	140 +	4,25	63092-88
	Twin V-Profil 600-600 mm	30	4.340	34	140 +	4,25	63092-87
***5,50 m	Bølgevalse / 600 mm	36		42	160 +	5,25	63093-83
	U-Profilring / 600 mm	36		42	170 +	5,25	63093-84
	V-Profilring / 600 mm	36	4.770	42	170 +	5,25	63093-86
	V-Profilring / 700 mm	36		42	170 +	5,25	63093-81
	Twin U-Profil 600-600 mm	36	4.740	42	170 +	5,25	63093-88
	Twin V-Profil 600-600 mm	36	5.090	42	170 +	5,25	63093-87
***6,50 m	Bølgevalse / 600 mm	42		50	190 +	6,25	63091-83
	U-Profilring / 600 mm	42		50	200 +	6,25	63091-84
	V-Profilring / 600 mm	42	5.510	50	200 +	6,25	63091-86
	V-Profilring / 700 mm	42		50	200 +	6,25	63091-81
	Twin U-Profil 600-600 mm	42	5.990	50	200 +	6,25	63091-88
	Twin V-Profil 600-600 mm	42	5.860	50	200 +	6,25	63091-87

*** Kræver 3 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

Bugserede modeller - 3-leds m. hydr. sammenklap

Transportbredde: 2,45 m

Model	Valsetype / Diameter	Antal ringe	Vægt kg	Antal disc	Kraft-behov, HK	Ar-bejds-bredde	Vare-nummer
***8,00 m	Bølgevalse / 600 mm	53		64	220 +	7,75	63095-66
	U-Profilring / 600 mm	53		64	240 +	7,75	63095-68
	V-Profilring / 600 mm	53	7.700	64	240 +	7,75	63095-65

*** Kræver 3 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

STANDARDUDSTYR

Bemærk

- LED lygtesæt m/ledning og stik er standard på de bugserede modeller.
- **HE-VA SAT-System** på 2- & 3-leds modeller: hydraulisk justerbar vægtoverføringssystem, der sikrer ens vægtoverføring i hele arbejdsbredden.
- Hydraulisk justering af arbejdsdybde, anvendes også til løft af "disc" ved forager.
- Trækhøjdejustering med afstandsclips og parkeringsanordning for hydraulikslanger.
- Justerbar kanttallerken for jævn overgang mellem hvert træk, højre side.
- Afskraber mellem ringene, kun på Bølgevalse samt single U & V-Profilvalse.
- 60 mm aksler monteret med 60 mm dobbelttætnede kuglelejer på alle modeller.
- Hjulmontering:
 - 2,50 m & 3,00 m 1-leds: 11,5/80x 15,3 – 10 PLY
 - 3,50 & 4,00 m 1-leds & 4,50 m 2-leds: 400/60 x 15,5 – 14 PLY
 - 5,50, 6,50 & 8,00 m: 500/50 x 17,0 – 14 PLY
- Drejbart trækøje, fastboltet:
 - 2,50 – 4,00 m, varenr. 630757028.
 - 4,50 – 8,00 m, varenr. 630757017.

Kun 8,00 m:

- Hydr. støtteben med omskifterventil fra sammenklapfunktionen.
- Elektrisk dybdestop, med afbryder i kabinen.
- Hydr. betjening af lås f/midtersektion i arbejdsstilling.

EKSTRAUDSTYR FOR DISC-ROLLER CONTOUR


Benævnelse		Vægt	Varenr.			
* In line - system for 1- og 2-leds modeller. Via Memory Cylinder kan maskinens parallelitet justeres med jordoverfladen under kørslen fra traktorkabinen.		-	63091-25			
LED lygtesæt m/ledning og stik, for 1-leds liftophængte modeller		3 kg	63090-01			
LED lygtesæt m/ledning og stik, for 2-leds liftophængte modeller		3 kg	63097-01			
HPV-Controller: El-hydraulisk betjening af 4 funktioner.		7 kg	3409430			
Elektrisk dybdestop m/afbryder for 2,50 – 4,50 m		4 kg	63092-90			
Elektrisk dybdestop m/afbryder for 5,50 - 6,50 m		4 kg	63092-89			
Trækstangforlænger 300mm M16 til påboltning for 2,50 – 4,00 m		25 kg	63091-95			
Trækstangforlænger 400 mm M20 for 4,50 - 8,00 m		31,5 kg	63094-12			
Hjul 500/50x17-18 PLY for 3,50, 4,00 & 4,50 m		Merpris pr. sæt	3409750			
Bugseringssæt for 2,50 & 3,00 m faste modeller, 11,5/80x15.3			63090-80			
Bugseringssæt for 3,50 & 4,00 m fast + 4,50 m hydr. 400/60x15.5			63095-80			
Bugseringssæt for 5,50 & 6,50 m hydrauliske modeller, 500/50x17,0			63094-80			
Tryklufsbremser komplet 3,00 - 6,50 m		18 kg	63093-96			
Tryklufsbremser komplet 8,00 m		18 kg	63094-96			
Hydraulisk brems 3,00 - 6,50 m		7 kg	63093-94			
Hydraulisk brems 8,00 m		7 kg	63094-94			
Materiale-dæmpeskærm 2,50 m 1-leds		50 kg	63090-98			
Materiale-dæmpeskærm 3,00 m 1-leds		60 kg	63091-96			
Materiale-dæmpeskærm 3,50 m 1-leds		70 kg	63096-96			
Materiale-dæmpeskærm 4,00 m 1-leds		80 kg	63092-96			
Materiale-dæmpeskærm 4,50 m 2-leds		105 kg	63092-97			
Materiale-dæmpeskærm 5,50 m 2-leds		120 kg	63093-97			
Materiale-dæmpeskærm 6,50 m 2-leds		125 kg	63091-99			
Materiale-dæmpeskærm 8,00 m 3-leds		160 kg	63095-98			
Langfinger-efterharve efter valsen. Spindeljustering af arbejdsdybde med mulighed for vægtoverførsel. Monteret bagved transporthjul på bugserede modeller.	Arbejdsbredde	Liftophængte modeller	Bugserede modeller			
	2,50 m	63090-50	5.150	63093-51		
	3,00 m	63094-50	6.100	63091-51		
	3,50 m	63095-50	7.410	63096-51		
	4,00 m	63096-50	8.700	63092-51		
	4,50 m	63097-49	10.340	63092-49		
	5,50 m	63098-49	12.370	63093-50		
6,50 m	63099-49	15.120	63091-49			
Bugserede modeller: Arbejdsbredde	Vægt	▲ Spring-Board		▲ Spring-Board m/skorpebryder	Tværlåsesystem for Spring-Board	
* 2,50 m fast, 1-leds	240 kg	63390-00	19.530	63790-00	21.140	63490-00
* 3,00 m fast, 1-leds	280 kg	63391-00	22.420	63791-00	24.020	63491-00
* 3,50 m fast, 1-leds	325 kg	63396-00	25.350	63796-00	27.150	63496-00
* 4,00 m fast, 1-leds	370 kg	63392-00	29.850	63792-00	32.050	63492-00
* 4,50 m hydr., 2-leds	375 kg	63592-10	32.050	63592-20	34.150	63592-30
* 5,50 m hydr., 2-leds	450 kg	63593-10	36.500	63593-20	39.150	63593-30
* 6,50 m hydr., 2-leds	525 kg	63594-10	41.000	63594-20	44.150	63594-30
* 8,00 m hydr., 3-leds	775 kg	63595-00	52.250	63895-00	56.550	63695-00
Kantudstyr for Spring-Board tænder						63301-00
510 x 5 mm "Sabre discs" HD aggressiv				Merpris pr m.		63090-10



* Kræver yderligere 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

▲ Trækstangforlænger anbefales, når der anvendes tvillinghjul på traktor.

EKSTRAUDSTYR FOR DISC-ROLLER CONTOUR

Bugserede modeller:		Antal tænder	Vægt	Varenr.	
▲ Spring-Board m/ø16mm Strigletænder					
	* 2,50 m fast, 1-leds	10	174 kg	63390-01	
	* 3,00 m fast, 1-leds	12	201 kg	63391-01	
	* 3,50 m fast, 1-leds	14	232 kg	63396-01	
	* 4,00 m fast, 1-leds	16	264 kg	63392-01	
	* 4,50 m hydr., 2-leds	18	256 kg	63592-01	
	* 5,50 m hydr., 2-leds	22	305 kg	63593-01	
	* 6,50 m hydr., 2-leds	26	354 kg	63594-01	
	* 8,00 m hydr., 3-leds	32	564 kg	63595-01	

* Kræver yderligere 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

▲ Trækstangforlænger anbefales, når der anvendes tvillinghjul på traktor.

Anbefales Drejbare støtte/dybdehjul, monteret foran disc, højdejusterbare. Hjul: 2 x 300/65x12- 8 PLY		Vægt kg	Varenr.				
For 2,50 - 6,50 m bugserede modeller.		140	63091-30				
For 2,50 - 6,50 m bugserede modeller m/Spring-Board:		180	63091-35				
8,00 m model: Inkl. trækboom for montering af maskinen i traktorens liftarme (630757034). Kan ikke kombineres med Spring-Board.		400	63095-08				
Arbejds- bredde	* Uden AC / EC		Pris DKK	Med AC / EC			
	Varenr. 8 udløb	Varenr. 16 udløb		Varenr. 8 udløb	Varenr. 16 udløb		
Monteringsset f/ Multi-Seeder inkl. montering på ny Disc-Roller <i>Contour</i> . Maks. 200 kg såsæd i frøsåkassen. Priser og info. vedr. Multi-Seeder, se side 98.	2,50 m	63090-16	13.280	63090-17			
	3,00 m	63091-17	13.280	63091-18			
	3,50 m	63096-16	13.280	63096-17			
	4,00 m	63092-15	13.280	63092-23			
	4,50 m	63092-17	63092-20	19.600	63092-21	63092-22	
	5,50 m	63093-15	63093-20	20.230	63093-21	63093-22	
	6,50 m		63091-19	20.860		63091-22	
	8,00 m		63095-18	22.260		63095-22	
Gummidæmpede/smørefrie kuglelejer - enkeltvalse (2,50–3,50 m)		Merpris pr. sæt		-	63090-03		
Gummidæmpede/smørefrie kuglelejer – dobbeltvalse (2,50-3,50 m.)		Merpris pr. sæt		-	63090-05		
Gummidæmpede/smørefrie kuglelejer – enkeltvalse (4,00 m.)		Merpris pr. sæt		-	63090-05		
Gummidæmpede/smørefrie kuglelejer - dobbeltvalse (4,00-6,50m)		Merpris pr. sæt		-	63090-08		
Gummidæmpede/smørefrie kuglelejer (8,00m)		Merpris pr. sæt		-	63090-06		

* På bugserede modeller er der hydr. løft af såhjul for til- og frakobling af udsåningen, som kræver yderligere 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.



Standardudstyr på alle modeller:

"DSD": Dybde Synchron Disc-aggressivitet.

Standardudstyr på alle modeller: Justerbar kantallerken for jævn overgang mellem hvert træk, højre side.



Standardudstyr på 2- og 3-leds modeller:

HE-VA SAT-System: Hydraulisk justerbar vægtoverføringssystem, der sikrer ens vægtoverføring i hele arbejdsbredden og samtidig bevirker at vingesektionerne følger terrænet.



5,50 m Disc-Roller *Contour* m/Twin V-Profilvalse og materiale-dæmpeskærm.



3,50 m Disc-Roller *Contour* bugseret m/Twin V-Profilvalse og Spring-Board.



6,50 m Disc-Roller m/V-Profilvalse, materialedæmpeskærm, drejbart støtte-/dybdehjul og svingbart træk



8,00 m Disc-Roller *Contour* m/V-Profilvalse, materiale-dæmpeskærm, Spring-Board og drejbare støtte/dybdehjul.