

DISC-ROLLER XL CONTOUR Liftophængt



- 610 x 6 mm takket "Sabre disc" med specialdesignet skærprofil, der giver bedre gennemskæring ved stubbearbejdning i overfladen.
- Vedligeholdelsesfrie disc-nav.
- "DSD": Dybde **S**ynkron **D**isc-aggressivitet.

PRISER & SPECIFIKATIONER, 1-leds

Transportbredde = modelbetegnelse

Model	Valsetype / Diameter	Antal ringe	Vægt kg	Antal disc	Kraft-behov HK	Arbejds-bredde	Vare-nummer
*2,50 m	Svær rørvalse / 550 mm	-	1.260	18	80 +	2,25 m	6301000
	Vinkeljernsvalse / 600 mm	16		18	80 +	2,25 m	6301001
	U-Profilring / 600 mm	16		18	90 +	2,25 m	6301002
	V-Profilring / 600 mm	16	1.780	18	90 +	2,25 m	6301003
	V-Profilring / 700 mm	16		18	90 +	2,25 m	6301004
	Twin U-Profil 600-600 mm	16		18	90 +	2,25 m	6301005
	Twin V-Profil 600-600 mm	16		18	90 +	2,25 m	6301006
Twin V-Profil 700-700 mm	16		18	90 +	2,25 m	6301007	
*3,00 m	Svær rørvalse / 550 mm	-	1.460	22	90 +	2,75 m	6301100
	Vinkeljernsvalse / 600 mm	20		22	90 +	2,75 m	6301101
	U-Profilring / 600 mm	20		22	100 +	2,75 m	6301102
	V-Profilring / 600 mm	20	2.080	22	100 +	2,75 m	6301103
	V-Profilring / 700 mm	20	2.260	22	100 +	2,75 m	6301104
	Twin U-Profil 600-600 mm	20		22	100 +	2,75 m	6301105
	Twin V-Profil 600-600 mm	20		22	100 +	2,75 m	6301106
Twin V-Profil 700-700 mm	20		22	100 +	2,75 m	6301107	
*3,50 m	Svær rørvalse / 550 mm	-	1.670	26	100 +	3,25 m	6301200
	Bølgevalse / 600 mm	23		26	100 +	3,25 m	6301201
	U-Profilring / 600 mm	23		26	110 +	3,25 m	6301202
	V-Profilring / 600 mm	23	2.395	26	110 +	3,25 m	6301203
	V-Profilring / 700 mm	23	2.605	26	110 +	3,25 m	6301204
	Twin U-Profil 600-600 mm	23		26	110 +	3,25 m	6301205
	Twin V-Profil 600-600 mm	23		26	110 +	3,25 m	6301206
Twin V-Profil 700-700 mm	23		26	110 +	3,75 m	6301207	
*4,00 m	Svær rørvalse / 550 mm	-	1.880	30	110 +	3,75 m	6301300
	Bølgevalse / 600 mm	26		30	110 +	3,75 m	6301301
	U-Profilring / 600 mm	26		30	120 +	3,75 m	6301302
	V-Profilring / 600 mm	26	2.710	30	120 +	3,75 m	6301303
	V-Profilring / 700 mm	26	2.950	30	120 +	3,75 m	6301304
	Twin U-Profil 600-600 mm	26		30	120 +	3,75 m	6301305
	Twin V-Profil 600-600 mm	26		30	120 +	3,75 m	6301306
Twin V-Profil 700-700 mm	26		30	120 +	3,75 m	6301307	

* Kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

STANDARDUDSTYR

- Hydraulisk justering af arbejdsdybde
- Justerbar kanttallerken for jævn overgang mellem hvert træk, højre side.
- Afskraber mellem ringene, kun på Bølgevalse samt single U & V-Profilvalse
- 60 mm aksler monteret med 60 mm dobbelttætnede kuglelejer på alle modeller.

DISC-ROLLER XL CONTOUR Bugseret



- 610 x 6 mm takket "Sabre disc" med specialdesignet skærprofil, der giver bedre gennemskæring ved stubbearbejdning i overfladen.
- Vedligeholdelsesfrie disc-nav.
- "DSD": Dybde Synkron Disc-aggressivitet.

Bugserede modeller - 1-leds

Transportbredde = modelbetegnelse

Model	Valsetype / Diameter	Antal ringe	Vægt kg	Antal disc	Kraft-behov, HK	Arbejds-bredde m	Vare-nummer
1-leds							
**2,50 m	Bølgevalse / 600 mm	16		18	80 +	2,25	6301021
	U-Profilring / 600 mm	16		18	90 +	2,25	6301022
	V-Profilring / 600 mm	16	2.330	18	90 +	2,25	6301023
	V-Profilring / 700 mm	16	2.510	18	90 +	2,25	6301024
	Twin U-Profil 600-600 mm	16	2.320	18	90 +	2,25	6301025
	Twin V-Profil 600-600 mm	16	2.610	18	90 +	2,25	6301026
	Twin V-Profil 700-700 mm	16		18	90 +	2,25	6301027
**3,00 m	Bølgevalse / 600 mm	20		22	100 +	2,75	6301121
	U-Profilring / 600 mm	20		22	100 +	2,75	6301122
	V-Profilring / 600 mm	20	2.630	22	100 +	2,75	6301123
	V-Profilring / 700 mm	20	2.810	22	100 +	2,75	6301124
	Twin U-Profil 600-600 mm	20	2.620	22	100 +	2,75	6301125
	Twin V-Profil 600-600 mm	20	2.910	22	100 +	2,75	6301126
	Twin V-Profil 700-700 mm	20		22	100 +	2,25	6301127
**3,50 m	Bølgevalse / 600 mm	23		26	100 +	3,25	6301221
	U-Profilring / 600 mm	23		26	110 +	3,25	6301222
	V-Profilring / 600 mm	23	2.945	26	110 +	3,25	6301223
	V-Profilring / 700 mm	23	3.155	26	110 +	3,25	6301224
	Twin U-Profil 600-600 mm	23	2.930	26	110 +	3,25	6301225
	Twin V-Profil 600-600 mm	23	3.240	26	110 +	3,25	6301226
	Twin V-Profil 700-700 mm	23		26	110 +	3,25	6301227
**4,00 m	Bølgevalse / 600 mm	26		30	110 +	3,75	6301321
	U-Profilring / 600 mm	26		30	120 +	3,75	6301322
	V-Profilring / 600 mm	26	3.260	30	120 +	3,75	6301323
	V-Profilring / 700 mm	26	3.500	30	120 +	3,75	6301324
	Twin U-Profil 600-600 mm	26	3.240	30	120 +	3,75	6301325
	Twin V-Profil 600-600 mm	26	3.570	30	120 +	3,75	6301326
	Twin V-Profil 700-700 mm	26		30	120 +	3,25	6301327

** Kræver 2 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

Bugserede modeller - 2-leds & 3-leds

Transportbredde:

- model 4,50 - 5,50 m: 2,52 m
- model 6,50 - 7,50 m: 2,62 m

Model	Valsetype / Diameter	Antal ringe	Vægt kg	Antal disc	Kraft-behov, HK	Arbejds-bredde	Vare-nummer
2-leds, med hydraulisk sammenklap							
***4,50 m	Bølgevalse / 600 mm	30		34	130 +	4,25	6301421
	U-Profilring / 600 mm	30		34	140 +	4,25	6301422
	V-Profilring / 600 mm	30	4.030	34	140 +	4,25	6301423
	V-Profilring / 700 mm	30		34	140 +	4,25	6301424
	Twin U-Profil 600-600 mm	30	4.010	34	140 +	4,25	6301425
	Twin V-Profil 600-600 mm	30	4.340	34	140 +	4,25	6301426
	Twin V-Profil 700-700 mm	30		34	140 +	4,25	6301427
***5,50 m	Bølgevalse / 600 mm	36		42	160 +	5,25	6301521
	U-Profilring / 600 mm	36		42	170 +	5,25	6301522
	V-Profilring / 600 mm	36	4.770	42	170 +	5,25	6301523
	V-Profilring / 700 mm	36		42	170 +	5,25	6301524
	Twin U-Profil 600-600 mm	36	4.740	42	170 +	5,25	6301525
	Twin V-Profil 600-600 mm	36	5.090	42	170 +	5,25	6301526
	Twin V-Profil 700-700 mm	36		42	170 +	5,25	6301527
3-leds, med hydraulisk sammenklap (2-leds disksektion + 3-leds valsesektion)							
***6,50 m	Bølgevalse / 600 mm	42		50	190 +	6,25	6301621
	U-Profilring / 600 mm	42		50	200 +	6,25	6301622
	V-Profilring / 600 mm	42	5.510	50	200 +	6,25	6301623
	V-Profilring / 700 mm	42		50	200 +	6,25	6301624
	Twin U-Profil 600-600 mm	42	5.990	50	200 +	6,25	6301625
	Twin V-Profil 600-600 mm	42	5.860	50	200 +	6,25	6301626
	Twin V-Profil 700-700 mm	42		50	200 +	6,25	6301627
***7,50 m	Bølgevalse / 600 mm	48		58	190 +	7,25	6301721
	U-Profilring / 600 mm	48		58	240 +	7,25	6301722
	V-Profilring / 600 mm	48	5.510	58	240 +	7,25	6301723
	V-Profilring / 700 mm	48		58	240 +	7,25	6301724
	Twin U-Profil 600-600 mm	48	5.990	58	240 +	7,25	6301725
	Twin V-Profil 600-600 mm	48	5.860	58	240 +	7,25	6301726
	Twin V-Profil 700-700 mm	48		58	240 +	7,25	6301727


*** Kræver 3 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

STANDARDUDSTYR

Bemærk

- **HE-VA SAT-System** på 2- & 3-leds modeller: hydraulisk justerbar vægtoverføringssystem, der sikrer ens vægtoverføring i hele arbejdsbredden.
- Hydraulisk justering af arbejdsdybde, anvendes også til løft af "disc" ved forager.
- Trækhøjdejustering med afstandsclips og parkeringsanordning for hydraulikslanger.
- Justerbar kanttallerken for jævn overgang mellem hvert træk, højre side.
- Afskraber mellem ringene, kun på Bølgevalse samt single U & V-Profilvalse.
- 60 mm aksler monteret med 60 mm dobbelttætnede kuglelejer på alle modeller.
- Hjulmontering:
 - 2,50 – 4,50 m: 400/60 x 15,5 – 14 PLY
 - 5,50, 6,50 & 7,50 m: 520/50 - 17,0 Flotation
- Drejbart trækøje, fastboltet:
 - 2,50 – 4,00 m, varenr. 630757028
 - 5,50 – 7,50 m, varenr. 630757017


EKSTRAUDSTYR FOR DISC-ROLLER XL CONTOUR LIFTOPHÆNGTE OG BUGSEREDE MODELLER

Benævnelse		Vægt	Varenr.		
* In line - system for 1- og 2-leds modeller. Via Memory Cylinder kan maskinens parallelitet justeres med jordoverfladen under kørslen fra traktorkabinen.		-	6301956		
LED lygtesæt m/ledning og stik, for 1-leds liftoafhængte modeller		3 kg	63090-01		
LED lygtesæt m/ledning og stik, for 1-leds bugserede modeller		3 kg	64512-70		
LED lygtesæt m/ledning og stik, for 2-leds bugserede modeller			3401951		
LED lygtesæt m/ledning og stik, for 3-leds bugserede modeller			6301939		
HPV-Controller: El-hydraulisk betjening af 4 funktioner.		7 kg	3409430		
Elektrisk dybdestop m/afbryder for 2,50 - 4,00 m		4 kg	6301945		
Elektrisk dybdestop m/afbryder for 4,50 - 5,50 m		4 kg	6301946		
Elektrisk dybdestop m/afbryder for 6,50 - 7,50 m		4 kg	6301947		
Trækstangforlænger 300mm M16 til påboltning for 2,50 – 5,50 m		25 kg	6301950		
Trækstangforlænger 400 mm M20 for 6,50 - 7,50 m		31,5 kg	6301951		
Hjul 500/50x17-18 PLY for 2,50 - 4,50 m		Merpris pr. sæt	3409750		
Bugseringssæt for 2,50 & 4,00 m faste modeller, 400/60x15,5			6301910		
Tryklufsbremser komplet 2,50 - 5,50 m		18 kg	6301900		
Tryklufsbremser komplet 6,50 – 7,50 m		18 kg	6301901		
Hydrauliske bremses 2,50 - 5,50 m		7 kg	6301905		
Hydrauliske bremses 6,50 - 7,50 m		7 kg	6301906		
Materiale-dæmpeskærm 2,50 m 1-leds		50 kg	63090-98		
Materiale-dæmpeskærm 3,00 m 1-leds		60 kg	63091-96		
Materiale-dæmpeskærm 3,50 m 1-leds		70 kg	63096-96		
Materiale-dæmpeskærm 4,00 m 1-leds		80 kg	63092-96		
Materiale-dæmpeskærm 4,50 m 2-leds		105 kg	63092-97		
Materiale-dæmpeskærm 5,50 m 2-leds		120 kg	63093-97		
Materiale-dæmpeskærm 6,50 m 2-leds		125 kg	6301634		
Materiale-dæmpeskærm 7,50 m 3-leds		160 kg	6301734		
Langfinger-efterharve efter valsen. Spindel justering af arbejdsdybde med mulighed for vægtoverførsel. Monteret bagved transporthjul på bugserede modeller.		Arbejdsbredde	Liftoafhængte modeller	Bugserede modeller	
			Varenr.	Varenr.	
		2,50 m	6301035	6301036	
		3,00 m	6301135	6301136	
		3,50 m	6301235	6301236	
		4,00 m	6301335	6301336	
		4,50 m		6301436	
		5,50 m		6301536	
6,50 m		6301636			
7,50 m		6301736			
Bugserede modeller: Arbejdsbredde	Vægt	▲ Spring-Board		Tværlåsesystem for Spring-Board	
		Varenr.	Varenr.	Varenr.	
* 2,50 m fast, 1-leds	240 kg	6301030	6301031	63490-00	
* 3,00 m fast, 1-leds	280 kg	6301130	6301131	63491-00	
* 3,50 m fast, 1-leds	325 kg	6301230	6301231	63496-00	
* 4,00 m fast, 1-leds	370 kg	6301330	6301331	63492-00	
* 4,50 m hydr., 2-leds	375 kg	6301430	6301431	63592-30	
* 5,50 m hydr., 2-leds	450 kg	6301530	6301531	63593-30	
* 6,50 m hydr., 2-leds	525 kg	6301630	6301631	6301632	
* 7,50 m hydr., 3-leds	775 kg	6301730	6301731	6301732	
Kantudstyr for Spring-Board tænder				6301960	
570 x 5 mm "Sabre discs" HD aggressiv			Prisreduktion pr m.	6301961	

* Kræver yderligere 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

▲ Trækstangforlænger anbefales, når der anvendes tvillinghjul på traktor.

EKSTRAUDSTYR FOR DISC-ROLLER XL CONTOUR

Bugserede modeller: ▲ Spring-Board m/ø16mm Strigletænder	Antal tænder	Vægt	Varenr.	
	* 2,50 m fast, 1-leds	10	174 kg	6301033
	* 3,00 m fast, 1-leds	12	201 kg	6301133
	* 3,50 m fast, 1-leds	14	232 kg	6301233
	* 4,00 m fast, 1-leds	16	264 kg	6301333
	* 4,50 m hydr., 2-leds	18	256 kg	6301433
	* 5,50 m hydr., 2-leds	22	305 kg	6301533
	* 6,50 m hydr., 2-leds	26	354 kg	6301633
	* 7,50 m hydr., 3-leds	32	564 kg	6301733

* Kræver yderligere 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

▲ Trækstangforlænger anbefales, når der anvendes tvillinghjul på traktor.

Drejbare støtte/dybdehjul, monteret foran disc, højdejusterbare. Hjul: 2 x 300/65x12- 8 PLY				Vægt kg	Varenr.
For 2,50 - 6,50 m bugserede modeller.				140	6301916
For 2,50 - 6,50 m bugserede modeller m/Spring-Board:				180	6301917
	Arbejds- bredde	* Uden AC / EC		Med AC / EC	
		8 udløb	16 udløb	8 udløb	16 udløb
Monteringssæt f/ Multi-Seeder inkl. montering på ny Disc- Roller <i>Contour</i> . Maks. 200 kg såsæd i frøsåkassen. Priser og info. vedr. Multi-Seeder, se side 98.	2,50 m	6301037		6301039	
	3,00 m	6301137		6301139	
	3,50 m	6301237		6301239	
	4,00 m	6301337		6301339	
	4,50 m	6301437		6301439	
	5,50 m	6301537		6301539	
	6,50 m		6301638		6301640
	7,50 m		6301738		6301740

* På bugserede modeller er der hydr. løft af såhjul for til- og frakobling af udsåningen, som kræver yderligere 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

Benævnelse	Varenr.
Gummidæmpede / smørefri kuglelejer – enkeltvalse (2,50 – 3,50 m)	Merpris pr. sæt 63090-03
Gummidæmpede / smørefri kuglelejer – dobbeltvalse (2,50 – 3,50 m)	Merpris pr. sæt 63090-05
Gummidæmpede / smørefri kuglelejer – enkeltvalse (4,00 m)	Merpris pr. sæt 63090-05
Gummidæmpede / smørefri kuglelejer – dobbeltvalse (4,00 m)	Merpris pr. sæt 63090-08
Gummidæmpede / smørefri kuglelejer – enkeltvalse (4,50 – 5,50 m)	Merpris pr. sæt 63090-05
Gummidæmpede / smørefri kuglelejer – dobbeltvalse (4,50 – 5,50 m)	Merpris pr. sæt 63090-08
Gummidæmpede / smørefri kuglelejer – enkeltvalse (6,50 – 7,50 m)	Merpris pr. sæt 63090-09
Gummidæmpede / smørefri kuglelejer – dobbeltvalse (6,50 – 7,50 m)	Merpris pr. sæt 63090-11