

TRIPLE-TILLER



- Optimal kultivering med **kun 25 cm tandsporaafstand**.
- 3-bullet harve med god gennemgang med 85 cm rammehøjde, 75 cm tandafstand og 70 cm bulleafstand.
- 3 tandtyper (se side 95):
 - Fjedertand dobbelt-snoet 35 x 35 mm
 - Springbolt - belastning op til 2550 kg
 - Automatisk med fjeder – tryk 455 kg
- Jævnetallerkner som standardudstyr – centralt spindel-justerbare,
 - stensikret via gummiophæng.
- Hydraulisk dybdejustering – m/dybdestop vha. afstandsclips.
- Ny valsetype: Bølgevalse Ø600 mm og U-Profilvalse Ø600 mm.

Arbejdsdybde:

- 0 - 20 cm
- 0 - 30 cm
- 0 - 30 cm

PRISER

Arbejds- bredde	Valsetype / Diameter	Stensikringstype:					
		Fjedertand		Springbolt		Automatisk	
		Varenr.		Varenr.		Varenr.	
Liftofhængt - Fast 1-leds, uden sammenklap							
* 3,00m	Svær rørvalse Ø550mm	4503022		4503024		4503020	
	Bølgevalse Ø600mm	4503072		4503074		4503070	
	U-Profilvalse Ø600mm	4503082		4503084		4503080	
	V-Profilvalse Ø600mm	4503062		4503064		4503060	
* 3,50m	Svær rørvalse Ø550mm	4503522		4503524		4503520	
	Bølgevalse Ø600mm	4503572		4503574		4503570	
	U-Profilvalse Ø600mm	4503582		4503584		4503580	
	V-Profilvalse Ø600mm	4503562		4503564		4503560	
* 4,00m	Svær rørvalse Ø550mm	4534022		4534024		4534020	
	Bølgevalse Ø600mm	4534072		4534074		4534070	
	U-Profilvalse Ø600mm	4534082		4534084		4534080	
	V-Profilvalse Ø600mm	4534062		4534064		4534060	
Bugseret - Fast 1-leds, uden sammenklap							
**3,00m	Svær rørvalse Ø550mm	4513022		4513024		4513020	
	Bølgevalse Ø600mm	4513072		4513074		4513070	
	U-Profilvalse Ø600mm	4513082		4513084		4513080	
	V-Profilvalse Ø600mm	4513062		4513064		4513060	
**3,50m	Svær rørvalse Ø550mm	4513522		4513524		4513520	
	Bølgevalse Ø600mm	4513572		4513574		4513570	
	U-Profilvalse Ø600mm	4513582		4513584		4513580	
	V-Profilvalse Ø600mm	4513562		4513564		4513560	
**4,00m	Svær rørvalse Ø550mm	4544022		4544024		4544020	
	Bølgevalse Ø600mm	4544072		4544074		4544070	
	U-Profilvalse Ø600mm	4544082		4544084		4544080	
	V-Profilvalse Ø600mm	4544062		4544064		4544060	

*Kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag. **Kræver 2 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

Arbejds- bredde	Valsetype / Diameter	Stensikringstype:					
		Fjedertand		Springbolt		Automatisk	
		Varenr.		Varenr.		Varenr.	
Liftofhængt - 2-leds, med hydraulisk sammenklap							
**4,00m	Svær rørvalse Ø550mm	4504022		4504024		4504020	
	Bølgevalse Ø600mm	4504072		4504074		4504070	
	U-Profilvalse Ø600mm	4504082		4504084		4504080	
	V-Profilvalse Ø600mm	4504062		4504064		4504060	
Bugseret - 2-leds, med hydraulisk sammenklap							
***4,00m	Svær rørvalse Ø550mm	4514022		4514024		4514020	
	U-Profilvalse Ø600mm	4514082		4514084		4514080	
	V-Profilvalse Ø600mm	4514062		4514064		4514060	
***5,00m	Svær rørvalse Ø550mm	4515022		4515024		4515020	
	U-Profilvalse Ø600mm	4515082		4515084		4515080	
	V-Profilvalse Ø600mm	4515062		4515064		4515060	

** Kræver 2 stk. dobbeltvirkende olieudtag. *** Kræver 3 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

STANDARDUDSTYR

- LED lygtesæt m/ledning og stik (kun standard på de bugserede modeller).
- 75 x 12 mm vendbar og højdejusterbar *konkav* slidspids (dobbelt bueformet).
- Ø410 takkede tallerkenjævnere, centralt justerbare med spindler,
- stensikret via gummiophæng.
- Ø550 mm Svær rørvalse, Ø600 mm Bølgevalse, Ø600 mm U- eller Ø600 mm V-Profilvalse.
- Afskrabere på Bølgevalse, U-Profilvalse og V-Profilvalse.
- Automatiske transportlåse – betjenes hydraulisk sammen med foldefunktion.
- Hjulmontering:
 - 3,00 m og 3,50 m 1-leds: 11,5/80x 15,3 – 10 PLY
 - 4,00 m 1-leds: 4,00 m og 5,00 m 2-leds: 400/60 x 15,5 – 14 PLY
- Drejbart trækøje, fastboltet, varenr. 630757017
- Alle modeller har hydr. dybderegulering af valsen med mulighed for fast stop via afstandsclips.

EKSTRAUDSTYR

Benævnelse	Vægt kg	Varenr.	
LED lygtesæt m/ledning og stik, monteret på 3,00, 3,50 og 4,00 m fast (standard på bugserede modeller)	3	4519510	
LED lygtesæt m/ledning og stik, monteret på 4,00 m, 2-leds (standard på bugserede modeller)	3	4519515	
Randtallerkensæt (hydr. sammenklap)	Pris pr. sæt	33	4519451
Randtallerkensæt (fast)	Pris pr. sæt	33	4519452
Bugseringssæt f/3,00, 3,50 m faste modeller, 11,5/80x15,3	580	4519701	
Bugseringssæt f/4,00 m fast model, 400/60x15,3	590	4519702	
Bugseringssæt f/4,00 m m/hydr. sammenklap, 400/60x15,3	650	4519705	
Støtte-/dybdehjul monteret forrest (kun på bugserede modeller)	275	4519750	
Monteringsæt f/Multi-Seeder, inkl. montering på ny Triple-Tiller. Maks. 200 kg såsæd i frøsåkassen. Se side 98.	Arbejdsbredde (8 udløb)		Varenr.
	3,00, 3,50 & 4,00 m fast		4509930
	4,00 & 5,00m m/hydr sammenklap, bugs. Kun for AC og EC-modeller		4509940
	4,00 m. hydr. sammenklap, liftofhængt		4509435

Fortsættes på næste side

EKSTRAUDSTYR FOR TRIPLE-TILLER (fortsat)

Benævnelse	Arbejdsbredde	Vægt kg	Varenr.	
Smal slidspids, 50mm x 25mm – Samme pris som for standardspids. Se side 95.	3,00 m – 5,00 m	-	4509310	
"Quick change kit" med vreden muldplade inklusiv et sæt mejselspids – 75 mm i bredden -og et sæt 260 mm bredt vingskær. Se side 95. Merpris	3,00 m	20	4509030	
	3,50 m	23	4509035	
	4,00 m	26	4509040	
	5,00 m	33	4509050	
"Quick change kit" med lige muldplade inklusiv et sæt mejselspids – 75 mm i bredden - og et sæt 260 mm bredt vingskær. Se side 95. Merpris	3,00 m	23	4509230	
	3,50 m	27	4509235	
	4,00 m	30	4509240	
	5,00 m	38	4509250	

SPECIFIKATIONER

Arbejdsbredde	Model	Antal tænder	Kraftbehov, HK	Løftebehov kg				Vægt kg			
				Svær rørvalse	Bølgevalse	U-Profilvalse	V-Profilvalse	Svær rørvalse	Bølgevalse	U-Profilvalse	V-Profilvalse
3,00 m	Fast, lift-ophængt	12	100-200	4070		5000	5430	1850		2100	2470
3,50 m		14	120-240	4690		5620	6290	2135		2540	2860
4,00 m		16	140-250	5290		6570	7185	2420		3010	3300
3,00 m	Fast, bugseret	12	100-200	-	-	-	-	2430		2700	3050
3,50 m		14	120-240	-	-	-	-	2715		3100	3440
4,00 m		16	140-250	-	-	-	-	3090		3615	3900
4,00 m	Hydr. lift.	16	140-250	6470		8100	8290	3240		3760	4070
4,00 m	Hydr., bugser	16	140-250	-	-	-	-	3890	-	4450	4720
5,00 m		20	160-280	-	-	-	-	4550	-	5230	5540

Transportbredde:

- Identisk med arbejdsbredde på de faste modeller
- På de hydr. modeller: 2,48 m.