

DISC-ROLLER XL CONTOUR Modelle für Dreipunktanbau



- "Sabre disc" 610 mm x 4 mm große gezackte Scheiben mit speziell konstruiertem Schneidprofil – für optimales Durchschneiden bei flacher Stoppelbearbeitung.
- Scheibenaufhängung mit wartungsfreien Naben.
- "DSD – Technologie: "Depth Synchronized Disc"-Aggressivität.

PREISE & SPEZIFIKATIONEN

Modelle für Dreipunktanbau - 1-teilig

Transportbreite = Modellbezeichnung

Mo- dell	Walzentyp / Durchmesser	Anz. Ringe	Ge- wicht kg	Anz. Schei- ben	Kraft- bedarf PS	Arbeits- breite m	Bestell.Nr.
*2,50 m	Schwere Rohrstabwalze / 550mm	-	1.260	18	80 +	2,25	6301000
	Dachringwalze / 600 mm	16		18	80 +	2,25	6301001
	U-Profilwalze / 600 mm	16		18	90 +	2,25	6301002
	V-Profilwalze / 600 mm	16	1.780	18	90 +	2,25	6301003
	V-Profilwalze / 700 mm	16		18	90 +	2,25	6301004
	Twin U-Profilw. 600-600mm	16		18	90 +	2,25	6301005
	Twin V-Profilw. 600-600mm	16		18	90 +	2,25	6301006
	Twin V-Profilw. 700-700mm	16		18	90 +	2,25	6301007
*3,00 m	Schwere Rohrstabwalze / 550mm	-	1.460	22	90 +	2,75	6301100
	Dachringwalze / 600 mm	20		22	90 +	2,75	6301101
	U-Profilwalze / 600 mm	20		22	100 +	2,75	6301102
	V-Profilwalze / 600 mm	20	2.080	22	100 +	2,75	6301103
	V-Profilwalze / 700 mm	20	2.260	22	100 +	2,75	6301104
	Twin U-Profilw. 600-600mm	20		22	100 +	2,75	6301105
	Twin V-Profilw. 600-600mm	20		22	100 +	2,75	6301106
	Twin V-Profilw. 700-700mm	20		22	100 +	2,75	6301107
*3,50 m	Schwere Rohrstabwalze / 550mm	-	1.670	26	100 +	3,25	6301200
	Dachringwalze / 600 mm	23		26	100 +	3,25	6301201
	U-Profilwalze / 600 mm	23		26	110 +	3,25	6301202
	V-Profilwalze / 600 mm	23	2.395	26	110 +	3,25	6301203
	V-Profilwalze / 700 mm	23	2.605	26	110 +	3,25	6301204
	Twin U-Profilw. 600-600mm	23		26	110 +	3,25	6301205
	Twin V-Profilw. 600-600mm	23		26	110 +	3,25	6301206
	Twin V-Profilw. 700-700mm	23		26	110 +	3,25	6301207
*4,00 m	Schwere Rohrstabwalze / 550mm	-	1.880	30	110 +	3,75	6301300
	Dachringwalze / 600 mm	26		30	110 +	3,75	6301301
	U-Profilwalze / 600 mm	26		30	120 +	3,75	6301302
	V-Profilwalze / 600 mm	26	2.710	30	120 +	3,75	6301303
	V-Profilwalze / 700 mm	26	2.950	30	120 +	3,75	6301304
	Twin U-Profilw. 600-600mm	26		30	120 +	3,75	6301305
	Twin V-Profilw. 600-600mm	26		30	120 +	3,75	6301306
	Twin V-Profilw. 700-700mm	26		30	120 +	3,75	6301307

* 1 Stck. doppeltwirkender Hydraulikanschluß erforderlich.

GRUNDAUSSTATTUNG

- Hydr. Einstellung der Arbeitstiefe, wird gleichzeitig f/das Anheben der Scheiben verwendet.
- Wurfweitenbegrenzer mit Scheiben, rechte Seite
- Abstreifer zwischen den Ringen, nur an Wellenwalze sowie U- und V-Profilwalze.
- 60mm Wellen, Spezialqualität, m/60mm Kugellagern m/Doppeldichtungen an allen Modellen.

DISC-ROLLER XL CONTOUR

Aufgesattelte Modelle



- "Sabre disc" 610 mm x 4 mm große gezackte Scheiben mit speziell konstruiertem Schneidprofil – für optimales Durchschneiden bei flacher Stoppelbearbeitung.
- Scheibenaufhängung mit wartungsfreien Naben.
- "DSD – Technologie: "Depth Synchronized Disc"-Aggressivität.

Aufgesattelte Modelle - 1-teilig

Transportbreite = Modellbezeichnung

Modell	Walzentyp / Durchmesser	Anz. Ringe	Ge- wicht kg	Anz. Scheiben	Kraft- bedarf PS	Arbeits- breite m	Bestell. Nr.	
1-teilig								
**2,50 m	Dachringwalze / 600 mm	16		18	80 +	2,25	6301021	
	U-Profilwalze / 600 mm	16		18	90 +	2,25	6301022	
	V-Profilwalze / 600 mm	16	2.330	18	90 +	2,25	6301023	
	V-Profilwalze / 700 mm	16	2.510	18	90 +	2,25	6301024	
	Twin U-Profilw. 600-600 mm	16	2.320	18	90 +	2,25	6301025	
	Twin V-Profilw. 600-600 mm	16	2.610	18	90 +	2,25	6301026	
	Twin V-Profilw. 700-700 mm	16		18	90 +	2,25	6301027	
**3,00 m	Dachringwalze / 600 mm	20		22	100 +	2,75	6301121	
	U-Profilwalze / 600 mm	20		22	100 +	2,75	6301122	
	V-Profilwalze / 600 mm	20	2.630	22	100 +	2,75	6301123	
	V-Profilwalze / 700 mm	20	2.810	22	100 +	2,75	6301124	
	Twin U-Profilw. 600-600 mm	20	2.620	22	100 +	2,75	6301125	
	Twin V-Profilw. 600-600 mm	20	2.910	22	100 +	2,75	6301126	
	Twin V-Profilw. 700-700 mm	20		22	100 +	2,75	6301127	
**3,50 m	Dachringwalze / 600 mm	23		26	100 +	3,25	6301221	
	U-Profilwalze / 600 mm	23		26	110 +	3,25	6301222	
	V-Profilwalze / 600 mm	23	2.945	26	110 +	3,25	6301223	
	V-Profilwalze / 700 mm	23	3.155	26	110 +	3,25	6301224	
	Twin U-Profilw. 600-600 mm	23	2.930	26	110 +	3,25	6301225	
	Twin V-Profilw. 600-600 mm	23	3.240	26	110 +	3,25	6301226	
	Twin V-Profilw. 700-700 mm	23		26	110 +	3,25	6301227	
**4,00 m	Dachringwalze / 600 mm	26		30	110 +	3,75	6301321	
	U-Profilwalze / 600 mm	26		30	120 +	3,75	6301322	
	V-Profilwalze / 600 mm	26	3.260	30	120 +	3,75	6301323	
	V-Profilwalze / 700 mm	26	3.500	30	120 +	3,75	6301324	
	Twin U-Profilw. 600-600 mm	26	3.240	30	120 +	3,75	6301325	
	Twin V-Profilw. 600-600 mm	26	3.570	30	120 +	3,75	6301326	
	Twin V-Profilw. 700-700 mm	26		30	120 +	3,75	6301327	

** 2 Stck. doppeltwirkende Hydraulikanschlüsse erforderlich.

Aufgesattelte Modelle – 2- und 3-teilig

Transportbreite:

- Modell 4,5-5,5m: 2,52 m
- Modell 6,5-7,5m: 2,62 m


Modell	Walzentyp / Durchmesser	Anz. Ringe	Ge- wicht kg	Anz. Schei- ben	Kraft- bedarf P S	Arbeits- breite m	Bestell. Nr.
2-teilig, hydr. klappbar							
***4,50 m	Dachringwalze / 600 mm	30		34	130 +	4,25	6301421
	U-Profilwalze / 600 mm	30		34	140 +	4,25	6301422
	V-Profilwalze / 600 mm	30	4.030	34	140 +	4,25	6301423
	V-Profilwalze / 700 mm	30		34	140 +	4,25	6301424
	Twin U-Profilw. 600-600 mm	30	4.010	34	140 +	4,25	6301425
	Twin V-Profilw. 600-600 mm	30	4.340	34	140 +	4,25	6301426
	Twin V-Profilw. 700-700 mm	30		34	140 +	4,25	6301427
***5,50 m	Dachringwalze / 600 mm	36		42	160 +	5,25	6301521
	U-Profilwalze / 600 mm	36		42	170 +	5,25	6301522
	V-Profilwalze / 600 mm	36	4.770	42	170 +	5,25	6301523
	V-Profilwalze / 700 mm	36		42	170 +	5,25	6301524
	Twin U-Profilw. 600-600 mm	36	4.740	42	170 +	5,25	6301525
	Twin V-Profilw. 600-600 mm	36	5.090	42	170 +	5,25	6301526
	Twin V-Profilw. 700-700 mm	36		42	170 +	5,25	6301527
3-teilig, hydr. Klappbar (2-teiling disc-sektion + 3-teiling Walz-sektion)							
***6,50 m	Dachringwalze / 600 mm	30		34	130 +	4,25	6301621
	U-Profilwalze / 600 mm	30		34	140 +	4,25	6301622
	V-Profilwalze / 600 mm	30	4.030	34	140 +	4,25	6301623
	V-Profilwalze / 700 mm	30		34	140 +	4,25	6301624
	Twin U-Profilw. 600-600 mm	30	4.010	34	140 +	4,25	6301625
	Twin V-Profilw. 600-600 mm	30	4.340	34	140 +	4,25	6301626
	Twin V-Profilw. 700-700 mm	30		34	140 +	4,25	6301627
***7,50 m	Dachringwalze / 600 mm	36		42	160 +	5,25	6301721
	U-Profilwalze / 600 mm	36		42	170 +	5,25	6301722
	V-Profilwalze / 600 mm	36	4.770	42	170 +	5,25	6301723
	V-Profilwalze / 700 mm	36		42	170 +	5,25	6301724
	Twin U-Profilw. 600-600 mm	36	4.740	42	170 +	5,25	6301725
	Twin V-Profilw. 600-600 mm	36	5.090	42	170 +	5,25	6301726
	Twin V-Profilw. 700-700 mm	36		42	170 +	5,25	6301727

*** 3 Stck. doppeltwirkende Hydraulikanschlüsse erforderlich.

GRUNDAUSSTATTUNG

- **HE-VA SAT-System** an 2- und 3-teiligen Modellen: Hydraulisches Gewichtsausgleichsystem, gewährleistet einen gleichmäßigen Druck auf der ganzen Arbeitsbreite.
- Hydr. Einstellung der Arbeitstiefe, wird gleichzeitig f/das Anheben der Scheiben verwendet.
- Zughöhenverstellung mit Distanzschellen und Träger für Hydraulikschläuche.
- Wurfweitenbegrenzer mit Scheiben, rechte Seite
- Abstreifer zwischen den Ringen, nur an Wellenwalze sowie U- und V-Profilwalze.
- 60mm Wellen, Spezialqualität, m/60mm Kugellagern m/Doppeldichtungen an allen Modellen.
- Bereifung:
 - 2,50 - 4,50, 400/60 x 15.5 – 14 PLY
 - 5,50 - 7,50: 520/50 x 17.0 Flotation
- Drehbare Zugöse, verschraubt:
 - 2,50 – 4,50 m, Bestell.Nr.: 630757028, siehe Seite 111.
 - 5,50 – 7,50 m, Bestell.Nr.: 630757017, siehe Seite 111.


ZUSATZAUSRÜSTUNG – DISC-ROLLER XL *Contour*

Bezeichnung		Gewicht	Bestell.Nr.	
* "In line – System" für alle 1- und 2-teiligen Modelle. Hydr. Einstellung der Parallelität der Maschine mit der Bodenoberfläche aus der Schlepperkabine – durch "Memory cylinder".		-	6301956	
LED Beleuchtung m/Kabeln & Stecker, f/1-teilige 3-Punkt-Modelle		3 kg	63090-01	
LED Beleuchtung m/Kabeln & Stecker, f/1-teilige aufgesattelte Modelle		3 kg	64512-70	
LED Beleuchtung m/Kabeln & Stecker, f/2-teilige aufgesattelte Modelle		3 kg	3401951	
LED Beleuchtung m/Kabeln & Stecker, f/3-teilige aufgesattelte Modelle		3 kg	6301939	
HPV-Controller: El-hydr. Bedienung von 4 Funktionen.		7 kg	3409430	
Elektrischer Tiefenanschlag für 2,50 – 4,00 m		4 kg	6301945	
Elektrischer Tiefenanschlag für 4,50 – 5,50 m		4 kg	6301946	
Elektrischer Tiefenanschlag für 6,50 – 7,50 m		4 kg	6301947	
Deichselverlängerung, 300 mm M16 für 2,50 – 5,50 m		25 kg	6301950	
Deichselverlängerung, 400 mm M20 für 6,50 – 7,50 m		31,5 kg	6301951	
Bereifung 500/50x17-18 PLY f/ 2,50 - 4,50 m Aufpreis pro Satz			3409750	
Fahrgestell f/3,50 & 4,00m starr + 4.50m hydr klappbar, 400/60x15.5			6301910	
Druckluftbremsanlage fabrikangebaut 3,00 – 5,50 m		18 kg	6301900	
Druckluftbremsanlage fabrikangebaut 6,50 - 7,50 m		18 kg	6301901	
Hydraulische Bremsanlage, fabrikangebaut 2,50 – 5,50 m		7 kg	6301905	
Hydraulische Bremsanlage, fabrikangebaut 6,50 - 7,50 m		7 kg	6301906	
Spritz Tuch für das Material 2,50 m 1-teilig		50 kg	63090-98	
Spritz Tuch für das Material 3,00 m 1-teilig		60 kg	63091-96	
Spritz Tuch für das Material 3,50 m 1-teilig		70 kg	63096-96	
Spritz Tuch für das Material 4,00 m 1-teilig		80 kg	63092-96	
Spritz Tuch für das Material 4,50 m 2-teilig		105 kg	63092-97	
Spritz Tuch für das Material 5,50 m 2-teilig		120 kg	63093-97	
Spritz Tuch für das Material 6,50 m 2-teilig		125 kg	6301634	
Spritz Tuch für das Material 7,50 m 3-teilig		160 kg	6301734	
<p>Striegel, hinter der Walze Einstellung der Arbeitstiefe durch Spindeln mit der Möglichkeit von Gewichtübertragung. Montiert hinter den Transporträdern an aufgesattelten Modellen.</p> 	Arbeitsbreite	3-Punkt Modelle	Aufgesattelte Modelle	
		Bestell.Nr.	Bestell.Nr.	
	2,50 m	6301035	6301036	
	3,00 m	6301135	6301136	
	3,50 m	6301235	6301236	
	4,00 m	6301335	6301336	
	4,50 m		6301436	
	5,50 m		6301536	
	6,50 m		6301636	
7,50 m		6301736		
Aufgesattelte Modelle: Arbeitsbreite	Gewicht	▲ Spring-Board	▲ Spring-Board m/Krustenbrecher-scharen	Anbausatz f/ Querverriegelung der Spring-Board Zinken
* 2,50 m starr, 1-teilig	240 kg	6301030	6301031	63490-00
* 3,00 m starr, 1-teilig	280 kg	6301130	6301131	63491-00
* 3,50 m starr, 1-teilig	325 kg	6301230	6301231	63496-00
* 4,00 m starr, 1-teilig	370 kg	6301330	6301331	63492-00
* 4,50 m hydr.,2-teilig	375 kg	6301430	6301431	63592-30
* 5,50 m hydr.,2-teilig	450 kg	6301530	6301531	63593-30
* 6,50 m hydr.,2-teilig	525 kg	6301630	6301631	6301632
* 7,50 m hydr.,3-teilig	775 kg	6301730	6301731	6301732
Wurfweitenbegrenzer für Spring-Board Zinken				6301960
570 x 5 mm "Sabre discs" HD aggressive Preisreduktion pro Meter				6301961

* 1 zusätzlicher doppeltwirkender Hydraulikanschluß erforderlich.

▲ Deichselverlängerung ist zu empfehlen, wenn der Schlepper m/Zwillingsbereifung ausgerüstet ist.

ZUSATZAUSRÜSTUNG – DISC-ROLLER XL *Contour*

Aufgesattelte Modelle: ▲ Spring-Board m/ø16 mm Striegelzinken		Anz. Zinken	Gewicht kg	Bestell. Nr.
	* 2,50 m starr, 1-teilig	10	174 kg	6301033
	* 3,00 m starr, 1-teilig	12	201 kg	6301133
	* 3,50 m starr, 1-teilig	14	232 kg	6301233
	* 4,00 m starr, 1-teilig	16	264 kg	6301333
	* 4,50 m hydr., 2-teilig	18	256 kg	6301433
	* 5,50 m hydr., 2-teilig	22	305 kg	6301533
	* 6,50 m hydr., 2-teilig	26	354 kg	6301633
	* 7,50 m hydr., 3-teilig	32	564 kg	6301733

* 1 zusätzlicher doppeltwirkender Hydraulikanschluß erforderlich.

▲ Deichselverlängerung ist zu empfehlen, wenn der Schlepper m/Zwillingsbereifung ausgerüstet ist.

Lenkbare Stützräder, vor den Scheiben angebaut, höhenverstellbar. Bereifung: 2x 300/65x12, 8 PLY				Gewichtkg	Bestell.Nr.
Für 2,50 – 6,50 m aufgesattelte Modelle.				140	6301916
Für 2,50 – 6,50 m aufgesattelte Modelle m/Spring-Board:				180	6301917
Montagesatz für Multi-Seeder einschl. Montage an einem neuen Disc-Roller <i>Contour</i> . Max. 200 kg Feinsaat im Behälter. Preise & info., siehe Seite 98.	Arbeitsbreite	* Ohne AC / EC		Mit AC / EC	
		8 Ausläufe	16 Ausläufe	8 Ausläufe	16 Ausläufe
	2,50 m	6301037		6301039	
	3,00 m	6301137		6301139	
	3,50 m	6301237		6301239	
	4,00 m	6301337		6301339	
	4,50 m	6301437		6301439	
	5,50 m	6301537		6301539	
6,50 m		6301638		6301640	
7,50 m		6301738		6301740	

* An aufgesattelten Modellen: Einschl. hydr. Anheben des Spornrades für Ein- & Ausschalten der Säwelle, 1 zusätzlicher doppeltwirk. Hydraulikanschluß erforderlich.

Gummigedämpfte/schmierfreie Kugellager	Bestell No.
Gummigedämpfte/schmierfreie Kugellager - Einzelwalze (2,50–3,50 m)	Aufpreis pro Satz 63090-03
Gummigedämpfte/schmierfreie Kugellager - Twin-Walze (2,50–3,50 m)	Aufpreis pro Satz 63090-05
Gummigedämpfte/schmierfreie Kugellager - Einzelwalze (4,00 m)	Aufpreis pro Satz 63090-05
Gummigedämpfte/schmierfreie Kugellager - Twin-Walze (4,00 m)	Aufpreis pro Satz 63090-08
Gummigedämpfte/schmierfreie Kugellager - Einzelwalze (4,50–5,50 m)	Aufpreis pro Satz 63090-05
Gummigedämpfte/schmierfreie Kugellager - Twin-Walze (4,50–5,50 m)	Aufpreis pro Satz 63090-08
Gummigedämpfte/schmierfreie Kugellager - Einzelwalze (6,50 - 7,50 m)	Aufpreis pro Satz 63090-09
Gummigedämpfte/schmierfreie Kugellager - Twin-Walze (6,50–7,50 m)	Aufpreis pro Satz 63090-11