

TOP-STRIGLE



6,00 m Top-Strigle m/5 buller og 16 mm tænder

- Hydraulisk justering af angrebsvinkel
- Dybdehjul placeret bagerst på Top-Striglen dog ikke på 5-bullede modeller
- 12 mm strigletænder for beluftning af græsmarker.
- 16 mm strigletænder for udjævning af halmrester.

PRISER & SPECIFIKATIONER

| Arbejds- bredde | Frontmonteret | | | | Bagmonteret | | | |
|-------------------------------|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|
| | 12 mm tænder | | 16 mm tænder | | 12 mm tænder | | 16 mm tænder | |
| | Vare- nummer | | Vare- nummer | | Vare- nummer | | Vare- nummer | |
| Top-Strigle, 2-bullet: | | | | | | | | |
| *3,00m fast | 67511-05 | | 67512-05 | | 67520-05 | | 67522-05 | |
| ◆*4,00m fast | 67511-10 | | 67512-10 | | 67520-10 | | 67522-10 | |
| **4,00m hydr. | 67511-15 | | 67512-15 | | 67520-15 | | 67522-15 | |
| **5,00m hydr. | 67511-20 | | 67512-20 | | 67520-20 | | 67522-20 | |
| **6,00m hydr. | 67511-25 | | 67512-25 | | 67520-25 | | 67522-25 | |
| **7,00m hydr. | 67511-27 | | 67512-27 | | 67520-27 | | 67522-27 | |
| **8,00m hydr. | 67511-30 | | 67512-30 | | 67520-30 | | 67522-30 | |
| Top-Strigle, 4-bullet: | | | | | | | | |
| *3,00m fast | 67514-05 | | 67517-05 | | 67524-05 | | 67526-05 | |
| ◆*4,00m fast | 67514-10 | | 67517-10 | | 67524-10 | | 67526-10 | |
| **4,00m hydr. | 67514-15 | | 67517-15 | | 67524-15 | | 67526-15 | |
| **5,00m hydr. | 67514-20 | | 67517-20 | | 67524-20 | | 67526-20 | |
| **6,00m hydr. | 67514-25 | | 67517-25 | | 67524-25 | | 67526-25 | |
| **7,00m hydr. | 67514-27 | | 67517-27 | | 67524-27 | | 67526-27 | |
| **8,00m hydr. | 67514-30 | | 67517-30 | | 67524-30 | | 67526-30 | |
| Top-Strigle, 5-bullet: | | | | | | | | |
| **3,00m fast | | | | | 67528-05 | | 67518-05 | |
| ◆**4,00m fast | | | | | 67528-10 | | 67518-10 | |
| **4,00m hydr. | | | | | 67528-15 | | 67518-15 | |
| **5,00m hydr. | | | | | 67528-20 | | 67518-20 | |
| **6,00m hydr. | | | | | 67528-25 | | 67518-25 | |
| **7,00m hydr. | | | | | 67528-27 | | 67518-27 | |
| **8,00m hydr. | | | | | 67528-30 | | 67518-30 | |

* Kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.


** Kræver 2 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

◆ 4,00 m med fast ramme, kan manuelt ændres til 3,00 m transportbredde.


STANDARDUDSTYR FOR TOP-STRIGLE

- Hjul - 2 stk: 200/60x14,5 kun på 2- og 4-bullet modeller.
- 2, 4 eller 5 hydr. indstillelige buller med 12 eller 16 mm strigletænder.
- Den indbyrdes vinkel mellem bullerne justeres mekanisk (ikke for 5-bullet modeller).
- Tandhøjde 12 mm: 44 cm
- Tandhøjde 16 mm: 66 cm
- Tandsporafstand:
 - 2-bullet med 12 mm strigletænder: 9,0 cm
 - 2-bullet med 16 mm strigletænder: 12,5 cm
 - 4-bullet med 12 mm strigletænder: 6,0 cm
 - 4-bullet med 16 mm strigletænder: 8,3 cm
 - 5-bullet med 12 mm strigletænder: 6,0 cm
 - 5-bullet med 16 mm strigletænder: 8,3 cm
- Bulleafstand:
 - 2-bullet strigle: 400 mm
 - 4-bullet strigle: 300 mm
 - 5-bullet strigle: 500 mm

EKSTRAUDSTYR

| Benævnelse | | Vægt | Varenr. | | |
|---|---|--------------------|----------------|------------------|----------------|
| LED lygtesæt komplet med ledning og stik | | - | 64509-01 | | |
| Vægtkonsol f/påboltning af ekstra vægt (ikke for 5-bullet modeller) | | 32 kg | 67086-00 | | |
| Monteringssæt for Multi-Seeder. Max. 200 kg såsæd i frøskassen. Priser og info vedr Multi-Seeder, se side 98. | | Uden AC/EC | | Med AC/EC | |
| | Model | Antal udløb | Varenr. | | Varenr. |
| | 3,00 m fast | 8 udløb | 67515-10 | | 67515-11 |
| | 4,00 m fast | 8 udløb | 67515-12 | | 67515-13 |
| | 4,00 m hydr. | 8 udløb | 67515-14 | | 67515-15 |
| | 5,00 m hydr. | 8 udløb | 67515-16 | | 67515-17 |
| | 5,00 m hydr. | 16 udløb | 67515-18 | | 67515-19 |
| | 6,00 m hydr. | 8 udløb | 67515-20 | | 67515-21 |
| | 6,00 m hydr. | 16 udløb | 67515-22 | | 67515-23 |
| 7,00 m hydr. | 16 udløb | 67515-24 | | 67515-25 | |
| 8,00 m hydr. | 16 udløb | 67515-26 | | 67515-27 | |
| Planerskinne med spindel-højdejustering (ikke for 5-bullet modeller) |  | Model | Vægt Kg | Varenr. | |
| | | 3,00 m | 100 | 67513-05 | |
| | | 4,00 m | 115 | 67513-10 | |
| | | 5,00 m | 130 | 67513-20 | |
| | | 6,00 m | 190 | 67513-25 | |
| | | 7,00 m | 205 | 67513-27 | |
| Dobbelt Trepunktsophæng: via ophænget kan Top-Striglen både front- og bagmonteres på traktoren. | 3-4 m fast (ikke for 5-bullet modeller) | | 67515-00 | | |
| | 4-8 m hydr. (ikke for 5-bullet modeller) | | 67515-05 | | |

| Udbygningssæt til 4,00 – 7,00 m. modeller med hydr. opklap | | Vægt | Varenr. |
|--|--|--------|----------|
|  | 2x75cm for 2-bullet Top-Strigle m/12 mm tænder | 38 kg | 67516-31 |
| | 2x75cm for 2-bullet Top-Strigle m/16 mm tænder | 44 kg | 67516-33 |
| | 2x75cm for 4-bullet Top-Strigle m/12 mm tænder | 96 kg | 67516-32 |
| | 2x75cm for 4-bullet Top-Strigle m/16 mm tænder | 108 kg | 67516-34 |
| | 2x75cm for 5-bullet Top-Strigle m/12 mm tænder | 120 kg | 67516-35 |
| | 2x75cm for 5-bullet Top-Strigle m/16 mm tænder | 135 kg | 67516-36 |

| Turbo-Disc, Ø450 mm | | Vægt | Varenr. |
|--|---|------|----------|
|  | Top-Strigle 3,00 m. fast (kun til 5-bullet modeller) | 420 | 67411-01 |
| | Top-Strigle 4,00 m. fast (kun til 5-bullet modeller) | 520 | 67411-02 |
| | Top-Strigle 4,00 m. hydr. (kun til 5-bullet modeller) | 530 | 67411-03 |
| | Top-Strigle 5,00 m. hydr. (kun til 5-bullet modeller) | 680 | 67411-04 |
| | Top-Strigle 6,00 m. hydr. (kun til 5-bullet modeller) | 840 | 67411-05 |
| | Top-Strigle 7,00 m. hydr. (kun til 5-bullet modeller) | 940 | 67411-06 |
| | Top-Strigle 8,00 m. hydr. (kun til 5-bullet modeller) | 1044 | 67411-07 |

SPECIFIKATIONER

| Arbejdsbredde & Tandtype 12 / 16 mm | | Transport- bredde, m | Højde i transport- stilling m. | Antal tænder | | | Kraftbehov HK | | | Vægt kg | | |
|--|------|----------------------------|---|--------------|-----------|-----------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 2 bul. | 4 bul. | 5 bul. | 2 bul. | 4 bul. | 5 bul. | 2 bul. | 4 bul. | 5 bul. |
| 3,00m fast | 12mm | 3050 | 1500 | 33 | 50 | 50 | 75- 100 | 85-110 | 85- 110 | 340 | 790 | 840 |
| | 16mm | 3050 | 1500 | 24 | 36 | 36 | 85- 105 | 95-115 | 95- 115 | 400 | 850 | 930 |
| 4,00m fast | 12mm | 4050 | 1500 | 44 | 66 | 66 | 90- 115 | 100- 125 | 100- 125 | 400 | 950 | 1060 |
| | 16mm | 4050 | 1500 | 32 | 48 | 48 | 100- 125 | 110- 135 | 110- 135 | 460 | 1050 | 1170 |
| 4,00m hydr. | 12mm | 1500 | 2100 | 44 | 66 | 66 | 90- 115 | 100- 125 | 100- 125 | 650 | 1370 | 1480 |
| | 16mm | 1500 | 2100 | 32 | 48 | 48 | 100- 125 | 110- 135 | 110- 135 | 710 | 1480 | 1590 |
| 5,00m hydr. | 12mm | 1500 | 2600 | 55 | 82 | 82 | 105- 130 | 120- 145 | 120- 145 | 750 | 1570 | 1660 |
| | 16mm | 1500 | 2600 | 40 | 60 | 60 | 115- 140 | 130- 155 | 130- 155 | 840 | 1660 | 1780 |
| 6,00m hydr. | 12mm | 1500 | 3100 | 66 | 100 | 100 | 120- 150 | 140- 170 | 140- 170 | 860 | 1750 | 1840 |
| | 16mm | 1500 | 3100 | 48 | 72 | 72 | 135- 160 | 155- 180 | 155- 180 | 960 | 1850 | 1950 |
| 7,00m hydr. | 12mm | 1500 | 3600 | 78 | 116 | 116 | 140- 175 | 160- 195 | 160- 195 | 990 | 1950 | 2020 |
| | 16mm | 1500 | 3600 | 56 | 84 | 84 | 170- 210 | 190- 230 | 190- 230 | 1100 | 2050 | 2150 |
| 8,00m hydr. | 12mm | 1500 | 3600 | 88 | 132 | 132 | 150- 200 | 175- 225 | 175- 225 | 1120 | 2180 | 2240 |
| | 16mm | 1500 | 3600 | 64 | 96 | 96 | 200- 250 | 225- 275 | 225- 275 | 1240 | 2280 | 2390 |

