

# DISC-SEEDER



3,00 m Disc-Seeder avec socs semeurs Sabre et rouleau caoutchouc CTX.



3,00 m Disc-Seeder avec rouleaux tubes carrés et disques semeurs.

- Combiné de semis à disques mécanique, conçu pour semis direct, ou pour le semis sur sols labourés en liaison avec un rouleau packer avant.
- **Socs semeurs Sabre:** Le semis est réalisé simultanément au déchaumage, la semence est placée par le revers du Sabre Disc en bandes de 3 - 6 cm sur un sol bien ferme sans risque de bourrage. Le rouleau recouvre la graine.
- **Disques semeurs:** Le déchaumeur travaille à la profondeur souhaitée, quelle que soit celle de semis. Après le passage du rouleau arrière, le sol est retassé, puis ensemencé par les doubles disques semeurs munis de roues support de 50 mm.

## PRIX

Largeur de travail	Volume de trémie	Disc-Seeder	Socs semeurs Sabre		Disques semeurs	
			Réf.		Réf.	
*3,00 m	1.000 l	Rouleau tubes carrés Ø500 mm	4000100		4001100	
		Rouleau packer Ø540 mm	4000110		4001110	
		Rouleau caoutchouc CTX Ø520 mm	4000130		4001130	
		Rouleau ondulé Ø600 mm	4000140		4001140	
*4,00 m	1.400 l	Rouleau tubes carrés Ø500 mm	4000200		4001200	
		Rouleau packer Ø540 mm	4000210		4001210	
		Rouleau caoutchouc CTX Ø520 mm	4000230		4001230	
		Rouleau ondulé Ø600 mm	4000240		4001240	

\* Requiert 1 prise double effet.

## EQUIPEMENT STANDARD

- Eclairage, pitons et broches
- 2 rangées de disques crénelés Sabre-Disc Ø 510 mm. Intervalle entre disques: 15 cm
- Jeu de traceurs hydrauliques fixés sur le bâti de vibro.
- Boîte de vitesse à bain d'huile à réglage en continu - 2 vitesses.
- Dosage de 0,7 kg jusqu'à 400 kg/ha - réalisé par l'unique rouleau doseur. Options de semis grossier (céréales) ou semis fin (colza).
- Boîtier électronique de jalonnage avec contrôle de distance, compteur d'hectares, alarme de niveau de semence et de rotation de l'arbre de semis, contrôle de jalonnage, option pour emploi de 2 ou 3 disques de prélevée - standard 180 cm entre traces.
- Plate-forme de service et remplissage.
- Agitateur de fond de trémie et indicateur de niveau.

Suite →

- Socs semeurs Sabre:
  - Semis en bandes de 3 - 6 cm, distantes de 15 cm.
- Disques semeurs:
  - Distance entre rangs 12,5 cm.
  - Doubles disques semeurs Ø350 mm av/roues support de 50 mm.
  - Derrière le rouleau tubes carrés, le tablier caoutchouc est standard.
  - Dispositif de retassement pour semoir.

## EQUIPEMENT EN OPTION

Modèle	Désignation	Référence		
3,00 m	Herse peigne montée derrière le rouleau p/Socs semeurs Sabre	3403625		
	Herse peigne montée derrière les roues supports	3403620		
4,00 m	Herse peigne montée derrière le rouleau p/Socs semeurs Sabre	3404625		
	Herse peigne montée derrière les roues supports	3404620		
3,00 m & 4,00 m	* Contrôle hydraulique de la roue DPA	3260222		
	Jalonnage de prélevée	3260150		
	Contrôle électrique de distribution 0% ou + 10%	P008612664030		
	* Rampe de semis hydraulique via 3ème point	3260140		
	Jeu de dents efface traces, 2x2 dents avec socs patte d'oie 250 mm	3409240		
	Pièces d'adaptation pour Multi-Seeder à petites graines, incluant le montage usine sur nouveau Disc-Seeder. NB! Seulement pour modèle 200-8-EL. Prix & info. Multi-Seeder, voir page 93.	3 m Soccs semeurs Sabre	3290266	
		4 m Soccs semeurs Sabre	3290267	
		3 m Disques semeurs	3260266	
4 m Disques semeurs		3260267		

\* Requier 1 prise double effet supplémentaire.

## Caractéristiques techniques

Largeur de transport: 3,00 m

Disc-Seeder		Poids vide, kg	Capacité relevage requise à trémie pleine CV	Puissance requise CV	No. de socs / disques
3,00 m Socs semeurs Sabre	Rouleau tubes carrés Ø500mm	1.650	3.300	100-140	20
	Rouleau caoutchouc CTX Ø520mm	1.830	3.660	100-140	20
	Rouleau ondulé Ø600 mm	1.750	3.500	100-140	20
3,00 m Disques semeurs	Rouleau tubes carrés Ø500mm	2.270	6.250	120-160	24
	Rouleau packer Ø540 mm	2.550	7.000	120-160	24
	Rouleau caoutchouc CTX Ø520mm	2.450	6.750	120-160	24
	Rouleau ondulé Ø600 mm	2.370	6.530	120-160	24
4,00 m Socs semeurs Sabre	Rouleau tubes carrés Ø500mm	2.220	4.450	120-160	26
	Rouleau caoutchouc CTX Ø520mm	2.420	4.850	120-160	26
	Rouleau ondulé Ø600 mm	2.350	4.700	120-160	26
4,00 m Disques semeurs	Rouleau tubes carrés Ø500mm	2.900	7.980	140-180	32
	Rouleau packer Ø540 mm	3.190	8.780	140-180	32
	Rouleau caoutchouc CTX Ø520mm	3.090	8.500	140-180	32
	Rouleau ondulé Ø600 mm	3.010	8.230	140-180	32