

KING-ROLLER



King-Roller 15,30 m avec Cambridge 620 mm/24"



- Rouleau auto-porteur 5 sections, développement hydraulique.
- Repliage et dépliage hydraulique, tracteur à l'arrêt.
- Toutes les sections sont pendulaires et indépendantes l'une de l'autre.
- **HE-VA Système SAT** report de charge (les poids de la flèche, du vérin & des roues sont coordonnés). Ce système mécanique assure une pression au sol uniforme sur toute la largeur de travail.
- Transport stable et verrouillé.

Prix & Caractéristiques techniques

Largeur de transport 3,00 m

Larg. de travail	Type d'anneaux (2): Rouleaux homologués DREAL	Nbre. rayons	Nbre. d'anneaux	Poids kg	Puissance requise CV	Réf.
* 12,30m	Cambridge 510 mm/21" (3)	8	236	7.708	170-200	63067-46
	Cambridge 560 mm/22,5" (3)	9	236	8.593	190-220	63067-54
	Cambridge 620 mm/24" (3)	10	236	9.360	190-220	63067-62
	Etoile 450/500 mm (3)	◆	244	7.414	170-200	63067-56
	Etoile 550/600 mm (3)	◆	244	8.683	190-200	63067-58
	Crosskill 485/530 mm (3)		125	7.668	170-200	63067-53
	Crosskill 550/600 mm (3)		125	9.043	170-200	63067-63
	Ondulé 2D 500 mm (3)	8	150	7.168	170-200	63067-50
	Ondulé 2D 550 mm (3)	9	150	7.310	180-210	63067-59
	Ondulé 2D 600 mm (3)	10	150	8.218	180-210	63067-60
* 15,30m	Cambridge 510 mm/21" (3)	8	292	9.260	180-230	63068-46
	Cambridge 560 mm/22,5" (3)	9	292	10.931	200-250	63068-54
	Cambridge 620 mm/24" (3)	10	292	11.880	200-250	63068-62
	Etoile 450/500 mm (3)	◆	302	8.800	180-230	63068-56
	Etoile 550/600 mm (3)	◆	302	10.370	200-250	63068-58
	Crosskill 485/530 mm (3)		153	8.380	180-230	63068-53
	Crosskill 550/600 mm (3)		153	10.068	180-230	63068-63
	Ondulé 2D 500 mm (3)	8	187	7.925	180-230	63068-50
	Ondulé 2D 550 mm (3)	9	187	8.680	190-240	63068-59
	Ondulé 2D 600 mm (3)	10	187	9.323	190-240	63068-60
* 16,30m	Cambridge 510 mm/21" (3)	8	306	10.241	190-240	63069-46
	Cambridge 560 mm/22,5" (3)	9	306	11.365	210-260	63069-54
	Cambridge 620 mm/24" (3)	10	306	12.360	210-260	63069-62
	Etoile 450/500 mm (3)	◆	316	9.817	190-240	63069-56
	Etoile 550/600 mm (3)	◆	316	11.460	210-260	63069-58
	Crosskill 485/530 mm (3)		163	9.340	190-240	63069-53
	Crosskill 550/600 mm (3)		163	11.130	190-240	63069-63
	Ondulé 2D 500 mm (3)	8	199	9.510	190-240	63069-50
	Ondulé 2D 550 mm (3)	9	199	9.650	200-250	63069-59
	Ondulé 2D 600 mm (3)	10	199	10.360	200-250	63069-60

Larg. de travail	Type d'anneaux	Nbre. rayons	Nbre. d'anneaux	Poids kg	Puissance requise CV	Réf.
* 18,30m	Cambridge 510 mm/21" (3)	8	346	10.818	210-260	63071-46
	Cambridge 560 mm/22,5" (3)	9	346	12.675	230-280	63071-54
	Cambridge 620 mm/24" (3)	10	346	13.800	230-280	63071-62
	Etoile 450/500 mm (3)	♦	356	11.015	210-260	63071-56
	Etoile 550/600 mm (3)	♦	356	12.866	230-280	63071-58
	Crosskill 485/530 mm (3)		183	10.752	210-260	63071-53
	Crosskill 550/600 mm (3)		183	12.765	210-260	63071-63
	Ondulé 2D 500 mm (3)	8	223	10.088	210-260	63071-50
	Ondulé 2D 550 mm (3)	9	223	10.834	220-270	63071-59
Ondulé 2D 600 mm (3)	10	223	11.649	220-270	63071-60	
* 20,30m	Cambridge 510 mm/21" (3)	8	386	13.600	220-280	63070-46
	Cambridge 560 mm/22,5" (3)	9	386	14.280	240-300	63070-54
	Etoile 450/500 mm (3)	♦	396	12.618	220-280	63070-56
	Crosskill 485/530 mm (3)		203	13.494	220-280	63070-53
	Ondulé 2D 500 mm (3)	8	248	12.770	220-280	63070-50
	Ondulé 2D 550 mm (3)	9	248	12.944	240-300	63070-59

*Requiert 3 prises double effet.

♦ Fonte Ductile.

(3):Homologation possible,voir équipement en option.

EQUIPEMENT STANDARD

- Roues:
 - 500/50 x 17.0 - 18 plis p/ 12,30 + 15,30 m
 - 560/45 R 22.5 - 152D p/ 16,30 + 18,30 m + 20,30 m
- Arbre ø60mm monté sur paliers à billes oscillants à double étanchéité et graisseurs.
- Verrouillage automatique des sections latérales au transport. Broche de sécurité.
- Béquille d'appui hydraulique & Support de prises à billes pour le remisage.
- HE-VA Système SAT hydraulique** : Bagues de rattrapage de jeu sur arbre de chaque section.
- Oeil tournant, boulonné, ref.: 630757046, voir page 116.

EQUIPEMENT EN OPTION

Désignation	Poids	Réf.:	
Anneaux en fonte Ductile *			
Anneaux Cambridge 510 mm/21" / anneaux ondulés 2D 500 mm en fonte Ductile 8-rayons (fonte plus aciérée) Recommandés pour culture sans labour et sur sols jonchés de pierres. Supplément par mètre	+8 kg par m	690150078	
Anneaux Cambridge 560mm/22,5" / anneaux ondulés 2D 550 mm en fonte Ductile 9-rayons (fonte plus aciérée). Recommandés pour culture sans labour et sur sols jonchés de pierres. Supplément par mètre	+10 kg par m	690150077	
Anneaux Cambridge 620mm/24" / anneaux ondulés 2D 600 mm en fonte Ductile 10-rayons (fonte plus aciérée). Recommandés pour culture sans labour et sur sols jonchés de pierres. Supplément par mètre	+10 kg par m	690150118	
(2) Rouleaux homologués DREAL, dont la charge sur l'essieu est supérieure à 3500 kg , Incluant l'éclairage LED & freins hydrauliques - modèles 12,30m Suppl. de prix	-	63080-34	
(3) Rouleaux homologués DREAL, dont la charge sur l'essieu est supérieure à 3500 kg Incluant l'éclairage LED & freins hydrauliques – modèles 15,30 – 20,30m Suppl. de prix	-	63080-44	
(3) Rouleaux homologués DREAL, dont la charge sur l'essieu est supérieure à 3500 kg Incluant l'éclairage LED & freins pneumatiques – tous modèles Suppl. de prix	-	63080-43	
(3) Rouleaux homologués DREAL, dont la charge sur l'essieu est supérieure à 3500 kg Incluant l'éclairage & freins DUAL (hydr. + pneum.) Suppl. de prix	-	63080-28	
Feux arrière montés avec câble et prise électrique.		63067-33	
Freins pneumatiques, montés – modèles 12,30 – 15,30 m	18 kg	63067-35	
Freins pneumatiques, montés - modèles 16,30 – 20,30 m	18 kg	63067-36	
Freins hydrauliques, montés - modèles 12,30 – 15,30 m	7 kg	63067-37	
Freins hydrauliques, montés – modèles 16,30 – 20,30 m	7 kg	63067-41	
Bacs à pierres, 2 pièces	32 kg	630555008	
Roues de grand diamètre p/12,3 + 15,3 m (550/45x22.5, 16 plis) Suppl. par jeu		63067-40	
Pièces d'adaptation p/ «Multi-Seeder», (montage usine inclus) sur King-Roller. Max. 200 kg de semence de petites graines dans la trémie. Prix et info. «Multi-Seeder» voir page 103.	12,30m - 200 l	-	63067-15
	12,30m - 410 l	-	63067-20
	15,30 m - 16,30 m - 18,30 m - 20,30 m	-	-
Plateforme av/balustrade & marchepied pour pièces d'adaptation Multi-Seeder		63099-56	
Roulements sans entretien av/amortisseurs Suppl. par jeu		63067-73	

* 8 ans de garantie de rupture sur les anneaux Ductile