

DISC-ROLLER CLASSIC Modèles portés



- Disques crénelés 510 mm "Sabre disc" au profil spécialement étudié pour découper l'intervalle imparté à chaque disque au déchaumage et en reprise de labour.
- Palier de disque, sans entretien.
- "DSD": Technologie synchronisant l'agressivité et la profondeur de travail des disques.
- Rouleau V-profil 600mm - particulièrement recommandé en raison de son poids et de sa résistance pour le déchaumage et les reprises de labour sur sols pierreux.
- Rouleau Ondulé 600 mm - améliore l'émiettement, la décomposition de la paille et consolide la stabilité latérale dans les devers.
- Rouleau tubes carrés 550 mm - pour terres légères et sableuses, ce rouleau contribue à réduire sensiblement le poids.

Prix & Caractéristiques techniques

Largeur de travail	Type de rouleau / Diamètre	Nbre d'anneaux	Poids kg	Nbre de disques	Puissance requise CV	Réf.	
1 section, rigide							
2,50 m	Tubes carrés / 550mm		1.260	18	90 +	63090-45	
	Ondulé / 600mm	20	1.560	18	90 +	63090-73	
	V-Profil / 600mm	16	1.780	18	90 +	63090-60	
3,00 m	Tubes carrés / 550mm		1.460	22	100 +	63091-45	
	Ondulé / 600mm	24	1.810	22	100 +	63091-73	
	V-Profil / 600mm	20	2.080	22	100 +	63091-60	
3,50 m	Tubes carrés / 550mm		1.670	26	110 +	63096-45	
	Ondulé / 600mm	28	2.125	26	110 +	63096-73	
	V-Profil / 600mm	23	2.395	26	110 +	63096-60	
4,00 m	Tubes carrés / 550mm		1.880	30	120 +	63092-45	
	Ondulé / 600mm	32	2.440	30	120 +	63092-52	
	V-Profil / 600mm	26	2.710	30	120 +	63092-50	
2 sections, avec repliage hydraulique							
**4,00 m	Ondulé / 600mm	32	2.760	30	120 +	63092-73	
	V-Profil / 600mm	26	3.120	30	120 +	63092-60	
**5,00 m	Ondulé / 600mm	40	3.290	38	150 +	63093-73	
	V-Profil / 600mm	32	3.750	38	150 +	63093-60	

** Requier deux prises d'huile double effet.

EQUIPEMENT STANDARD POUR DISC-ROLLER CLASSIC Porté

- Contrôle de profondeur mécanique sur modèles 1-section.
- Contrôle de profondeur hydraulique sur modèles 2-sections.
- Déflecteur de bordure à disques, côté droit.
- Décrottoirs entre chaque anneau du rouleau arrière.
- Arbres 60 mm montés sur paliers 60 mm à double étanchéité.

EQUIPEMENT EN OPTION – DISC-ROLLER

Désignation	Poids kg	Réf.	
LED feux arrière av/câble & prise électrique pour mod. 2,50, 3,00, 3,50 & 4,00m, rigides	3	63091-01	
LED feux arrière av/câble & prise électrique pour mod. 4,00 & 5,00 m, repliables	3	63092-01	
Contrôle de profondeur par capteur magnétique de fin de course pour mod. 2,50, 3,00 3,50 & 4,00m, rigides	4	63091-85	
Contrôle de profondeur par capteur magnétique de fin de course pour mod. 4,00 & 5,00 m, repliables	8	63092-85	
Contrôle hydraulique de profondeur / d'inclinaison pour modèles rigides 2,5 – 4,0 m	-	63092-92	
Tablier caoutchouc 2,50 m 1-section	50	63090-98	
Tablier caoutchouc 3,00 m 1-section	60	63091-98	
Tablier caoutchouc 3,50 m 1-section	70	63096-98	
Tablier caoutchouc 4,00 m 2-sections	80	63092-98	
Tablier caoutchouc 5,00 m 2-sections	100	63093-98	
Kit de transformation 2,50/3,00/3,50 et 4,00 m 1-section, roues 11,5/80x15,3	550	63091-55	
Kit de transformation 4,00/5,00 m 2-sections, roues 400/60x15,3	560	63092-55	
Roulements sans entretien av/amortisseurs p/2,50–3,50m	Suppl. par machine	-	63090-02
Roulements sans entretien av/amortisseurs p/4,00–5,00m	Suppl. par machine	-	63090-04
Pièces d'adaptation pour Multi-Seeder, incluant le montage usine sur Disc-Roller Classic. Max. 200 kg de semence de petites graines dans la trémie. Prix et information Multi-Seeder - voir page 103.	Largeur de travail		8 sorties
	2,50 m rigide		63090-12
	3,00 m rigide		63091-12
	3,50 m rigide		63096-12
	4,00 m rigide		63092-12
	4,00 m repliable		63092-16
	5,00 m repliable		63093-16

DISC-ROLLER CLASSIC Modèles semi-portés



5,00 m avec rouleau V-profil et tablier caoutchouc



- Disques crénelés 510 mm "Sabre disc" au profil spécialement étudié pour découper l'intervalle imparté à chaque disque au déchaumage et en reprise de labour.
- Palier de disque, sans entretien.
- "DSD": Technologie synchronisant l'agressivité et la profondeur de travail des disques.
- Rouleau V-profil 600mm - particulièrement recommandé en raison de son poids et de sa résistance pour le déchaumage et les reprises de labour sur sols pierreux.
- Rouleau Ondulé 600 mm - améliore l'émiettement, la décomposition de la paille et consolide la stabilité latérale dans les devers.

Prix & Caractéristiques techniques

Largeur de travail	Type de rouleau / Diamètre	Nbre d'anneaux	Poids kg	Nbre de disques	Puissance requise CV	Réf.	
1 section, rigide							
3,00 m	Ondulé / 600mm	24	2.360	22	100 +	63091-72	
	V-Profil / 600mm	20	2.630	22	100 +	63091-64	
3,50 m	Ondulé / 600mm	28	2.670	26	110 +	63096-72	
	V-Profil / 600mm	23	2.945	26	110 +	63096-64	
4,00 m	Ondulé / 600mm	32	2.990	30	120 +	63092-47	
	V-Profil / 600mm	26	3.260	26	120 +	63092-48	
2 sections, avec repliage hydraulique							
***4,00 m	Ondulé / 600mm	32	3.320	30	120 +	63092-72	
	V-Profil / 600mm	26	3.680	30	120 +	63092-65	
***5,00 m	Ondulé / 600mm	40	3.850	38	150 +	63093-72	
	V-Profil / 600mm	32	4.300	38	150 +	63093-65	

*** Requier trois prises d'huile double effet

EQUIPEMENT STANDARD

- Contrôle de profondeur mécanique sur modèles 1-section.
- Contrôle de profondeur hydraulique sur modèles 2-sections.
- Hauteur d'attelage réglable, dispositif de support des tuyaux inclus.
- Déflecteur de bordure à disques, côté droit.
- Décrottoirs entre chaque anneau du rouleau arrière.
- Arbres 60 mm montés sur paliers 60 mm à double étanchéité.
- Roues:
 - 3,00-4,00 m 1-section: 11,5/80x 15,3 – 10 plis
 - 4,00-5,00 m 2-sections: 400/60 x 15,5 – 14 plis
- Oeil tournant, boulonné:
 - 3,00 – 5,00 m, réf. 630757028, voir page 116.

EQUIPEMENT EN OPTION POUR DISC-ROLLER CLASSIC

Désignation		Poids kg	Réf.			
LED feux arrière av/câble & prise électrique pour mod. 3,00 – 4,00 m, rigides		3	63091-01			
LED feux arrière av/câble & prise électrique pour mod. 4,00 - 5,00 m, repliables		3	63092-01			
Contrôle de profondeur par capteur magnétique de fin de course pour mod. 3,00 - 4,00 m, rigides		4	63091-85			
Contrôle de profondeur par capteur magnétique de fin de course pour mod. 4,00 & 5,00 m, repliables		8	63092-85			
Rallonge de flèche 300mm boulonnée, pour 3,00 - 5,00m		25	63091-95			
Freins à air comprimé 3,00 - 5,00 m		18	63093-96			
Freins hydraulique 3,00 - 5,00 m		7	63093-94			
Contrôle hydraulique de profondeur / d'inclinaison pour modèles rigides 2,5 – 4,0 m		-	63093-93			
Tablier caoutchouc 3,00 m 1-section		60	63091-98			
Tablier caoutchouc 3,50 m 1-section		70	63096-98			
Tablier caoutchouc 4,00 m 2-sections		80	63092-98			
Tablier caoutchouc 5,00 m 2-sections		100	63093-98			
Roulements sans entretien av/amortisseurs p/2,50–3,50m		Suppl. par machine	-	63090-02		
Roulements sans entretien av/amortisseurs p/4,00–5,00m		Suppl. par machine	-	63090-04		
Largeur de travail	Poids kg	**Spring-Board av/socs palettes		**Spring-Board av/socs fourches	Système de liaison des lames	
* 3,00 m rigide, 1-sect.	280	63391-00	2.982	63791-00	3.194	63491-00
* 3,50 m rigide, 1-sect.	325	63396-00	3.367	63796-00	3.611	63496-00
* 4,00 m hydr., 1- & 2-sect.	375	63592-00	3.885	63892-00	4.587	63692-00
* 5,00 m hydr., 2-sect.	450	63593-00	4.661	63893-00	5.132	63693-00
Déflecteur de bordure pour soc Spring-Board					63301-00	
Recommandé Jeu de roues tournantes av/hauteur réglable, montage devant les disques Roues 2 x 300/65x12- 8 plis		Poids kg	Réf.			
Pour 3,00 - 5,00 m semi-portés		140	63091-07			
Pour 3,00 - 5,00 m semi-portés av/Spring-Board:		180	63091-08			
* Pièces d'adaptation pour Multi-Seeder, incluant le montage usine sur Disc-Roller Classic (avec commande hydr. de la roue de distribution). Max. 200 kg de semence de petites graines dans la trémie. Prix et information Multi-Seeder - voir page 103.	Largeur de travail	8 sorties	16 sorties			
	3,00 m rigide	63091-14				
	3,50 m rigide	63096-14				
	4,00 m rigide	63092-14				
	4,00 - 5,00m repliables	63092-18				
	4,00 - 5,00m repliables		63092-19			

* Requiert une prise double effet supplémentaire.

** La rallonge de flèche est recommandée en utilisation avec des tracteurs équipés de roues jumelées.