

# DISC-ROLLER XL CONTOUR Modèles portés



- Disque crénelé diamètre 610mm épaisseur 6 mm "Sabre disc" au profil spécialement étudié pour découper l'intervalle imparti à chaque disque, au déchaumage et en reprise de labour.
- Moyeux sans entretien sur les disques.
- "DSD": Technologie synchronisant l'agressivité et la profondeur de travail des disques.

## Prix & Caractéristiques techniques, 1-section

Largeur de transport (identique à la largeur de travail)

| Mo-dèle | Type de rouleau / Diamètre | Nbre. d'anneaux | Poids kg | Nbre. de disques | Puis-sance requise CV | Larg. de travail | Réf.    |
|---------|----------------------------|-----------------|----------|------------------|-----------------------|------------------|---------|
| *2,50 m | Tubes carrés / 550 mm      | -               | 1.260    | 18               | 80 +                  | 2,25 m           | 6301000 |
|         | Ondulé / 600 mm            | 16              |          | 18               | 80 +                  | 2,25 m           | 6301001 |
|         | U-Profil / 600 mm          | 16              |          | 18               | 90 +                  | 2,25 m           | 6301002 |
|         | V-Profil / 600 mm          | 16              | 1.780    | 18               | 90 +                  | 2,25 m           | 6301003 |
|         | V-Profil / 700 mm          | 16              |          | 18               | 90 +                  | 2,25 m           | 6301004 |
|         | Twin U-Profil 600-600 mm   | 16              |          | 18               | 90 +                  | 2,25 m           | 6301005 |
|         | Twin V-Profil 600-600 mm   | 16              |          | 18               | 90 +                  | 2,25 m           | 6301006 |
|         | Twin V-Profil 700-700 mm   | 16              |          | 18               | 90 +                  | 2,25 m           | 6301007 |
| *3,00 m | Tubes carrés / 550 mm      | -               | 1.460    | 22               | 90 +                  | 2,75 m           | 6301100 |
|         | Ondulé / 600 mm            | 20              |          | 22               | 90 +                  | 2,75 m           | 6301101 |
|         | U-Profil / 600 mm          | 20              |          | 22               | 100 +                 | 2,75 m           | 6301102 |
|         | V-Profil / 600 mm          | 20              | 2.080    | 22               | 100 +                 | 2,75 m           | 6301103 |
|         | V-Profil / 700 mm          | 20              | 2.260    | 22               | 100 +                 | 2,75 m           | 6301104 |
|         | Twin U-Profil 600-600 mm   | 20              |          | 22               | 100 +                 | 2,75 m           | 6301105 |
|         | Twin V-Profil 600-600 mm   | 20              |          | 22               | 100 +                 | 2,75 m           | 6301106 |
|         | Twin V-Profil 700-700 mm   | 20              |          | 22               | 100 +                 | 2,75 m           | 6301107 |
| *3,50 m | Tubes carrés / 550 mm      | -               | 1.670    | 26               | 100 +                 | 3,25 m           | 6301200 |
|         | Ondulé / 600 mm            | 23              |          | 26               | 100 +                 | 3,25 m           | 6301201 |
|         | U-Profil / 600 mm          | 23              |          | 26               | 110 +                 | 3,25 m           | 6301202 |
|         | V-Profil / 600 mm          | 23              | 2.395    | 26               | 110 +                 | 3,25 m           | 6301203 |
|         | V-Profil / 700 mm          | 23              | 2.605    | 26               | 110 +                 | 3,25 m           | 6301204 |
|         | Twin U-Profil 600-600 mm   | 23              |          | 26               | 110 +                 | 3,25 m           | 6301205 |
|         | Twin V-Profil 600-600 mm   | 23              |          | 26               | 110 +                 | 3,25 m           | 6301206 |
|         | Twin V-Profil 700-700 mm   | 23              |          | 26               | 110 +                 | 3,25 m           | 6301207 |
| *4,00 m | Tubes carrés / 550 mm      | -               | 1.880    | 30               | 110 +                 | 3,75 m           | 6301300 |
|         | Ondulé / 600 mm            | 26              |          | 30               | 110 +                 | 3,75 m           | 6301301 |
|         | U-Profil / 600 mm          | 26              |          | 30               | 120 +                 | 3,75 m           | 6301302 |
|         | V-Profil / 600 mm          | 26              | 2.710    | 30               | 120 +                 | 3,75 m           | 6301303 |
|         | V-Profil / 700 mm          | 26              | 2.950    | 30               | 120 +                 | 3,75 m           | 6301304 |
|         | Twin U-Profil 600-600 mm   | 26              |          | 30               | 120 +                 | 3,75 m           | 6301305 |
|         | Twin V-Profil 600-600 mm   | 26              |          | 30               | 120 +                 | 3,75 m           | 6301306 |
|         | Twin V-Profil 700-700 mm   | 26              |          | 30               | 120 +                 | 3,75 m           | 6301307 |

\* Requiert une prise double effet.

## EQUIPEMENT STANDARD

- Réglage hydraulique de la profondeur de travail.
- Disques de bordures réglable, côte droite.
- Décrottoirs entre anneaux pour les rouleaux une rangée ondulés, V-Profil et U-Profil.
- Arbre Ø60 mm, montés sur paliers avec double roulement à billes étanches 60 mm.

# DISC-ROLLER XL CONTOUR Modèles semi-portés



- Disque crénelé diamètre 610mm épaisseur 6 mm "Sabre disc" au profil spécialement étudié pour découper l'intervalle imparti à chaque disque, au déchaumage et en reprise de labour.
- Moyeux sans entretien sur les disques.
- "DSD": Technologie synchronisant l'agressivité et la profondeur de travail des disques.

## Modèles semi-portés - 1 section

Largueur de transport (identique à la largeur de travail)

| Mo-dèle           | Type de rouleau / Diamètre   | Nbre. d'an-neaux | Poids kg | Nbre. de dis-ques | Puis-sance requise CV | Larg. de travail | Réf.    |  |
|-------------------|------------------------------|------------------|----------|-------------------|-----------------------|------------------|---------|--|
| <b>1 section:</b> |                              |                  |          |                   |                       |                  |         |  |
| **2,50 m          | Ondulé / 600 mm (1)          | 16               |          | 18                | 80 +                  | 2,25             | 6301021 |  |
|                   | U-Profil / 600 mm (1)        | 16               |          | 18                | 90 +                  | 2,25             | 6301022 |  |
|                   | V-Profil / 600 mm (1)        | 16               | 2.330    | 18                | 90 +                  | 2,25             | 6301023 |  |
|                   | V-Profil / 700 mm (1)        | 16               | 2.510    | 18                | 90 +                  | 2,25             | 6301024 |  |
|                   | Twin U-Profil 600-600 mm (1) | 16               | 2.320    | 18                | 90 +                  | 2,25             | 6301025 |  |
|                   | Twin V-Profil 600-600 mm (1) | 16               | 2.610    | 18                | 90 +                  | 2,25             | 6301026 |  |
|                   | Twin V-Profil 700-700 mm (1) | 16               |          | 18                | 90 +                  | 2,25             | 6301027 |  |
| **3,00 m          | Ondulé / 600 mm (1)          | 20               |          | 22                | 100 +                 | 2,75             | 6301121 |  |
|                   | U-Profil / 600 mm (1)        | 20               |          | 22                | 100 +                 | 2,75             | 6301122 |  |
|                   | V-Profil / 600 mm (1)        | 20               | 2.630    | 22                | 100 +                 | 2,75             | 6301123 |  |
|                   | V-Profil / 700 mm (1)        | 20               | 2.810    | 22                | 100 +                 | 2,75             | 6301124 |  |
|                   | Twin U-Profil 600-600 mm (1) | 20               | 2.620    | 22                | 100 +                 | 2,75             | 6301125 |  |
|                   | Twin V-Profil 600-600 mm (1) | 20               | 2.910    | 22                | 100 +                 | 2,75             | 6301126 |  |
|                   | Twin V-Profil 700-700 mm (1) | 20               |          | 22                | 100 +                 | 2,75             | 6301127 |  |
| **3,50 m          | Ondulé / 600 mm (1)          | 23               |          | 26                | 100 +                 | 3,25             | 6301221 |  |
|                   | U-Profil / 600 mm (1)        | 23               |          | 26                | 110 +                 | 3,25             | 6301222 |  |
|                   | V-Profil / 600 mm (1)        | 23               | 2.945    | 26                | 110 +                 | 3,25             | 6301223 |  |
|                   | V-Profil / 700 mm (1)        | 23               | 3.155    | 26                | 110 +                 | 3,25             | 6301224 |  |
|                   | Twin U-Profil 600-600 mm (1) | 23               | 2.930    | 26                | 110 +                 | 3,25             | 6301225 |  |
|                   | Twin V-Profil 600-600 mm (1) | 23               | 3.240    | 26                | 110 +                 | 3,25             | 6301226 |  |
|                   | Twin V-Profil 700-700 mm (1) | 23               |          | 26                | 110 +                 | 3,25             | 6301227 |  |
| **4,00 m          | Ondulé / 600 mm (1)          | 26               |          | 30                | 110 +                 | 3,75             | 6301321 |  |
|                   | U-Profil / 600 mm (1)        | 26               |          | 30                | 120 +                 | 3,75             | 6301322 |  |
|                   | V-Profil / 600 mm (1)        | 26               | 3.260    | 30                | 120 +                 | 3,75             | 6301323 |  |
|                   | V-Profil / 700 mm (1)        | 26               | 3.500    | 30                | 120 +                 | 3,75             | 6301324 |  |
|                   | Twin U-Profil 600-600 mm (1) | 26               | 3.240    | 30                | 120 +                 | 3,75             | 6301325 |  |
|                   | Twin V-Profil 600-600 mm (1) | 26               | 3.570    | 30                | 120 +                 | 3,75             | 6301326 |  |
|                   | Twin V-Profil 700-700 mm (1) | 26               |          | 30                | 120 +                 | 3,75             | 6301327 |  |

\*\* Requiert 2 prises double effet.

(1): Homologation (charge sur l'essieu inférieur à 3500 kg), voir équipement en option.

| Mo-<br>dèle                                                               | Type de rouleau / Diamètre   | Nbre.<br>d'an-<br>neaux | Poids<br>kg | Nbre.<br>de dis-<br>ques | Puis-<br>sance<br>re-<br>quise<br>CV | Larg.<br>de<br>travail | Réf.    |  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------|--|
| <b>2-sections, repliables</b>                                             |                              |                         |             |                          |                                      |                        |         |  |
| ***<br>4,50 m                                                             | Ondulé / 600 mm (1)          | 30                      |             | 34                       | 130 +                                | 4,25                   | 6301421 |  |
|                                                                           | U-Profil / 600 mm (1)        | 30                      |             | 34                       | 140 +                                | 4,25                   | 6301422 |  |
|                                                                           | V-Profil / 600 mm (1)        | 30                      | 4.030       | 34                       | 140 +                                | 4,25                   | 6301423 |  |
|                                                                           | V-Profil / 700 mm (1)        | 30                      |             | 34                       | 140 +                                | 4,25                   | 6301424 |  |
|                                                                           | Twin U-Profil 600-600 mm (1) | 30                      | 4.010       | 34                       | 140 +                                | 4,25                   | 6301425 |  |
|                                                                           | Twin V-Profil 600-600 mm (1) | 30                      | 4.340       | 34                       | 140 +                                | 4,25                   | 6301426 |  |
|                                                                           | Twin V-Profil 700-700 mm (1) | 30                      |             | 34                       | 140 +                                | 4,25                   | 6301427 |  |
| ***<br>5,50 m                                                             | Ondulé / 600 mm (1)+         | 36                      |             | 42                       | 160 +                                | 5,25                   | 6301521 |  |
|                                                                           | U-Profil / 600 mm (1)+       | 36                      |             | 42                       | 170 +                                | 5,25                   | 6301522 |  |
|                                                                           | V-Profil / 600 mm (1)+       | 36                      | 4.770       | 42                       | 170 +                                | 5,25                   | 6301523 |  |
|                                                                           | V-Profil / 700 mm (1)+       | 36                      |             | 42                       | 170 +                                | 5,25                   | 6301524 |  |
|                                                                           | Twin U-Profil 600-600mm (1)+ | 36                      | 4.740       | 42                       | 170 +                                | 5,25                   | 6301525 |  |
|                                                                           | Twin V-Profil 600-600mm (1)+ | 36                      | 5.090       | 42                       | 170 +                                | 5,25                   | 6301526 |  |
|                                                                           | Twin V-Profil 700-700mm (1)+ | 36                      |             | 42                       | 170 +                                | 5,25                   | 6301527 |  |
| <b>3- sections, repliables (2 sections disques + 3 sections rouleaux)</b> |                              |                         |             |                          |                                      |                        |         |  |
| ***<br>6,50 m                                                             | Ondulé / 600 mm (2)          | 42                      |             | 50                       | 190 +                                | 6,25                   | 6301621 |  |
|                                                                           | U-Profil / 600 mm (2)        | 42                      |             | 50                       | 200 +                                | 6,25                   | 6301622 |  |
|                                                                           | V-Profil / 600 mm (2)        | 42                      | 5.510       | 50                       | 200 +                                | 6,25                   | 6301623 |  |
|                                                                           | V-Profil / 700 mm (2)        | 42                      |             | 50                       | 200 +                                | 6,25                   | 6301624 |  |
|                                                                           | Twin U-Profil 600-600 mm (2) | 42                      | 5.990       | 50                       | 200 +                                | 6,25                   | 6301625 |  |
|                                                                           | Twin V-Profil 600-600 mm (2) | 42                      | 5.860       | 50                       | 200 +                                | 6,25                   | 6301626 |  |
|                                                                           | Twin V-Profil 700-700mm (2)  | 42                      |             | 50                       | 200 +                                | 6,25                   | 6301627 |  |
| ***<br>7,50 m                                                             | Ondulé / 600 mm (2)          | 42                      |             | 50                       | 190 +                                | 7,25                   | 6301721 |  |
|                                                                           | U-Profil / 600 mm (2)        | 42                      |             | 50                       | 200 +                                | 7,25                   | 6301722 |  |
|                                                                           | V-Profil / 600 mm (2)        | 42                      | 5.510       | 50                       | 200 +                                | 7,25                   | 6301723 |  |
|                                                                           | V-Profil / 700 mm (2)        | 42                      |             | 50                       | 200 +                                | 7,25                   | 6301724 |  |
|                                                                           | Twin U-Profil 600-600 mm (2) | 42                      | 5.990       | 50                       | 200 +                                | 7,25                   | 6301725 |  |
|                                                                           | Twin V-Profil 600-600 mm (2) | 42                      | 5.860       | 50                       | 200 +                                | 7,25                   | 6301726 |  |
|                                                                           | Twin V-Profil 700-700mm (2)  | 42                      |             | 50                       | 200 +                                | 7,25                   | 6301727 |  |

\*\*\* Requiert 3 prises double effet.


(1) / (2) : Homologation (charge sur l'essieu < / > 3500 kg), voir équipement en option.

(1)+ : Pour rouleaux avec lames niveleuses Spring-Board, choisir Homologation (2).

## EQUIPEMENT STANDARD

- **HE-VA Système SAT:** (Transfert de poids) Ce système hydraulique ajuste et uniformise la pression exercée au sol sur la largeur de travail par le Disc-Roller Contour.  
Un manomètre permet de vérifier le réglage des boules d'azote
- Réglage hydraulique de la profondeur de travail et effacement des disques pour effectuer le virage en bout de champ.
- Flèche d'attelage avec béquille d'appui ajustable en hauteur. Support de prises d'huile au repos.
- Disque de bordures réglable, côté droit.
- Décrottoirs entre anneaux pour rouleaux une rangée ondulés, V-profil et U-profil.
- Arbres Ø 60 mm, montés sur paliers avec double roulement à billes étanches 60 mm.
- Roues:
  - 2,50 m – 4,50 m: 11,5/80x 15,3 – 10 plis
  - 5,50 m, 6,50 & 7,50 m: 520/50 x 17,0 Flotation  
(Flotation = pneus radiaux basses pressions pour charges lourdes et adaptés aux terres souples)
- Oeil d'attelage tournant, boulonné:
  - 2,50–4,00 m, réf. 630757028, voir page 116.
  - 4,50–7,50 m, réf. 630757017, voir page 116.


## EQUIPEMENT EN OPTION POUR DISC-ROLLER XL *Contour*

| Désignation                                                                                                                                                                                                                                    |                  | Poids                                   | Réf.                                    |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| (1) Homologation DREAL, charge sur essieu inférieure à 3500 kg, éclairage LED inclus.                                                                                                                                                          |                  |                                         | 63080-30                                |                                         |
| (1)+ / (2) Homologation DREAL, charge sur essieu supérieure à 3500 kg, éclairage LED & freins hydr. inclus.                                                                                                                                    |                  |                                         | 63080-31                                |                                         |
| * <b>Système 'In line'</b> - pour modèles 1 et 2 sections. Via la technologie Memory Cylinder, le suivi du sol est réglable au travail depuis la cabine.                                                                                       |                  | -                                       | 63091-25                                |                                         |
| LED feux arrière av/câble et prises élec. modèle porté 1-section                                                                                                                                                                               |                  | 3 kg                                    | 63090-01                                |                                         |
| LED feux arrière av/câble et prises élec. modèle semi-porté 1-sections                                                                                                                                                                         |                  | 3 kg                                    | 64512-70                                |                                         |
| LED feux arrière av/câble et prises élec. modèle semi-porté 2-section                                                                                                                                                                          |                  |                                         | 3401951                                 |                                         |
| LED feux arrière av/câble et prises élec. modèle semi-porté 3-sections                                                                                                                                                                         |                  |                                         | 6301939                                 |                                         |
| Distributeur HPV: Bloc électro hydr. à 4 fonctions, voir page 13                                                                                                                                                                               |                  | 7 kg                                    | 3409430                                 |                                         |
| Contrôle de terrage av/capteur magnétique, modèles 2,50 - 4,00 m                                                                                                                                                                               |                  | 4 kg                                    | 6301945                                 |                                         |
| Contrôle de terrage av/capteur magnétique, modèles 4,50 - 5,50 m                                                                                                                                                                               |                  | 4 kg                                    | 6301946                                 |                                         |
| Contrôle de terrage av/capteur magnétique, modèles 6,50 - 7,50 m                                                                                                                                                                               |                  |                                         | 6301947                                 |                                         |
| Rallonge de flèche 300 mm boulons M16, modèles 2,50 - 4,00 m                                                                                                                                                                                   |                  | 25 kg                                   | 6301950                                 |                                         |
| Rallonge de flèche 400 mm boulons M20, modèles 4,50 - 7,50 m                                                                                                                                                                                   |                  | 31,5kg                                  | 6301951                                 |                                         |
| Roues 500/50x17-18 plis pour 3,50, 4,00 & 4,50 m                                                                                                                                                                                               |                  | <b>Suppl. par jeu</b>                   | 3409750                                 |                                         |
| Kit de transformation, 3,50 & 4,00m rigides +4,50 m hydr. 400/60x15.5                                                                                                                                                                          |                  |                                         | 6301910                                 |                                         |
| Freins à air comprimé - 3,00 - 6,50 m                                                                                                                                                                                                          |                  | 18 kg                                   | 6301900                                 |                                         |
| Freins à air comprimé - 8,00 m                                                                                                                                                                                                                 |                  | 18 kg                                   | 6301901                                 |                                         |
| Freins hydrauliques - 3,00 - 6,50 m                                                                                                                                                                                                            |                  | 7 kg                                    | 6301905                                 |                                         |
| Freins hydrauliques - 8,00 m                                                                                                                                                                                                                   |                  | 7 kg                                    | 6301906                                 |                                         |
| Tablier caoutchouc 2,50 m 1 section                                                                                                                                                                                                            |                  | 50 kg                                   | 63090-98                                |                                         |
| Tablier caoutchouc 3,00 m 1 section                                                                                                                                                                                                            |                  | 60 kg                                   | 63091-96                                |                                         |
| Tablier caoutchouc 3,50 m 1 section                                                                                                                                                                                                            |                  | 70 kg                                   | 63096-96                                |                                         |
| Tablier caoutchouc 4,00 m 1 section                                                                                                                                                                                                            |                  | 80 kg                                   | 63092-96                                |                                         |
| Tablier caoutchouc 4,50 m 2 sections                                                                                                                                                                                                           |                  | 105 kg                                  | 63092-97                                |                                         |
| Tablier caoutchouc 5,50 m 2 sections                                                                                                                                                                                                           |                  | 120 kg                                  | 63093-97                                |                                         |
| Tablier caoutchouc 6,50 m 2 sections                                                                                                                                                                                                           |                  | 125 kg                                  | 6301634                                 |                                         |
| Tablier caoutchouc 8,00 m 2 sections                                                                                                                                                                                                           |                  | 160 kg                                  | 6301734                                 |                                         |
| <p><b>Herse peigne derrière le rouleau.</b><br/>Réglage de profondeur par manivelle.<br/>Montage derrière les roues transport sur modèles semi-portés.</p>  | Larg. de travail | Modèles portés<br>Référence             | Mod. semi-portés<br>Référence           |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                | 2,50 m           | 6301035                                 | 6301036                                 |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                | 3,00 m           | 6301135                                 | 6301136                                 |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                | 3,50 m           | 6301235                                 | 6301236                                 |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                | 4,00 m           | 6301335                                 | 6301336                                 |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                | 4,50 m           |                                         | 6301436                                 |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                | 5,50 m           |                                         | 63015-36                                |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                | 6,50 m           |                                         | 6301636                                 |                                         |
| 7,50 m                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 6301736                                 |                                         |                                         |
| Modèles semi-portés<br>Largeur de travail                                                                                                                                                                                                      | Poids            | ▲ Spring-Board<br>socs palettes<br>Réf. | ▲ Spring-Board<br>socs fourches<br>Réf. | Système de liaison<br>des lames<br>Réf. |
| * 2,50 m rigide, 1-section                                                                                                                                                                                                                     | 240 kg           | 6301030                                 | 6301031                                 | 63490-00                                |
| * 3,00 m rigide, 1-section                                                                                                                                                                                                                     | 280 kg           | 6301130                                 | 6301131                                 | 63491-00                                |
| * 3,50 m rigide 1-section                                                                                                                                                                                                                      | 325 kg           | 6301230                                 | 6301231                                 | 63496-00                                |
| * 4,00 m rigide, 1-section                                                                                                                                                                                                                     | 370 kg           | 6301330                                 | 6301331                                 | 63492-00                                |
| * 4,50 m hydr., 2-sections                                                                                                                                                                                                                     | 375 kg           | 6301430                                 | 6301431                                 | 63592-30                                |
| * 5,50 m hydr., 2-sections                                                                                                                                                                                                                     | 450 kg           | 6301530                                 | 6301531                                 | 63593-30                                |
| * 6,50 m hydr., 2-sections                                                                                                                                                                                                                     | 525 kg           | 6301630                                 | 6301631                                 | 6301632                                 |
| * 8,00 m hydr., 3-sections                                                                                                                                                                                                                     | 775 kg           | 6301730                                 | 6301731                                 | 6301732                                 |
| Déflecteur de bordure pour soc Spring-Board                                                                                                                                                                                                    |                  |                                         |                                         | 6301960                                 |
| Disque 570 x 5 mm "Sabre-disc" HD agressif (à la place des 610 x 6 mm)                                                                                                                                                                         |                  |                                         | <b>Minoration par m</b>                 | 6301961                                 |

\* Requier 1 prise double effet supplémentaire.

▲ La rallonge de flèche est recommandée en utilisation avec des tracteurs équipés de roues jumelées.

## EQUIPEMENT EN OPTION POUR DISC-ROLLER XL *Contour*

| Modèles semi-portés<br>▲ Spring-Board avec dents de herse Ø16mm                  |                            | Nbre de dents | Poids  | Réf.    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|--------|---------|
|  | * 2,50 m rigide, 1-section | 10            | 174 kg | 6301033 |
|                                                                                  | * 3,00 m rigide, 1-section | 12            | 201 kg | 6301133 |
|                                                                                  | * 3,50 m rigide, 1-section | 14            | 232 kg | 6301233 |
|                                                                                  | * 4,00 m rigide, 1-section | 16            | 264 kg | 6301333 |
|                                                                                  | * 4,50 m hydr., 2-sections | 18            | 256 kg | 6301433 |
|                                                                                  | * 5,50 m hydr., 2-sections | 22            | 305 kg | 6301533 |
|                                                                                  | * 6,50 m hydr., 2-sections | 26            | 354 kg | 6301633 |
|                                                                                  | * 7,50 m hydr., 3-sections | 32            | 564 kg | 6301733 |

\* Requier 1 prise double effet supplémentaire.

▲ La rallonge de flèche est recommandée en utilisation avec des tracteurs équipés de roues jumelées

| Jeu de roues tournantes avec hauteur réglable, montage à l'avant.<br>Roues: 2 x 300/65x12- 8 plis                                                                 |                  |                   |                    | Poids             | Réf.               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Pour modèles semi-portés 2,50 - 6,50 m                                                                                                                            |                  |                   |                    | 140               | 6301916            |
| Pour modèles semi-portés 2,50 - 6,50 m avec Spring-Board                                                                                                          |                  |                   |                    | 180               | 6301917            |
| Pièces d'adaptation pour "Multi-Seeder", incluant le montage usine sur nouveau Disc-Roller <i>Contour</i> . Max. 200 kg de semence dans la trémie, voir page 103. | Larg. de travail | * Sans AC / EC    |                    | Avec AC / EC      |                    |
|                                                                                                                                                                   |                  | 8 sorties<br>Réf. | 16 sorties<br>Réf. | 8 sorties<br>Réf. | 16 sorties<br>Réf. |
|                                                                                                                                                                   | 2,50 m           | 6301037           |                    | 6301039           |                    |
|                                                                                                                                                                   | 3,00 m           | 6301137           |                    | 6301139           |                    |
|                                                                                                                                                                   | 3,50 m           | 6301237           |                    | 6301239           |                    |
|                                                                                                                                                                   | 4,00 m           | 6301337           |                    | 6301339           |                    |
|                                                                                                                                                                   | 4,50 m           | 6301437           |                    | 6301439           |                    |
|                                                                                                                                                                   | 5,50 m           | 6301537           |                    | 6301539           |                    |
| 6,50 m                                                                                                                                                            |                  | 6301638           |                    | 6301640           |                    |
| 8,00 m                                                                                                                                                            |                  | 6301738           |                    | 6301740           |                    |

\* Sur modèles semi-portés la commande hydraulique de la roue de distribution DPA est standard - requiert une prise double effet supplémentaire.

| Désignation                                                                   | Réf.                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Roulements sans entretien av/amortisseurs – rouleau simple, modèle 2,50–3,50m | <b>Suppl. par machine</b> 63090-03 |
| Roulements sans entretien av/amortisseurs - rouleau double, modèle 2,50–3,50m | <b>Suppl. par machine</b> 63090-05 |
| Roulements sans entretien av/amortisseurs - rouleau simple, modèle 4,00m      | <b>Suppl. par machine</b> 63090-05 |
| Roulements sans entretien av/amortisseurs - rouleau double, modèle 4,00m      | <b>Suppl. par machine</b> 63090-08 |
| Roulements sans entretien av/amortisseurs - rouleau simple, modèle 4,50–5,50m | <b>Suppl. par machine</b> 63090-05 |
| Roulements sans entretien av/amortisseurs - rouleau double, modèle 4,50–5,50m | <b>Suppl. par machine</b> 63090-08 |
| Roulements sans entretien av/amortisseurs - rouleau simple, modèle 6,50–7,50m | <b>Suppl. par machine</b> 63090-09 |
| Roulements sans entretien av/amortisseurs - rouleau simple, modèle 6,50–7,50m | <b>Suppl. par machine</b> 63090-11 |