

EURO-TILLER



8,00 m Euro-Tiller m/Spring-Board planerplanke, fladjernsvalse inkl. langfingerefterharve og reservehjul



6,00 m Euro-Tiller m/Svær forharve, Spring-Board planerplanke, Spring-Board efterharve, langfingerefterharve og reservehjul

- Kraftig rammekonstruktion med 7 buller i standardharve (dim. 60x60x5).
- Brede 300 mm boogie dybde/transporthjul sikrer præcis harvedybde.
- Harvedybden indstilles let centralt på maskinen, og dybdehjulenes master-slave hydraulik sikrer, at hjulene arbejder ens.
- Via afbryder i kabinen har traktorfører mulighed for at afbryde det elektriske dybdestop, der muliggør betjening af den hydr. dybderegulering manuelt.
- Hvis der vælges svær forharve før planerplanke, kan der opnås ekstra god bearbejdning på svære jordtyper (ekstraudstyr):
 - Skorpen brydes, og hjulspor eller sammenslemmet jord løsnes op.
 - Planerplanken sikrer en præcis udjævning af den løsnede jord.
 - De 7 rækker harvetænder kan opharve i præcis sådybde.
 - Efterfulgt af valgt efterredskab.
- Den gennemsnitlige tandsporaafstand er 6,4 cm, når harven er monteret med svær forharve (ekstraudstyr). Som standardharve er tandsporaafstanden 8,5 cm.
- For optimal bearbejdning i stenrige områder kan Euro-Tiller leveres med "Jackpot" harvetand (lige) på 45x12 mm

PRISER

Arbejds- bredde		Euro-Tiller Såbedsharve	Varenr.
6,00 m	1*	Standard harve med hydraulisk opklap	5860000
		<i>Hjulmontering: 4 boogie</i>	
7,00 m	1*	Standard harve med hydraulisk opklap	5870000
		<i>Hjulmontering: 4 boogie</i>	
8,00 m	1*	Standard harve med hydraulisk opklap	5878000
		<i>Hjulmontering: 4 boogie</i>	
9,00 m	1*	Standard harve med hydraulisk opklap	5890000
		<i>Hjulmontering: 4 boogie – 3 m midtersektion</i>	
9,00 m	1*	Standard harve med hydraulisk opklap	5890001
		<i>Hjulmontering: 4 boogie – 4 m midtersektion</i>	
10,00 m	1*	Standard harve med hydraulisk opklap	5891000
		<i>Hjulmontering: 4 boogie – 4 m. midtersektion</i>	

*Kræver 2 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

STANDARDUDSTYR

- LED Lygtesæt m/ledning og stik.
- Centralindstilling af harvedybde
- 45x10 mm standard buede tænder med vendbare slidspidser.
- Hjulmontering: 8 stk. 300/65 x 12, 8 PLY.
- Hydraulisk sammenklap med automatisk transportlås.
- Drejbart trækøje, fastboltet, varenr. 630757028, se side 117 for andre typer.

EKSTRAUDSTYR FOR EURO-TILLER

- Svær forharve til montering før forreste planerplanke, hvor aggressiviteten (bullevinkel) indstilles med spindler. Standard med 45x12 mm tænder.
- Spring-Board monteret foran harvetænder med 80x10mm tænder monteret med 150mm slidspidser og hydraulisk justerbar aggressivitet.
- Spring-Board monteret efter harvetænder. 45x10mm tænder med 150mm slidspidser. Aggressiviteten er hydr. justerbar fra den forreste planke, Forholdet mellem forreste og bagerste planke er justerbar via spindler.
- Langfinger-efterharve m. Ø12 mm buede tænder, kan monteres efter bagerste Spring-board
- Fladjernsvalse ø410 mm inkl. Langfingerharve eller planerplanke monteret før valsen

Benævnelse	Vægt	Varenr.
6,00 m Svær forharve foran forreste Spring Board, 21 tænder	350 kg	5896600
6,00 m Spring-Board monteret foran harvetænder m/brede slidspidser	1*	360 kg
6,00 m Tværlåsesystem for Spring-Board	71 kg	5896001
6,00 m Spring-Board monteret efter harvetænder	450 kg	5895600
6,00 m Langfinger-efterharve	145 kg	5860900
6,00 m Langfinger-efterharve med dobbelt tandrække	260 kg	5860905
6,00 m Fladjernsvalse ø410 mm inkl. langfingerharve	475 kg	5898906
6,00 m Fladjernsvalse Ø410 mm med Spring-Board monteret efter harvetænder	780 kg	5898920
7,00 m Svær forharve foran forreste Spring-Board, 25 tænder	390 kg	5896700
7,00 m Spring-Board monteret foran harvetænder m/brede slidspidser	1*	400 kg
7,00 m Tværlåsesystem for Spring-Board	82 kg	5896003
7,00 m Spring-Board monteret efter harvetænder	530 kg	5895700
7,00 m Langfinger-efterharve	170 kg	5870900
7,00 m Langfinger-efterharve med dobbelt tandrække	310 kg	5870905
7,00 m Fladjernsvalse ø410 mm inkl. langfingerharve	550 kg	5898907
7,00 m Fladjernsvalse Ø410 mm med Spring-Board monteret efter harvetænder	910 kg	5898921
8,00 m Svær forharve foran forreste Spring-Board, 29 tænder	500 kg	5896780
8,00 m Spring-Board monteret foran harvetænder m/brede slidspidser	1*	470 kg
8,00 m Tværlåsesystem for Spring-Board	94 kg	5896004
8,00 m Spring-Board monteret efter harvetænder	610 kg	5895800
8,00 m Langfinger-efterharve	195 kg	5878900
8,00 m Langfinger-efterharve med dobbelt tandrække	350 kg	5878905
8,00 m Fladjernsvalse ø410 mm inkl. langfingerharve	650 kg	5898908
8,00 m Fladjernsvalse Ø410 mm med Spring-Board monteret efter harvetænder	1.065 kg	5898922
Standard 9,00 m harve med 3 m midtersektion:		
9,00 m Svær forharve foran forreste Spring-Board, 33 tænder	560 kg	5896900
9,00 m Spring-Board monteret foran harvetænder m/brede slidspidser	1*	530 kg
9,00 m Tværlåsesystem for Spring-Board	106 kg	5896005
9,00 m Spring-Board monteret efter harvetænder	690 kg	5895900
9,00 m Langfinger-efterharve	220 kg	5890900
9,00 m Langfinger-efterharve med dobbelt tandrække	400 kg	5890905
9,00 m Fladjernsvalse ø410 mm inkl. langfingerharve	750 kg	5898915
9,00 m Fladjernsvalse Ø410 mm med Spring-Board monteret efter harvetænder	1.220 kg	5898923
Standard 9,00 m harve med 4 m midtersektion:		
9,00 m Svær forharve foran forreste Spring-Board, 33 tænder	560 kg	5896901
9,00 m Spring-Board monteret foran harvetænder m/brede slidspidser	1*	530 kg
9,00 m Tværlåsesystem for Spring-Board	106 kg	5896006
9,00 m Spring-Board monteret efter harvetænder	690 kg	5895901
9,00 m Langfinger-efterharve	220 kg	5890901
9,00 m Langfinger-efterharve med dobbelt tandrække	410 kg	5890906
9,00 m Fladjernsvalse ø410 mm inkl. langfingerharve	750 kg	5898909
9,00 m Fladjernsvalse Ø410 mm med Spring-Board monteret efter harvetænder	1.220 kg	5898924
10,00 m Svær forharve foran forreste Spring-Board, 37 tænder	600 kg	5896910
10,00 m Spring-Board monteret foran harvetænder m/brede slidspidser	1*	570 kg
10,00 m Tværlåsesystem for Spring-Board	118 kg	5896008
10,00 m Spring-Board monteret efter harvetænder	770 kg	5895910
10,00 m Langfinger-efterharve	250 kg	5890910
10,00 m Langfinger-efterharve med dobbelt tandrække	460 kg	5890915

*Kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag

Benævnelse	Vægt	Varenr.
Kantudstyr til Spring-Board	5 kg	63301-00
Gåsefodsspids 100x4 mm for standard tand 45x10mm	Merpris pr. m	-
65x12 mm tand monteret med ca. 15 cm tandsporaftand. Rammehøjde øges med 60 mm.	1 [*] 15 kg	5895030
Gåsefodsspids 180x6 mm for 65x12 mm tand.	Merpris pr. m	3401015
Harvetand "Jackpot" (lige) 45x12 mm inkl. Spids	4,5 kg	0422171
Drejbare støtte/dybdehjul monteret foran på harven, højdejusterbare. Hjul: 2x300/65x12 – 8 PLY (med forharve)	200 kg	5895260
Drejbare støtte/dybdehjul monteret foran på harven, højdejusterbare. Hjul: 2x300/65x12 – 8 PLY (uden forharve)	200 kg	5895262
Trækstangforlænger 300mm til påboltning	25 kg	63091-95
Sporløsningsæt m/2x4 tænder for harver uden svær forharve. 65x12 mm tand	140 kg	5895015
Sporløsningsæt m/2x4 tænder for harver med svær forharve. 65x12 mm tand	140 kg	5895016
Sporløsningsæt til svær forharve 65 x 13 mm, 70 mm længere tand.	Merpris pr. m	17 kg
Reservehjul m/beslag	35 kg	5895050
Træk bagud kort (2490mm), Maks. lodret belastning 200 kg, f/3m midtersektion	2 [*]	-
Træk bagud kort (2490mm), Maks. lodret belastning 200 kg, f/4m midtersektion	2 [*]	-
Træk bagud lang (2970mm), Maks. lodret belastning 200 kg, f/3m midtersektion	2 [*]	-
Træk bagud lang (2970mm), Maks. lodret belastning 200 kg, f/4m midtersektion	2 [*]	-
Trykluftbremser, fabriksmonteret	18 kg	5895330
Hydraulisk bremser, fabriksmonteret	7 kg	5895340
Dolly: hjulsæt der muliggør tilkobling af tromler bag efter harven - 11,5/80 x 15,3 hjul. NB: Skal kombineres med træk bagud	-	5895300
Et sæt dobbeltvirkende hydraulikslanger 3/8", med hunlynkoblinger monteret på Dolly eller harve.	-	5895305

^{1*} Støttehjul anbefales ved stubbearbejdning eller lignende opgaver.

^{2*} Standard med 2 dobbeltvirkende olieudtag.



Euro-Tiller med træk bagud

Dolly: Hjul sæt, der muliggør tilkobling af tromle bag harven – 11,5/80 x 15,3 hjul

SPECIFIKATIONER

Vejledende maks. harvedybde (standard tænder): 12 - 14 cm

Vejledende maks. harvedybde (65x12 mm tænder): 15 - 18 cm

Model	Antal tænder	Kraftbehov HK	Vægt kg	Transport-højde	Transport-bredde
6,00 m Standard	73	120 +	3.150	2,80 m	3,00 m
7,00 m Standard	83	150 +	3.400	3,30 m	3,00 m
8,00 m Standard	97	175 +	3.650	3,80 m	3,00 m
9,00 m Standard m/3 m midtersektion	105	200 +	3.900	4,30 m	3,00 m
9,00 m Standard m/4 m midtersektion	109	200 +	3.900	3,80 m	4,00 m
10,00 m Standard	117	225 +	4.200	4,30 m	4,00 m