

EURO-TILLER



8,00 m Euro-Tiller m/ Spring-Board plank, vals inkl. långfinger-efterharv och reservhjul.



6,00 m Euro-Tiller m/ förharv, Spring-Board fjäderpinnsplanka, Spring-Board efterharv, långfinger-efterharv och reservhjul.

- Kraftig ramkonstruktion m/ 7 axlar i standardutförandet (dim. 60x60x5).
- Breda 300 mm boogie - djup/transporthjul ger exakt harvdjup.
- Harvdjupet ställs in lätt centralt på maskinen, och djuphållningshjulets master-slav hydraulik gör, att hjulen arbetar tillsammans.
- Via av/på knappen i hytten kan traktorföraren slå ifrån det elektriska djupstoppet, detta gör det möjligt att manövrera hydr. djupregleringen manuellt.
- Om det väljs förharv innan spring-boardplankan, kan det uppnås extra god bearbetning på svåra jordtyper (extra utrustning):
 - Skorpan bryts, och hjulspår eller ihopsplammad jord löses upp.
 - Spring-Boardplankan ger en exakt utjämning av den lösa jorden.
 - 7 axlar harvepinnar kan harva i exakt såddjup.
 - Efterföljt av valt efter-redskab.
- Den genomsnittliga pinnavståndet är 6,4 cm, när harven är monterad med förharv (extra utrustning). I standardutförandet är pinnavståndet 8,5 cm.
- Kan leveras med jackpot pinnar (raka pinnar) utan merpris (säg till vid beställning)

Arbetsbredd		Euro-Tiller Såbäddsharv	Artikelnummer
6,00 m	1*	Standard utförande med hydraulisk ihopfällning	5860000
		<i>Hjulmontering: 4 boogie</i>	
7,00 m	1*	Standard utförande med hydraulisk ihopfällning	5870000
		<i>Hjulmontering: 4 boogie</i>	
8,00 m	1*	Standard utförande med hydraulisk ihopfällning	5878000
		<i>Hjulmontering: 4 boogie</i>	
9,00 m	1*	Standard utförande med hydraulisk ihopfällning	5890000
		<i>Hjulmontering: 4 boogie – 3 m mittsektion</i>	
9,00 m	1*	Standard utförande med hydraulisk ihopfällning	5890001
		<i>Hjulmontering: 4 boogie – 4 m mittsektion</i>	
10,00 m	1*	Standard utförande med hydraulisk ihopfällning	5891000
		<i>Hjulmontering: 4 boogie - 4 m mittsektion</i>	

*Kräver 2 st. dubbelverkande oljeuttag.

STANDARDUTRUSTNING

- Centralinställning av harvdjupet
- 45x10 mm standard S-pinne med vändbara slitspetsar.
- Hjulmontering: 8 stk. hjul 300/65 x 12, 8 PLY.
- Hydraulisk ihopfällning med automatiskt transportlås.
- Vridbar dragögla, fastbultad, artikelnr. 630757028

EXTRAUTRUSTNING FÖR EURO-TILLER

- Förharv monterad innan främre spring-boardplanka, där aggressiviteten (axelvinkel) ställs in med vevar. Standard med 12x45 mm pinnar.
- Spring-Board fjäderpinnsplanka fram med 80x10mm pinnar monterat med 150mm slitplattor och hydraulisk justerbar aggressivitet.
- Spring-Board fjäderpinnsplanka bak med 45x10mm pinnar monterat med 150mm slitplattor. Är sammankopplat med främre planerplankan, därvid aggressiviteten är hydr justerbar. Förhållandet mellan främre & bakre plankan är justerbar med vevar.
- Långfingerefterharv med Ø12 mm krökta pinnar kan monteras tillsammans med Spring-Boarden (långfingerefterharven bak)
- Plattjärnsvals ø410 mm inkl. långfingerharv monterat innan valsen.

Benämning	Vikt	Artikel-nummer
6,00 m Förharv innan främre Spring Board, 21 pinnar	350 kg	5896600
6,00 m Spring-Board fjäderpinnsplanka fram m/breda slitplattor	360 kg	5897600
6,00 m Tvärlåssystem för Spring-Board	71 kg	5896001
6,00 m Spring-Board fjäderpinnsplanka bak	450 kg	5895600
6,00 m Långfinger-efterharv	145 kg	5860900
6,00 m Långfinger-efterharv med dubbla efterharvspinnar	260 kg	5860905
6,00 m Plattjärnsvals ø410 mm inkl. långfingerharv	475 kg	5898906
6,00 m Plattjärnsvals ø410 mm med Spring-Board fjäderpinnsplanka bak	780 kg	5898920
7,00 m Förharv innan främre Spring Board, 25 pinnar	390 kg	5896700
7,00 m Spring-Board fjäderpinnsplanka fram m/breda slitplattor	400 kg	5897700
7,00 m Tvärlåssystem för Spring-Board	82 kg	5896003
7,00 m Spring-Board fjäderpinnsplanka bak	530 kg	5895700
7,00 m Långfinger-efterharv	170 kg	5870900
7,00 m Långfinger-efterharv med dubbla efterharvspinnar	310 kg	5870905
7,00 m Plattjärnsvals ø410 mm inkl. långfingerharv	550 kg	5898907
6,00 m Plattjärnsvals ø410 mm med Spring-Board fjäderpinnsplanka bak	910 kg	5898921
8,00 m Förharv innan främre Spring Board, 29 pinnar	500 kg	5896780
8,00 m Spring-Board fjäderpinnsplanka fram m/breda slitplattor	470 kg	5897800
8,00 m Tvärlåssystem för Spring-Board	94 kg	5896004
8,00 m Spring-Board fjäderpinnsplanka bak	610 kg	5895800
8,00 m Långfinger-efterharv	195 kg	5878900
8,00 m Långfinger-efterharv med dubbla efterharvspinnar	350 kg	5878905
8,00 m Plattjärnsvals ø410 mm inkl. långfingerharv	650 kg	5898908
6,00 m Plattjärnsvals ø410 mm med Spring-Board fjäderpinnsplanka bak	1.065 kg	5898922
Standard 9,00 m harv med 3 m mittsektion:		
9,00 m Förharv innan främre Spring Board, 33 pinnar	560 kg	5896900
9,00 m Spring-Board fjäderpinnsplanka fram m/breda slitplattor	530 kg	5897900
9,00 m Tvärlåssystem för Spring-Board	106 kg	5896005
9,00 m Spring-Board fjäderpinnsplanka bak	690 kg	5895900
9,00 m Långfinger-efterharv	220 kg	5890900
9,00 m Långfinger-efterharv med dubbla efterharvspinnar	400 kg	5890905
9,00 m Plattjärnsvals ø410 mm inkl. långfingerharv	750 kg	5898915
6,00 m Plattjärnsvals ø410 mm med Spring-Board fjäderpinnsplanka bak	1.220 kg	5898923
Standard 9,00 m harv med 4 m mittsektion:		
9,00 m Förharv innan främre Spring Board, 33 pinnar	560 kg	5896901
9,00 m Spring-Board fjäderpinnsplanka fram m/breda slitplattor	530 kg	5897901
9,00 m Tvärlåssystem för Spring-Board	106 kg	5896006
9,00 m Spring-Board fjäderpinnsplanka bak	690 kg	5895901
9,00 m Långfinger-efterharv	220 kg	5890901
9,00 m Långfinger-efterharv med dubbla efterharvspinnar	410 kg	5890906
9,00 m Plattjärnsvals ø410 mm inkl. långfingerharv	750 kg	5898909
6,00 m Plattjärnsvals ø410 mm med Spring-Board fjäderpinnsplanka bak	1.220 kg	5898924
10,00 m Förharv innan främre Spring Board, 37 pinnar	600 kg	5896910
10,00 m Spring-Board fjäderpinnsplanka fram m/breda slitplattor	570 kg	5897910
10,00 m Tvärlåssystem för Spring-Board	118 kg	5896008
10,00 m Spring-Board fjäderpinnsplanka bak	770 kg	5895910
10,00 m Långfinger-efterharv	250 kg	5890910
10,00 m Långfinger-efterharv med dubbla efterharvspinnar	460 kg	5890915

¹Kräver 1 st. dubbelverkande oljeuttag.

Benämning	Vikt	Artikelnum.
Kantutrustning för Spring-Board	5 kg	63301-00
Gåsfotsspets 100x4 mm för standard pinne 45x10 mm	Merpris pr. m	-
65x12 mm pinne monterat med ca. 10 cm pinndelning. Ramhöjden ökas med 60 mm.	1 [*] 15 kg	5895030
Gåsfotsspets 180 x 6 mm för 65x12 mm pinne	Merpris pr. m	3401015
Harvpinne "Jackpot" (rak) 45x12 mm inkl. spets	Merpris pr. m	0422171
Roterbara stöd/djuphjul monterat på framsidan av harven, höjdjusterbart. Hjul: 2 x 300/55 - 14,5 (med förharv)	200 kg	5895260
Roterbara stöd/djuphjul monterat på framsidan av harven, höjdjusterbart. Hjul: 2 x 300/55 - 14,5 (utan förharv)	200 kg	5895262
Dragstångsförlängare 300mm för påbultning	25 kg	63091-95
Spårluckrare m/2x4 pinnar för harv utan förharv. 65x12 mm pinne	140 kg	5895015
Spårluckrare m/2x4 pinnar för harv med förharv. 65x12 mm pinne	140 kg	5895016
Spårluckrarpinne till förharv, 65 x 13 mm, 60 mm längre pinne.	Merpris pr. m	17 kg
Reservhjul m/fäste	35 kg	5895050
LED belysning		5895100
Drag bak kort (2490mm), Max. lodrät belastning 200 kg, f/3m mittsektion	2 [*] -	5895150
Drag bak kort (2490mm), Max. lodrät belastning 200 kg, f/4m mittsektion	2 [*] -	5895160
Drag bak långt (2970mm), Max. lodrät belastning 200 kg, f/3m mittsektion	2 [*] -	5895170
Drag bak långt (2970mm), Max. lodrät belastning 200 kg, f/4m mittsektion	2 [*] -	5895180
Trykluftbromsar, fabriksmonterat	18 kg	5895330
Hydraulisk bromsar, fabriksmonterat	7 kg	5895340
Dolly: hjulsätt som möjliggör tillkoppling av vält efter harven – 11.5/80 x 15.3 hjul OBS: Skall kombineras med drag bak	-	5895300
En sats dubbelverkande hydraulslangar 3/8", med honkopplingar monterat på Dolly eller harv.	-	5895305

^{1*}Stödhjul rekommenderas vid stubbearbetning eller liknande uppgifter.

^{2*}Standard med 2 dubbelverkande oljeuttag.



Euro-Tiller med drag för t.ex ringvält.



Dolly: hjulsätt som möjliggör tillkoppling av vält efter harven - 11,5/80 x 15,3 hjul.

SPECIFIKATIONER

Max rekommenderat harvdjup (standard pinnar): 12 - 14 cm

Max rekommenderat harvdjup (65x13 mm pinnar): 15 - 18 cm

Modell	Antal pinnar	KraftbehovH K	Vikt kg	Transporthöjd	Transportbredd
6,00 m Standard	73	120 +	3.150	2,80 m	3,00 m
7,00 m Standard	83	150 +	3.400	3,30 m	3,00 m
8,00 m Standard	97	175 +	3.650	3,80 m	3,00 m
9,00 m Standard m/3 m mittsektion	105	200 +	3.900	4,30 m	3,00 m
9,00 m Standard m/4 m mittsektion	109	200 +	3.900	3,80 m	4,00 m
10,00 m Standard	117	225 +	4.200	4,30 m	4,00 m