

COMBI-SEEDER VF (rouleau AV) & VB (rouleau AR)



Combi-Seeder VF 4,00 m avec disques semeurs



Boîtier électronique de jalonnage



Combi-Seeder VB 3,00 m

- Combiné de semis intégré, très compact. Le contrôle de profondeur de semis et de travail des dents est très précisément déterminé par le rouleau et par le réglage de la pression des socs semeurs.
- Modèle VB : 4 rangées de dents et un intervalle entre passage de dents 12,5 cm.
- Modèle VB : laisse un sol retassé et une structure homogène.
- Modèle VF : Intervalle entre passage de dents 10 cm pour un travail exigeant.
- Modèle VF : Planche niveleuse "Spring-Board" réglable en inclinaison à l'aide de manivelles. Retassement par rouleau disposé avant les socs semeurs
- Fond de trémie en forme d'entonnoir: moins de semence restante, vidange aisée.
- Fermeture par moitié de la distribution, effectuée via l'arbre de semis.
- Descente directe de la graine du fond de la trémie. Distribution régulière sur parcelles dénivelées.
- Soccs semeurs en 2 parties (acier inoxydable + plastique résistant) fixés par bague
- Dosage à réglage continu de 1,5 kg à 400 kg/ha
- Avec les sabots semeurs, la distance entre rangées de dents est 300 mm.

PRIX

Vol. de trémie / Largeur de travail	Disposition rouleau	Combi-Seeder	Réf. Disques semeurs	Réf. Sabots semeurs	
1.000 l	VF	Ø500mm rouleau tubes carrés (□-tube)	3223506	3223503	
		Ø540mm rouleau packer	3223507	3223504	
		Ø550 mm rouleau V-profil	3223511	3223510	
	3,00 m ^{1*}	VB	Ø500 mm rouleau tubes ronds Ø260 mm devant les socs semeurs	-	4289932
			Ø500 mm rouleau tubes ronds et herse peigne devant les socs semeurs	-	4289933
			Ø500mm rouleau tubes carrés (□-tube)	3224506	3224503
1.400 l	VF	Ø540mm rouleau packer	3224507	3224504	
		Ø550 mm rouleau V-profil	3224511	3224510	
		Ø500 mm rouleau tubes ronds Ø260 mm devant les socs semeurs	-	4289942	
	4,00 m ^{1*}	VB	Ø500 mm rouleau tubes ronds et herse peigne devant les socs semeurs	-	4289943

^{1*}Requiert une prise double effet.

EQUIPEMENT STANDARD POUR COMBI-SEEDER VF & VB

- Eclairage, pitons et broches.
- lame de nivellement + effaces traces latéraux.
- Traceurs hydrauliques, repliables verticalement fixés sur le vibro.
- Boîte de vitesse à bains d'huile à réglage continu - 2 séries de vitesses.
- Plate-forme de service.
- Boîtier élec. de jalonnage av/contrôle de distance et d'hectares, jalonnage de prélevée 2 ou 3 disques, voie de tracteur standard 175 cm. Alarme niveau semence et rotation de roue DPA.
- Dispositif de retassement pour semoir.
- Agitateur de fond de trémie et indicateur de remplissage.
- Sabots semeurs avec pression maximum de 25 kg
- Uniquement pour modèles VF :
 - Herse de recouvrement «Standard » (sabots semeurs).
 - 3 rangées de dents 10x32 mm.
 - Lames niveleuses "Spring-Board", réglable en inclinaison par manivelles.
 - Le modèle disques semeurs est équipé en standard de roues supports/packer et de tablier caoutchouc.
 - Les disques semeurs 350 mm avec pression jusqu'à maxi 50 kg par unité.
- Uniquement pour modèles VB :
 - 4 rangées de dents 10x32 mm.
 - Planche niveleuse à dents rigides, réglage en hauteur & inclinaison par manivelles.

EQUIPEMENT EN OPTION

Mod.	Désignation	Poids	Réf.	
3,00 m	Dents 12x32 mm Suppl. de prix	9 kg	4299633	
	Tablier caoutchouc av/tôle d'acier, monté derrière rouleau - pour modèles VF	60 kg	3260303	
4,00 m	Dents 12x32 mm Suppl. de prix	12 kg	4299634	
	Tablier caoutchouc av/tôle d'acier, monté derrière rouleau - pour modèles VF	80 kg	3260304	
3,00 m & 4,00 m	Commande hydr. d'inclinaison planche niveleuse - pour modèles VB ^{1*}	37 kg	3229440	
	Dent planche niveleuse efface traces (+5cm) - pour modèles VB Suppl. l'unité	2 kg	1034530	
	Relevage hydraulique de roue DPA ^{1*}	12 kg	3260222	
	Rampe de semis hydraulique via 3ème point. ^{1*}	3 kg	3260140	
	Jalonnage de prélevée en liaison av/les traceurs hydr. - pour modèles VF	35 kg	3260150	
	Contrôle hydr. de pression sur les socs, pour mod. Sabots Semeurs uniquement ^{1*}	7 kg	3260130	
	Contrôle électrique de distribution de 0% ± 10 %	3 kg	P008612664030	
	Pièces d'adaptation p/Multi-Seeder à petites graines incluant le montage usine sur Combi-Seeder. NB: Seulement pour modèle 200-8-EL/HY AC ou EC.	3 m rouleau avant	30 kg	3260266
		4 m rouleau avant	30 kg	3260267
		3 m rouleau arrière	30 kg	4290266
4 m rouleau arrière		30 kg	4290267	

^{1*}Requiert une prise double effet supplémentaire.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Intervalle entre passage de dents (cm): VF=10 VB=12,5

Combi-Seeder Sabots semeurs / disques semeurs		Nbre.de dents	Cap. relevage requis kg	Poids à vide kg	Puissance requis CV	
3,00 m / 24 rangs	VF	Rouleau tubes carrés (□-tube)	30	4.000 / 5.100	1.465 / 1.850	80-110
		Rouleau packer	30	4.700 / 6.100	1.720 / 2.235	90-120
		Rouleau V-profil	30	5.100 / 6.500	1.850 / 2.365	90-120
	VB	Rouleau tubes ronds et rouleau Ø260 mm/herse peigne	24	4.000 / 4.150	1.800 / 1.890	90-120
4,00 m / 32 rangs	VF	Rouleau tubes carrés (□-tube)	40	5.200 / 6.400	1.865 / 2.340	100-140
		Rouleau packer	40	5.900 / 7.200	2.150 / 2.620	110-150
		Rouleau V-profil	40	6.450 / 7.750	2.350 / 2.820	110-150
		VB	Rouleau tubes ronds et rouleau Ø260 mm/herse peigne	32	4.900 / 5.200	2.200 / 2.320