

COMBI-SEEDER VF (valse forrest) & VB (valse bagerst)



4,00 m Combi-Seeder VF m/skiveskær



Plejesporscomputer



3,00 m Combi-Seeder VB

- Harve- og sådybden indstilles nøjagtigt via valsen og såmaskinens skærtryk.
- VB - modeller har 4 rækker harvetænder med tandsporsafstand på 12,5 cm.
- VB - modeller efterlader marken pakket med god struktur.
- VF - modeller har kun 10 cm tandsporafstand for kraftigere bearbejdning.
- VF - modeller er monteret med Spring-Board planerplanke, og valsen findeler/pakker jorden før såning. Tragtformet udløb – mindre udsæd i maskinen (ved rapssåning).
- Såning med halv arbejdsbredde – afbrydes ved frakobling af halv såksel.
- Såsæd løber nedenunder af såkassen – bedre fordeling ved kørsel i bakket terræn.
- Kraftige todelt sårør (rustfrit stålør + kraftig nylon) monteret på bøsninger.
- Udsædsmængden kan trinløs indstilles fra 1,5 kg/ha til 400 kg/ha.
- 300 mm bulleleafstand for slæbeskær - for bedre gennemgang.

PRISER

^{1*}Maskinen

Såkasse- volumen / Arbejds- bredde	Valse- placering	Combi-Seeder	Vare- Nummer	Vare- nummer
			Skiveskær	Slæbeskær
3,00 m	VF	Ø500mm Svær rørvalse (□-rør)	3223506	3223503
		Ø540 mm Tandpakkervalse	3223507	3223504
		Ø600 mm V-Profilvalse	3223511	3223510
	VB	Ø500 mm Kraftig rørvalse (○-rør) og Ø260 mm valse foran såskær	-	4289932
		Ø500 mm Kraftig rørvalse (○-rør) og langfingerharve foran såskær	-	4289933
4,00 m	VF	Ø500mm Svær rørvalse (□-rør)	3224506	3224503
		Ø540 mm Tandpakkervalse	3224507	3224504
		Ø600 mm V-Profilvalse	3224511	3224510
	VB	Ø500 mm Kraftig rørvalse (○-rør) og Ø260 mm valse foran såskær	-	4289942
		Ø500 mm Kraftig rørvalse (○-rør) og langfingerharve foran såskær	-	4289943

kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

STANDARDUDSTYR FOR COMBI-SEEDER VF & VB

- LED lyktesæt, nagler og låsesplitter
 - Hydraulisk markørsæt til lodret montering på harven
 - Platform for inspektion
 - Trinløs variabel oliebadsgearkasse med 2 hastighedsomåder
 - Kraftige voldjævnere / kantudstyr foran valsen
 - Slæbeskær på max 25 kg skæretryk
 - Røreksel og viserindikator for indhold i såkasse
 - Parkeringsstativ til såmaskine
 - Elektronisk plejesporscomputer med trip- og arealmåler, plejesporskontrol, standardmontering: 175 cm sporafstand.
 - Elektronisk tommelder og såaksel rotationskontrol
- Kun VF:
 - Efterharve model "Standard" (for slæbeskær).
 - 3 rækker 10 x 32 mm harvetænder.
 - Spring-Board planerplanke – højdeindstillelig via spindler.
 - Skiveskær har som standard dybde/pakkehjul samt materiale-dæmperskærm.
 - Skiveskær med 350 mm skiver og skæretryk på op til max. 50 kg pr. enhed.
 - Kun VB:
 - 4 rækker 10 x 32 mm harvetænder.
 - Fjederbelastet planerplanke m/tænder, højde- & vinkelindstillelig via spindler.

EKSTRAUDSTYR

Model	Benævnelse	Vægt kg	Varenummer	
3,00 m	12 x 32 mm harvetand Merpris	9	4299633	
	Materiale-dæmpeskærm m/stålblade bag valse – kun til "VF"-modeller	60	3260303	
4,00 m	12 x 32 mm harvetand Merpris	12	4299634	
	Materiale-dæmpeskærm m/stålblade bag valse – kun til "VF"-modeller	80	3260304	
3,00 m / 4,00 m	Hydraulik til indstilling af planerplanke kun t/ VB-modeller ^{1*}	37	3229440	
	Lang sporløsnertand t/planerplanke, 5cm længere, kun til VB modeller Merpris pr stk	2	1034530	
	Hydraulisk løft af såhjul ^{1*}	12	3260222	
	Hydraulisk skærløft via såmaskinens topstang ^{1*}	3	3260140	
	Fysisk plejesporsmarkering - kun til "VF"-modeller	35	3260150	
	Hydraulisk skæretryksregulering, kun f/slæbeskær ^{1*}	7	3260130	
	Elektrisk såmængderegulering 0% eller + 10%	3	P008612664030	
	Monteringssæt for Multi-Seeder, inkl. montering på en ny Combi-Seeder. NB: Kun for model 200-8-EL/HY AC eller EC. Priser og information vedr. Multi-Seeder, se side 102.	3 m valse forrest	30	3260266
		4 m valse forrest	30	3260267
3 m valse bagerst		30	4290266	
4 m valse bagerst		30	4290267	

^{1*}Udstyret kræver yderligere 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

SPECIFIKATIONER

Tandsporsafstand på harven: **VF** = 10 cm, **VB** = 12,5 cm

Combi-Seeder Slæbeskær / Skiveskær		Antal harvetænder	Løftebehov kg Slæbeskær / Skiveskær	Vægt tom, kg Slæbeskær / Skiveskær	Kraft- behov HK	
3,00 m / 24 skær	VF	Svær rørvalse (□-rør)	30	4.000 / 5.100	1.465 / 1.850	80-110
		Tandpakkervalse	30	4.700 / 6.100	1.720 / 2.235	90-120
		V-Profilvalse	30	5.100 / 6.500	1.850 / 2.365	90-120
	VB	Kraftig rørvalse (○-rør) og Ø260 mm valse / langfingerharve	24	4.000 / 4.150	1.800 / 1.890	90-120
4,00 m / 32 skær	VF	Svær rørvalse (□-rør)	40	5.200 / 6.400	1.865 / 2.340	100-140
		Tandpakkervalse	40	5.900 / 7.200	2.150 / 2.620	110-150
		V-Profilvalse	40	6.450 / 7.750	2.350 / 2.820	110-150
	VB	Kraftig rørvalse (○-rør) og Ø260 mm valse / langfingerharve	32	4.900 / 5.200	2.200 / 2.320	110-150