

# COMBI-SEEDER VF (Vals fram) & VB (Vals bak)



4,00 m Combi-Seeder VF m/skivbillar



Sprutspårdsator



3,00 m Combi-Seeder VB

- Harv- och sådjuget ställs in via valsen och såmaskinens skärtryck.
- VB - modellen har 4 axlar harvpinnar med pinnledning på 12,5 cm.
- VB - modellen efterlämnar marken packad med god struktur.
- VF - modellen har endast 10 cm pinnavstånd för kraftigare bearbetning.
- VF - modellen är monterad med Spring-Board planerplanka, och valsen findelar/ packar jorden innan såning. Trattformat utlopp – mindre utsäde i maskinen (vid rapssådd).
- Såning med halv arbetsbredd – görs via frånkoppling av halva såaxeln.
- Utsädet löper ner under behållaren – bättre fördelning vid körning i backig terräng.
- Kraftiga tvådelade sårör (rostfria stålör + kraftig nylon) monterat på bussningar.
- Udsädesmängden kan steglöst ställas in från 1,5 kg/ha till 400 kg/ha.
- 300 mm axelavstånd för såskär - för bättre genomsläpplighet.

Behållar-volymer/Arbets-bredd	Valspla-cering	Combi-Seeder	Artikelnummer Skivbillar	Artikelnummer Släpbillar
1.000 l	VF	Ø500 mm Rörvals (□-rör)	3223506	3223503
3,00 m		Ø540 mm Tandpackarvals	3223507	3223504
		Ø550 mm V-Profilvals	3223511	3223510
	VB	Ø500 mm Kraftig rörvals (○-rör) och ø260 mm vals före såbillen	-	4289932
Ø500 mm Kraftig rörvals (○-rör) och långfingerharv före såbillen		-	4289933	
1.400 l	VF	Ø500 mm Rörvals (□-rör)	3224506	3224503
4,00 m		Ø540 mm Tandpackarvals	3224507	3224504
		Ø550 mm V-Profilvals	3224511	3224510
	VB	Ø500 mm Kraftig rörvals (○-rör) och ø260 mm vals före såbillen	-	4289942
Ø500 mm Kraftig rörvals (○-rör) och långfingerharve före såbillen		-	4289943	

<sup>1</sup>Maskinen kräver 1 st. dubbelverkande oljeuttag.

## STANDARDUTRUSTNING FÖR COMBI-SEEDER VF & VB

- LED belysning, sprintar och låssprintar.
- Hydr. markörsätt lodrät monterat på harven.
- Plattform för inspektion och påfyllning.
- 2 växel - steglös variabel oljebadsväxellåda.
- Kraftiga utjämnare/kantutrustning innan valsen.
- Röraxel och mekanisk nivåindikator för nivå i utsädesbehållaren.
- Släpbillar med max 25 kg billtryck
- Parkeringsstativ till såmaskinen.
- Elektronisk spårmarkeringsdator med tripp- och arealmätning, spårmarkeringskontroll, valfri avstängning av 2 eller 3 såskär per. Sida, standardmontering: 175 cm spåravstånd.
- Elektronisk tomvarning och såaxel rotationskontroll.
- Endast för/VF:
  - Efterharv modell "Standard" (för släpbillar).
  - 3 axlar 10 x 32 mm harvpinnar.
  - Spring-Board planerplanka – höjdinställning via vevar.
  - Skivbillar har som standard djup/packhjul samt material-dämpare.
  - Skivbillar med 350 mm skivor och billtryck på max 50 kg per bill.
- Endast för/VB:
  - 4 axlar 10 x 32 mm harvpinnar.
  - Fjäderbelastad planerplanka med/pinnar, höjd- & vinkelinställning via vevar.

## EXTRAUTRUSTNING

Modell	Benämning	Vikt kg	Artikelnummer
3,00 m	12 x 32 mm harvpinne <b>merpris</b>	9	4299633
	Efterharv modell "Perfekt"- endast till "VF"-modeller <b>merpris</b>	66	3263120
	Material-dämpare m/stålplatta bakom valsen – endast "VF"-modeller	60	3260303
4,00 m	12 x 32 mm harvpinne <b>merpris</b>	12	4299634
	Efterharvs modell "Perfekt"-endast till "VF"-, <b>merpris</b>	85	3264120
	Material-dämpare m/stålplatta bakom valsen – endast "VF"-modeller	80	3260304
3,00 m / 4,00 m	Hydraulik f/inställning av planerplanka endast t/ "VB"-modeller <sup>1*</sup>	37	3229440
	Lång spårluckningspinne till planerpl., 5 cm längre (endast t/VB modell) <b>merpris pr. st.</b>	2	1034530
	Hydraulisk lyft av såhjul <sup>1*</sup>	12	3260222
	Hydraulisk skärlyft via såmaskinens toppstång <sup>1*</sup>	3	3260140
	Mekanisk spårmarkering - endast till "VF"-modellen	35	3260150
	Hydraulisk skärtrycksregulering <sup>1*</sup>	7	3260130
	Elektrisk såmängdsregulering 0% eller + 10%	3	P008612664030
	Monteringssätt för Multi-Seeder, inkl. montering på en ny Combi-Seeder. <b>NB: Endast för 200-8-EL/HY.</b>	3 m vals fram	30
	4 m vals fram	30	3260267
	3 m vals bak	30	4290266
	4 m vals bak	30	4290267

<sup>1\*</sup>Utrustningen kräver ytterligare 1 st. dubbelverkande oljeuttag.

## SPECIFIKATIONER

Pinndelning på harv: **VF** = 10 cm, **VB** = 12,5 cm

Combi-Seeder Släpbillar / Skivbillar		Antal harv- pinnar	Lyftbehov kg	Vikt tom, kg	Kraft-behov HK	
3,00 m / 24 skär	<b>VF</b>	Rörvals m/släpbillar (□-rör)	30	4.000 / 5.100	1.465 / 1.850	80-110
		Tandpackarvals	30	4.700 / 6.100	1.720 / 2.235	90-120
		V-Profilvals	30	5.100 / 6.500	1.850 / 2.365	90-120
	<b>VB</b>	Kraftig rörvals (○-rör) och Ø260 mm vals / långfingerharv	24	4.000 / 4.150	1.800 / 1.890	90-120
4,00 m / 32 skär	<b>VF</b>	Rörvals m/släpbillar (□-rör)	40	5.200 / 6.400	1.865 / 2.340	100-140
		Tandpackarvals	40	5.900 / 7.200	2.150 / 2.620	110-150
		V-Profilvals	40	6.450 / 7.750	2.350 / 2.820	110-150
	<b>VB</b>	Kraftig rörvals och (○-rör) Ø260 mm vals / långfingerharv	32	4.900 / 5.200	2.200 / 2.320	110-150