

COMBI-SEEDER VF & VB



4,00 m Combi-Seeder VF
m/Scheibenscharen



Fahrgassengeräte



3,00 m Combi-Seeder VB

- Die genaue Einstellung der Eggen- und Sätiefe erfolgt über die Walze und den Schardruck der Drillmaschine.
- Die VB-Modelle haben 4 Zinkenräder mit 12,5 cm Zinkenstrichabstand.
- Mit den VB-Modellen ist eine sehr gute Struktur des Ackers gewährleistet.
- Die VF-Modelle haben nur 10 cm Zinkenstrichabstand für eine stärkere Bearbeitung.
- Die VF-Modelle sind mit Spring-Board-Planierschiene ausgerüstet und die Walze packt den Boden vor dem Aussäen.
- "Trichter"-Auslauf – nur wenig Saatgutreste verbleiben im Saattank (für Rapssäen).
- Das Aussäen erfolgt mit halber Arbeitsbreite – ausgeschaltet durch das Entkuppeln der halben Säwelle.
- Das Saatgut läuft von dem Boden des Saatgutbehälters aus – bessere Verteilung bei Fahrt im hügelreichen Terrain.
- Robustes zweigeteiltes Särohr (rostfreier Stahl + robustes Nylon) an Buchsen angebaut.
- Die Saatmenge kann stufenlos von 1,5 kg/ha bis zu 400 kg/ha eingestellt werden.
- 300 mm Trägerabstand für Säscharen - besserer Durchgang ist gewährleistet.

PREISE

Saatgut- behälter Vol. l / Arbeits- breite	Plazier- ung der Walze	Modell	Bestell- Nr. Scheiben- schare	Bestell- Nr. Schlepp- schare
1.000 l		ø500 mm Schwere Rohrstabwalze (□-Rohr)	3223506	3223503
3,00 m	VF	ø540 mm Zahnpackerwalze	3223507	3223504
		Ø600 mm V-Profilwalze	3223511	3223510
		ø500 mm Schwere Rohrstabwalze (○-Rohr) und ø260 mm Walze vor den Säscharen	-	4289932
4,00 m	VB	ø500 mm Schwere Rohrstabwalze (○-Rohr) und Striegel vor den Säscharen	-	4289933
		ø500 mm Schwere Rohrstabwalze (□-Rohr)	3224506	3224503
1.400 l	VF	ø540 mm Zahnpackerwalze	3224507	3224504
		Ø600 mm V-Profilwalze	3224511	3224510
		ø500 mm Schwere Rohrstabwalze (○-Rohr) und ø260 mm Walze vor den Säscharen	-	4289942
4,00 m	VB	ø500 mm Schwere Rohrstabwalze (○-Rohr) und Striegel vor den Säscharen	-	4289943

*1 Stck. doppeltwirkender Hydraulikanschluß erforderlich.

GRUNDAUSSTATTUNG für COMBI-SEEDER VF & VB

- LED-Beleuchtung, Ober- und Unterlenkerbolzen
 - Robuste Wurfweitenbegrenzer vor der Walze.
 - Hydraulischer eggenmontierter Spuranreißer für senkrechte Stellung.
 - Stufenlos verstellbares Ölbadgetriebe mit 2 Geschwindigkeiten.
 - Arbeitsbühne für Befüllung und Wartung.
 - Elektronischer Fahrgassencomputer mit Hektarzähler, Fahrgassenkontrolle, wahlfreie Abschaltung von 2 oder 3 Säscharen pro Seite, Standardmontage: 175 cm Spurweite.
 - Alarm für leeren Saatgutbehälter und für die Säwellenkontrolle.
 - Scheibenschare mit max. 25 kg Anpressdruck.
 - Abstellständer f/die Drillmas.,Rührwelle und Indikatorzeiger f/das Niveau im Saatgutbehält
- Nur VF:
 - Striegel Modell „Standard“ (für Schleppscharen)
 - 3 Zinkenträger m/10x32mm Zinken.
 - Spring-Board-Planierschiene – stufenlos verstellbar in der Höhe.
 - Scheibenschare haben als Standard Tiefenräder & Spritztuch für das Material.
 - Scheibenschare m/350mm Scheiben & Scharduck von max 50kg pro Einheit
 - Nur VB:
 - 4 Zinkenträger m/10x32mm Zinken.
 - Federbelastete Planierschiene, stufenlos verstellbar in der Höhe und Neigung.

ZUSATZAUSRÜSTUNG

Mod.	Bezeichnung	Ge- wicht	Bestell.Nr.	
3,00 m	12 x 32 mm Zinke Aufpreis	9 kg	4299633	
	Spritztuch f/das Material m/Stahlplatte hinter der Walze – nur f/VF Modelle	60 kg	3260303	
4,00 m	12 x 32 mm Zinke Aufpreis	12 kg	4299634	
	Spritztuch f/das Material m/Stahlplatte hinter der Walze – nur f/VF Modelle	80 kg	3260304	
3,00 m / 4,00 m	Hydraulische Planierschiene – nur für VB-Modelle ^{1*}	37 kg	3229440	
	Lange Spurlockerzinke für Planiersch., 5 cm länger, nur für "VB"- Modelle Aufpreis pro Stück	2 kg	1034530	
	Hydraulisches Anheben des Sporenades ^{1*}	3 kg	3260222	
	Hydr. Anheben der Schare durch den Oberlenker der Drillmaschine ^{1*}	12 kg	3260140	
	Visuelle Fahrgasse in Verbindung mit dem Fahrgassensystem – nur für "VF"-Modelle	35 kg	3260150	
	Hydr. Schardruckverstellung, nur für Schleppscharre ^{1*}	7 kg	3260130	
	Elektrische Saatgutmengenverstellung 0% oder + 10% ^{1*}	3 kg	P008612664030	
	Montagesatz f/Multi-Seeder, einschl. Montage an einem neuen Combi-Seeder. NB: Nur für Modell 200-8-EL/HY AC oder EC. Preise & Info. über Multi-Seeder, siehe Seite 102.	3m Walze vorne	30 kg	3260266
		4m Walze vorne	30 kg	3260267
3m Walze hinten		30 kg	4290266	
4m Walze hinten		30 kg	4290267	

^{1*} 1 Stck. doppeltwirkender Hydraulikanschluß erforderlich.

SPEZIFIKATIONEN

Zinkenstrichabstand an der Egge: VF = 10 cm, VB = 12,5 cm

Combi-Seeder Schleppscharre / Scheibenschare		Anz. von Zink.	Hubbedarf Schlepp- / Scheibenschare kg	Gewicht leer, Schlepp- /Scheiben- schare kg	Kraftbe- darf PS	
3,00 m / 24 Säscharen	VF	Schwere Rohrstabwalze (□-Rohr)	30	4.000/5.100	1.465/1.850	80-110
		Zahnpackerwalze	30	4.700/6.100	1.720/2.235	90-120
		V-Profilwalze	30	5.100/6.500	1.850/2.365	90-120
	VB	Schwere Rohrstabwalze (○-Rohr) & Ø260mm Walze/Striegel	24	4.000/4.150	1.800/1.890	90-120
4,00 m / 32 Säscharen		VF	Schwere Rohrstabwalze (□-Rohr)	40	5.200/6.400	1.865/2.340
	Zahnpackerwalze		40	5.900 / 7.200	2.150/2.620	110-150
	V-Profilwalze		40	6.450 / 7.750	2.350/2.820	110-150
		VB	Schwere Rohrstabwalze (○-Rohr) & Ø260mm Walze/Striegel	32	4.900 / 5.200	2.200/2.320