

FRONT-BOARD



Front-Board 4,00 m avec socs fourches.



Roues: 200/60 x 14,5 sur tous modèles

- Roues support montées à l'arrière – assurent un travail précis du sol.
- Réglage de la profondeur de travail par manivelles.
- Réglage hydraulique de l'inclinaison.
- Machine compacte.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur	Front-Board	Poids kg	Référence
3,00 m	1 [*] Rigide, 21 dents, av/réglage hydr. des rangées	520	67501-00
4,00 m	1 ^{*/3*} Rigide, 29 dents, av/réglage hydr. des rangées	630	67502-00
4,00 m	2 [*] Repliable, 29 dents, av/réglage hydr. des rangées	880	67502-50
5,00 m	2 [*] Repliable, 36 dents, av/réglage hydr. des rangées	1.050	67503-00
6,00 m	2 [*] Repliable, 44 dents, av/réglage hydr. des rangées	1.220	67504-00

^{1*}Requiert 1 prise double effet.

^{2*}Requiert 2 prises double effet.

^{3*}Peut être modifié à une largeur de transport de 3,00 m.

EQUIPEMENT STANDARD

- Roues: 2 pcs. 200/60x14,5 sur tous modèles.
- 2 rangées à réglage hydraulique de dents Spring-Board avec socs palettes de 150 mm.
- Réglage de l'inclinaison de chaque rangée de dents individuel.
- Béquille, pitons et broches d'attelage.

EQUIPEMENT EN OPTION

Désignation	Nbre de dents avant	Nbre de dents arrière	Poids kg	Référence
LED feux de gabarit avec catadioptrés			4	63098-02
Console porte masse à boulonner (la paire) (spécifier modèle de masse frontale)			32	67086-00
Défecteur de bordure pour soc Spring-Board			5	63301-00
Minoration p/réglage de l'inclinaison par manivelles				
Système pour solidariser l'ensemble des lames de ressorts				
3,00 m, jeu complet, supplément par rangée			35	67601-00
4,00 m, jeu complet, supplément par rangée			47	67602-00
5,00 m, jeu complet, supplément par rangée			55	67603-00
6,00 m, jeu complet, supplément par rangée			71	67604-00
SOCS FOURCHES, supplément pour socs fourches au lieu des socs palettes 150 mm				
3,00 m, supplément par rangée	10	11	21	67621-00
4,00 m, supplément par rangée	14	15	29	67622-00
5,00 m, supplément par rangée	18	18	36	67623-00
6,00 m, supplément par rangée	22	22	44	67624-00
"Easy Change" : système d'échange rapide des socs, incluant un jeu de socs plats et un jeu de socs fourches avec 3 griffes.	Supplément par dent			63302-00
Attelage 3-points: permet l'adaptation frontale et arrière de la Front-Board (av/tracteur).	3 - 4 m rigide			67515-00
	4 - 8 m hydr.			67515-05