

KING-ROLLER



King-Roller 15,30 m. Monteret med 620mm/24" Cambridgeringe



- Kraftig rammekonstruktion i profilrør.
- Ukompliceret omstilling mellem transport- og arbejdsstilling med traktoren holdende stille.
- Alle led er centerophængte og uafhængige af hinanden.
- **HE-VA SAT-System:** Vægtudligningsystem fordeler vægten af konstruktionen (trækstang, cylinder og hjul) ud på alle 5 led. Sikrer ensartet marktryk i hele arbejdsbredden.
- Kompakt og lav - sikker og stabil transport.

PRISER & SPECIFIKATIONER

Arbejds-Bredde	Ringtype	Antal eger	Antal ringe	Vægt kg	Kraftbehov, HK	Varenummer
12,30 m	510 mm/21" Cambridge	8	236	7.708	170-200	63067-46
	560 mm/22,5" Cambridge	9	236	8.593	190-220	63067-54
	620 mm/24" Cambridge	10	236	9.360	190-220	63067-62
	450/500 mm Stjernerling	♦	244	7.414	170-200	63067-56
	550/600 mm Stjernerling	♦	244	8.683	190-200	63067-58
	485-530 mm Crosskill		125	7.668	170-200	63067-53
	550-600 mm Crosskill		125	9.043	170-200	63067-63
	500 mm 2D-Bølgering	8	150	7.168	170-200	63067-50
	550 mm 2D-Bølgering	9	150	7.310	180-210	63067-59
	600 mm 2D-Bølgering	10	150	8.218	180-210	63067-60
15,30 m	510 mm/21" Cambridge	8	292	9.260	180-230	63068-46
	560 mm/22,5" Cambridge	9	292	10.931	200-250	63068-54
	620 mm/24" Cambridge	10	292	11.880	200-250	63068-62
	450/500 mm Stjernerling	♦	302	8.800	180-230	63068-56
	550/600 mm Stjernerling	♦	302	10.370	200-250	63068-58
	485-530 mm Crosskill		153	8.380	180-230	63068-53
	550-600 mm Crosskill		153	10.068	180-230	63068-63
	500 mm 2D-Bølgering	8	187	7.925	180-230	63068-50
	550 mm 2D-Bølgering	9	187	8.680	190-240	63068-59
	600 mm 2D-Bølgering	10	187	9.323	190-240	63068-60
16,30 m	510 mm/21" Cambridge	8	306	10.241	190-240	63069-46
	560 mm/22,5" Cambridge	9	306	11.365	210-260	63069-54
	620 mm/24" Cambridge	10	306	12.360	210-260	63069-62
	450/500 mm Stjernerling	♦	316	9.817	190-240	63069-56
	550/600 mm Stjernerling	♦	316	11.460	210-260	63069-58
	485-530 mm Crosskill		163	9.340	190-240	63069-53
	550-600 mm Crosskill		163	11.130	190-240	63069-63
	500 mm 2D-Bølgering	8	199	9.510	190-240	63069-50
	550 mm 2D-Bølgering	9	199	9.650	200-250	63069-59
	600 mm 2D-Bølgering	10	199	10.360	200-250	63069-60

^{1*}Kræver 3 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

♦Stålstøbte ringe, 8 års brudgaranti

Arbejdsbredde	Ringtype	Antal eger	Antal ringe	Vægt kg	Kraftbehov, HK	Varenummer
18,30 m	510 mm/21" Cambridge	8	346	10.818	210-260	63071-46
	560 mm/22,5" Cambridge	9	346	12.675	230-280	63071-54
	620 mm/24" Cambridge	10	346	13.800	230-280	63071-62
	450/500 mm Stjernerling	♦	356	11.015	210-260	63071-56
	550/600 mm Stjernerling	♦	356	12.866	230-280	63071-58
	485-530 mm Crosskill		183	10.752	210-260	63071-53
	550-600 mm Crosskill		183	12.765	210-260	63071-63
	500 mm 2D-Bølgering	8	223	10.088	210-260	63071-50
	550 mm 2D-Bølgering	9	223	10.834	220-270	63071-59
600 mm 2D-Bølgering	10	223	11.649	220-270	63071-60	
20,30 m	510 mm/21" Cambridge	8	386	13.600	220-280	63070-46
	560 mm/22,5" Cambridge	9	386	14.280	240-300	63070-54
	450/500 mm Stjernerling	♦	396	12.618	220-280	63070-56
	485-530 mm Crosskill		203	13.494	220-280	63070-53
	500 mm 2D-Bølgering	8	248	12.770	220-280	63070-50
	550 mm 2D-Bølgering	9	248	12.944	240-300	63070-59

¹Kræver 3 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

♦Stålstøbte ringe, 8 års brudgaranti

STANDARDUDSTYR

- LED lygtesæt m/ledning og stik.
- Hjulmontering:
 - 550/45x22.5 – 16 PLY f/ 12,30 + 15,30
 - 560/45 R 22.5 – 152D f/ 16,30 + 18,30 + 20,30 m
- 60 mm aksler, specialkvalitet, monteret med dobbelttætnede kuglelejer.
- Drejbart trækøje, fastboltet, varenr. 630757046..
- Hydraulisk støtteben.
- Parkeringsanordning for hydraulikslanger.
- Automatisk sikring af sideled under transport.
- **HE-VA SAT-System:** Vægtudligningssystem på alle 5 led.
- Støtteleje på alle sektioner.

EKSTRAUDSTYR

Benævnelse	Vægt	Varenr.
♦ Stålstøbte ringe		
510mm/21" Cambridge / 500 mm 2D Bølgeringe i stålstøbt kvalitet med 8 eger. Anbefales ved pløjefri dyrkning og ved ekstreme forhold. Merpris pr. m.	+8 kg pr. m	690150078
560mm/22,5" Cambridge / 550 mm 2D Bølgeringe i stålstøbt kvalitet med 9 eger. Anbefales ved pløjefri dyrkning og ved ekstreme forhold. Merpris pr. m.	+10 kg pr. m	690150077
620mm/24" Cambridge / 600 mm 2D Bølgeringe i stålstøbt kvalitet med 10 eger. Anbefales ved pløjefri dyrkning og ved ekstreme forhold. Merpris pr. m.	+10 kg pr. m	690150118
Trykluftbremser, Tristop, fabriksmonteret på 12,30 og 15,30 m	18 kg	63067-35
Trykluftbremser, Tristop, fabriksmonteret på 16,30 - 20,30 m	18 kg	63067-36
Hydrauliske bremser, fabriksmonteret på 12,30 og 15,30 m	7 kg	63067-37
Hydrauliske bremser, fabriksmonteret på 16,30 - 20,30 m.	7 kg	63067-41
Stenkassesæt (2 stk.)	32 kg	630555008
Monteringssæt f/ Multi-Seeder inkl. montering på en ny King-Roller. Maks. 200 kg såsæd i frøsåkassen. Priser og info vedr. Multi-Seeder – se side 102.	12,30m - 200 l	-
	12,30m - 410 l	-
	15,30, 16,30, 18,30, 20,3 m	-
Platform med gelænder og stige for monteringssæt		63099-56
Gummidæmpede / smørefrie kuglelejer 12,30 – 20,30m Merpris pr. maskine		63067-73

♦Stålstøbte ringe, 8 års brudgaranti