

KING-ROLLER



King-Roller 15,30 m. monterad 620mm/24" Cambridge.



- Kraftig ramkonstruktion i profilrör.
- Okomplicerad omställning mellan transport- och arbetsposition medan traktorn står still.
- Alla sektioner är centerupphängda, och rör sig oberoende av varandra.
- **HE-VA SAT-System:** Viktfördelningssystemet fördelar vikten av konstruktionen (dragstång, cylinder och hjul) ut på alla 5 sektioner. Garanterar lika tryck på alla sektioner i arbetsposition.
- Kompakt och låg - säker och stabil transport.

SPECIFIKATIONER

Transportbredd 3,00 m

| Arbetsbredd | Ringtyp | Antal ekrar | Antal ringar | Vikt kg | Kraftbehov, HK | Artikelnummer |
|-------------|------------------------|-------------|--------------|---------|----------------|---------------|
| 12,30 m | 510 mm/21" Cambridge | 8 | 236 | 7.708 | 170-200 | 63067-46 |
| | 560 mm/22,5" Cambridge | 9 | 236 | 8.593 | 190-220 | 63067-54 |
| | 620 mm/24" Cambridge | 10 | 236 | 9.360 | 190-220 | 63067-62 |
| | 450/500 mm Stjärnring | ♦ | 244 | 7.414 | 170-200 | 63067-56 |
| | 550/600 mm Stjärnring | ♦ | 244 | 8.683 | 190-200 | 63067-58 |
| | 485-530 mm Crosskill | | 125 | 7.668 | 170-200 | 63067-53 |
| | 550-600 mm Crosskill | | 125 | 9.043 | 170-200 | 63067-63 |
| | 500 mm 2D-Bölgering | 8 | 150 | 7.168 | 170-200 | 63067-50 |
| | 550 mm 2D-Bölgering | 9 | 150 | 7.310 | 180-210 | 63067-59 |
| | 600 mm 2D-Bölgering | 10 | 150 | 8.218 | 180-210 | 63067-60 |
| 15,30 m | 510 mm/21" Cambridge | 8 | 292 | 9.260 | 180-230 | 63068-46 |
| | 560 mm/22,5" Cambridge | 9 | 292 | 10.931 | 200-250 | 63068-54 |
| | 620 mm/24" Cambridge | 10 | 292 | 11.880 | 200-250 | 63068-62 |
| | 450/500 mm Stjärnring | ♦ | 302 | 8.800 | 180-230 | 63068-56 |
| | 550/600 mm Stjärnring | ♦ | 302 | 10.370 | 200-250 | 63068-58 |
| | 485-530 mm Crosskill | | 153 | 8.380 | 180-230 | 63068-53 |
| | 550-600 mm Crosskill | | 153 | 10.068 | 180-230 | 63068-63 |
| | 500 mm 2D-Bölgering | 8 | 187 | 7.925 | 180-230 | 63068-50 |
| | 550 mm 2D-Bölgering | 9 | 187 | 8.680 | 190-240 | 63068-59 |
| | 600 mm 2D-Bölgering | 10 | 187 | 9.323 | 190-240 | 63068-60 |
| 16,30 m | 510 mm/21" Cambridge | 8 | 306 | 10.241 | 190-240 | 63069-46 |
| | 560 mm/22,5" Cambridge | 9 | 306 | 11.365 | 210-260 | 63069-54 |
| | 620 mm/24" Cambridge | 10 | 306 | 12.360 | 210-260 | 63069-62 |
| | 450/500 mm Stjärnring | ♦ | 316 | 9.817 | 190-240 | 63069-56 |
| | 550/600 mm Stjärnring | ♦ | 316 | 11.460 | 210-260 | 63069-58 |
| | 485-530 mm Crosskill | | 163 | 9.340 | 190-240 | 63069-53 |
| | 550-600 mm Crosskill | | 163 | 11.130 | 190-240 | 63069-63 |
| | 500 mm 2D-Bölgering | 8 | 199 | 9.510 | 190-240 | 63069-50 |
| | 550 mm 2D-Bölgering | 9 | 199 | 9.650 | 200-250 | 63069-59 |
| | 600 mm 2D-Bölgering | 10 | 199 | 10.360 | 200-250 | 63069-60 |

¹Kräver 3 st. dubbelverkande oljeuttag.

♦ Stålgjuten ring, 8 års brottgaranti

| Arbetsbredd | Ringtyp | Antal ekrar | Antal ringar | Vikt kg | Kraftbehov, HK | Artikelnummer |
|-------------|------------------------|-------------|--------------|---------|----------------|---------------|
| 18,30 m | 510 mm/21" Cambridge | 8 | 346 | 10.818 | 210-260 | 63071-46 |
| | 560 mm/22,5" Cambridge | 9 | 346 | 12.675 | 230-280 | 63071-54 |
| | 620 mm/24" Cambridge | 10 | 346 | 13.800 | 230-280 | 63071-62 |
| | 450/500 mm Stjärnring | ♦ | 356 | 11.015 | 210-260 | 63071-56 |
| | 550/600 mm Stjärnring | ♦ | 356 | 12.866 | 230-280 | 63071-58 |
| | 485-530 mm Crosskill | | 183 | 10.752 | 210-260 | 63071-53 |
| | 550-600 mm Crosskill | | 183 | 12.765 | 210-260 | 63071-63 |
| | 500 mm 2D-Bölgering | 8 | 223 | 10.088 | 210-260 | 63071-50 |
| | 550 mm 2D-Bölgering | 9 | 223 | 10.834 | 220-270 | 63071-59 |
| | 600 mm 2D-Bölgering | 10 | 223 | 11.649 | 220-270 | 63071-60 |
| 20,30 m | 510 mm/21" Cambridge | 8 | 386 | 13.600 | 220-280 | 63070-46 |
| | 560 mm/22,5" Cambridge | 9 | 386 | 14.280 | 240-300 | 63070-54 |
| | 450/500 mm Stjärnring | ♦ | 396 | 12.618 | 220-280 | 63070-56 |
| | 485-530 mm Crosskill | | 203 | 13.494 | 220-280 | 63070-53 |
| | 500 mm 2D-Bölgering | 8 | 248 | 12.770 | 220-280 | 63070-50 |
| | 550 mm 2D-Bölgering | 9 | 248 | 12.944 | 240-300 | 63070-59 |

¹Kräver 3 st. dubbelverkande oljeuttag.

♦ Stålgjuten ring, 8 års brottgaranti

STANDARDUTRUSTNING

- Hjulustrustning:
 - 550/45x22.5 – 16 PLY f/ 12,30 + 15,30
 - 560/45 R 22.5 - 152D f/ 16,30 + 18,30 m + 20,30 m
- Vridbar dragögla, fastbultad, artikelnr. 630757046
- Hydraulisk stödben.
- Upphängning för hydraulslangar.
- 60 mm axlar, specialkvalitet, monterat med dubbeltätade kullager.
- Manuel parkering- och transportlåsning av sidosektionerna.
- HE-VA SAT-System:** Viktöverföringssystem på alla 5 sektionerna.
- Stödlager på alla sektionerna.

EXTRAUTRUSTNING

| Benämning | Vikt | Artikelnr. |
|---|-----------------------------|------------|
| ♦ Stålgjutna ringar | | |
| 510mm/21" Cambridge /500 mm 2D Bölgeringe med 8 ekrar i stålgjuten kvalite. Rekommenderas vid plöjfri odling och vid extrema förhållande. Merpris pr. meter | +8 kg pr. m | 690150078 |
| 560mm/22,5" Cambridge /550 mm 2D Bölgeringe med 9 ekrar i stålgjuten kvalite. Rekommenderas vid plöjfri odling och vid extrema förhållande. Merpris pr. meter | +10 kg pr. m | 690150077 |
| 620mm/24" Cambridge / 600 mm 2D Bölgeringe med 10 ekrar i stålgjuten kvalite. Rekommenderas vid plöjfri odling och vid extrema förhållande. Merpris pr. meter | +10 kg pr. m | 690150118 |
| LED belysning komplett med kabel och kontakt, monterat | 3 kg | 63067-33 |
| Tryckluftbromsar, Tristop, fabriksmonterat på 12,30 och 15,30 m. | 18 kg | 63067-35 |
| Tryckluftbromsar, Tristop, fabriksmonterat på 16,30 – 20,30 m. | 18 kg | 63067-36 |
| Hydrauliska bromsar, fabriksmonterat på 12,30 og 15,30 m | 7 kg | 63067-37 |
| Hydrauliska bromsar, fabriksmonterat på 16,30 – 20,30 m. | 7 kg | 63067-41 |
| Stenlådesats (2 st.) | 32 kg | 630555008 |
| Monteringssats f/ Multi-Seeder inkl. hydr. lyft av såhjul för till- och fränkoppling av såvalsen samt montering på en ny King-Roller. Max. 200 kg utsäde i fröbehållaren. Priser och info om Multi-Seeder | 12,30m - 200 l | - |
| | 12,30m - 410 l | - |
| | 15,30, 16,30, 18,30, 20,3 m | - |
| Plattform med stege och räcke för monteringssätt | | 63099-56 |
| Gummiupphängda/smörj fria kullager 12,30 – 20,30 m | Merpris pr. maskin | 63067-73 |

♦ Stålgjuten ring, 8 års brottgaranti