

# KING-ROLLER



King-Roller 15,30 m avec Cambridge 620 mm/24"



- Rouleau auto-porteur 5 sections, développement hydraulique.
- Repliage et dépliage hydraulique, tracteur à l'arrêt.
- Toutes les sections sont pendulaires et indépendantes l'une de l'autre.
- **HE-VA Système SAT** report de charge (les poids de la flèche, du vérin & des roues sont coordonnés). Ce système mécanique assure une pression au sol uniforme sur toute la largeur de travail.
- Transport stable et verrouillé.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Largeur de transport 3,00 m

Larg. de travail	Type d'anneaux	2* Homologation DREAL type	Nbre. rayons	Nbre. d'anneaux	Poids kg	Puissance requise CV	Réf.
12,30 m	Cambridge 510 mm/21"	2	8	236	7.708	170-200	63067-46
	Cambridge 560 mm/22,5"	2	9	236	8.593	190-220	63067-54
	Cambridge 620 mm/24"	2	10	236	9.360	190-220	63067-62
	Etoile 450/500 mm	2	◆	244	7.414	170-200	63067-56
	Etoile 550/600 mm	2	◆	244	8.683	190-200	63067-58
	Crosskill 485/530 mm	2		125	7.668	170-200	63067-53
	Crosskill 550/600 mm	2		125	9.043	170-200	63067-63
	Ondulé 2D 500 mm	2	8	150	7.168	170-200	63067-50
	Ondulé 2D 550 mm	2	9	150	7.310	180-210	63067-59
Ondulé 2D 600 mm	2	10	150	8.218	180-210	63067-60	
15,30 m	Cambridge 510 mm/21"	3	8	292	9.260	180-230	63068-46
	Cambridge 560 mm/22,5"	3	9	292	10.931	200-250	63068-54
	Cambridge 620 mm/24"	3	10	292	11.880	200-250	63068-62
	Etoile 450/500 mm	3	◆	302	8.800	180-230	63068-56
	Etoile 550/600 mm	3	◆	302	10.370	200-250	63068-58
	Crosskill 485/530 mm	3		153	8.380	180-230	63068-53
	Crosskill 550/600 mm	3		153	10.068	180-230	63068-63
	Ondulé 2D 500 mm	3	8	187	7.925	180-230	63068-50
	Ondulé 2D 550 mm	3	9	187	8.680	190-240	63068-59
Ondulé 2D 600 mm	3	10	187	9.323	190-240	63068-60	
16,30 m	Cambridge 510 mm/21"	3	8	306	10.241	190-240	63069-46
	Cambridge 560 mm/22,5"	3	9	306	11.365	210-260	63069-54
	Cambridge 620 mm/24"	3	10	306	12.360	210-260	63069-62
	Etoile 450/500 mm	3	◆	316	9.817	190-240	63069-56
	Etoile 550/600 mm	3	◆	316	11.460	210-260	63069-58
	Crosskill 485/530 mm	3		163	9.340	190-240	63069-53
	Crosskill 550/600 mm	3		163	11.130	190-240	63069-63
	Ondulé 2D 500 mm	3	8	199	9.510	190-240	63069-50
	Ondulé 2D 550 mm	3	9	199	9.650	200-250	63069-59
Ondulé 2D 600 mm	3	10	199	10.360	200-250	63069-60	

<sup>1</sup>Requiert 3 prises double effet.

<sup>2</sup>Homologation possible, voir équipement en option.

◆ Fonte Ductile : 8 ans de garantie contre le bris.

Larg. de travail	Type d'anneaux	Homologation DREAL type <sup>2*</sup>	Nbre. rayons	Nbre. d'anneaux	Poids kg	Puissance requise CV	Réf.
18,30 m	Cambridge 510 mm/21"	3	8	346	10.818	210-260	63071-46
	Cambridge 560 mm/22,5"	3	9	346	12.675	230-280	63071-54
	Cambridge 620 mm/24"	3	10	346	13.800	230-280	63071-62
	Etoile 450/500 mm	3	♦	356	11.015	210-260	63071-56
	Etoile 550/600 mm	3	♦	356	12.866	230-280	63071-58
	Crosskill 485/530 mm	3		183	10.752	210-260	63071-53
	Crosskill 550/600 mm	3		183	12.765	210-260	63071-63
	Ondulé 2D 500 mm	3	8	223	10.088	210-260	63071-50
	Ondulé 2D 550 mm	3	9	223	10.834	220-270	63071-59
Ondulé 2D 600 mm	3	10	223	11.649	220-270	63071-60	
20,30 m	Cambridge 510 mm/21"	3	8	386	13.600	220-280	63070-46
	Cambridge 560 mm/22,5"	3	9	386	14.280	240-300	63070-54
	Etoile 450/500 mm	3	♦	396	12.618	220-280	63070-56
	Crosskill 485/530 mm	3		203	13.494	220-280	63070-53
	Ondulé 2D 500 mm	3	8	248	12.770	220-280	63070-50
	Ondulé 2D 550 mm	3	9	248	12.944	240-300	63070-59

\*Requiert 3 prises double effet.

<sup>2</sup>Homologation possible, voir équipement en option.

♦ Fonte Ductile : 8 ans de garantie contre le bris.

## EQUIPEMENT STANDARD

- Roues:
  - 550/45 x 22.5 - 16 plis p/ 12,30 + 15,30 m
  - 560/45 R 22.5 - 152D p/ 16,30 + 18,30 m + 20,30 m
- Arbre ø60mm monté sur paliers à billes oscillants à double étanchéité et graisseurs.
- Oeil tournant, boulonné, ref.: 630757046
- Verrouillage automatique des sections latérales au transport. Broche de sécurité.
- Béquille d'appui hydraulique & Support de prises à billes pour le remisage.
- **HE-VA Système SAT hydraulique** : Report de charge uniforme sur toutes sections.
- Bagues de rattrapage de jeu sur arbre de chaque section.

## EQUIPEMENT EN OPTION

Désignation	Poids	Réf.:
<b>♦ Anneaux en fonte Ductile</b>		
Anneaux Cambridge 510 mm/21" / anneaux ondulés 2D 500 mm en fonte Ductile 8-rayons (fonte plus aciérée) Recommandés pour culture sans labour et sur sols jonchés de pierres. <b>Supplément par mètre</b>	+8 kg par m	690150078
Anneaux Cambridge 560mm/22,5" / anneaux ondulés 2D 550 mm en fonte Ductile 9-rayons (fonte plus aciérée). Recommandés pour culture sans labour et sur sols jonchés de pierres. <b>Supplément par mètre</b>	+10 kg par m	690150077
Anneaux Cambridge 620mm/24" / anneaux ondulés 2D 600 mm en fonte Ductile 10-rayons (fonte plus aciérée). Recommandés pour culture sans labour et sur sols jonchés de pierres. <b>Supplément par mètre</b>	+10 kg par m	690150118
(2) Rouleaux homologués DREAL, dont la charge sur l'essieu est supérieure à 3500 kg, Incluant l'éclairage LED & freins hydrauliques - modèles 12,30m <b>Suppl. de prix</b>	-	63080-34
(3) Rouleaux homologués DREAL, dont la charge sur l'essieu est supérieure à 3500 kg Incluant l'éclairage LED & freins hydrauliques - modèles 15,30 - 20,30m <b>Suppl. de prix</b>	-	63080-44
(3) Rouleaux homologués DREAL, dont la charge sur l'essieu est supérieure à 3500 kg Incluant l'éclairage LED & freins à air comprimé - tous modèles <b>Suppl. de prix</b>	-	63080-43
(3) Rouleaux homologués DREAL, dont la charge sur l'essieu est supérieure à 3500 kg Incluant l'éclairage & freins DUAL (hydr. + pneum.) <b>Suppl. de prix</b>	-	63080-28
Feux arrière montés avec câble et prise électrique.		63067-33
Freins à air comprimé, montés - modèles 12,30 - 15,30 m	18 kg	63067-35
Freins à air comprimé, montés - modèles 16,30 - 20,30 m	18 kg	63067-36
Freins hydrauliques, montés - modèles 12,30 - 15,30 m	7 kg	63067-37
Freins hydrauliques, montés - modèles 16,30 - 20,30 m	7 kg	63067-41
Bacs à pierres, 2 pièces	32 kg	630555008
Pièces d'adaptation p/ «Multi-Seeder», (montage usine inclus) sur King-Roller. Max. 200 kg de semence de petites graines dans la trémie.	12,30m - 200 litres	63067-15
	12,30m - 410 litres	63067-20
	15,30 m - 20,30 m	-
Plateforme av/balustrade & marchepied pour pièces d'adaptation Multi-Seeder		63099-56
Roulements sans entretien av/amortisseurs	<b>Suppl. par machine</b>	63067-73

♦ Fonte Ductile : 8 ans de garantie contre le bris.