

LIFT-ROLLER



3,00 m m/510 mm/21" Cambridge



- Trækbom frit bevægelig op/ned.
- 60 mm lejer og aksler, specialkvalitet.
- Lille løftebehov – tæt på traktoren.

PRISER & SPECIFIKATIONER

Arbejds- bredde	Ringtype	Ant. eger	Antal ringe	Vægt kg	Løftebe- hov, kg	Kraftbehov HK	Varenr.	
2,60 m	450mm/18" Cambridge	3	45	790	1.190	35	63073-45	
	510mm/21" Cambridge	3	45	930	1.400	40	63073-51	
	510mm/21" Cambridge	5	45	1.101	1.400	40	63073-46	
	560mm/22,5" Cambridge	5	45	1.160	1.630	45	63073-54	
	620mm/24" Cambridge	10	45	1.250	1.880	45	63073-62	
	450/500 mm Stjernerling	◆	48	980	1.470	45	63073-56	
	550/600 mm Stjernerling	◆	48	1.230	1.850	45	63073-57	
	550mm/22" Knast			16	680	1.020	30	63073-55
	485-530 mm Crosskill			25	730	1.100	40	63073-53
	550-600 mm Crosskill			25	1.050	1.570	40	63073-63
	500 mm 2D-Bølgering	5	31	830	1.250	40	63073-50	
	550 mm 2D-Bølgering	5	31	860	1.290	40	63073-59	
	600 mm 2D-Bølgering	5	31	880	1.320	45	63073-60	
	3,00 m	450mm/18" Cambridge	3	53	900	1.350	45	63074-45
510mm/21" Cambridge		3	53	1.060	1.590	55	63074-51	
510mm/21" Cambridge		5	53	1.261	1.590	55	63074-46	
560mm/22,5" Cambridge		5	53	1.320	1.910	60	63074-54	
620mm/24" Cambridge		10	53	1.430	2.150	60	63074-62	
450/500 mm Stjernerling		◆	56	1.110	1.670	60	63074-56	
550/600 mm Stjernerling		◆	56	1.400	2.100	60	63074-57	
550mm/22" Knast				19	820	1.220	40	63074-55
485-530 mm Crosskill				27	830	1.250	55	63074-53
550-600 mm Crosskill				27	1.170	1.760	55	63074-63
500 mm 2D-Bølgering		5	35	920	1.380	55	63074-50	
550 mm 2D-Bølgering		5	35	960	1.440	55	63074-59	
600 mm 2D-Bølgering		5	35	990	1.480	60	63074-60	

◆ Stålstøbt ring, 8 års brudgaranti

STANDARDUDSTYR

- Trepunktsophæng for kat. 2 og støtteben, nagler og låsesplitter

EKSTRAUDSTYR

Benævnelse	Vægt kg	Varenr.
LED lygtesæt komplet med ledning og stik, monteret	4	63003-01
Stenkassesæt (2 stk.)	32	630555005
Grass-Seeder Kit: 230 mm justerbar glatvalse bagved redskabet, justerbar strigle foran og monterings sæt for Multi-Seeder. For information om Multi-Seeder, se side 102.	For 2,60 m	63073-20
	For 3,00 m	63074-20