

COMBI-TILLER MKI



3,00 m liftophængt Combi-Tille MKI med 3,00 m liftophængt Disc-Roller

- Dybderegulering i trin via tandmontering fra +50 til maks. - 400 mm eller via traktorens hydraulik.
- Robust rammekonstruktion, 180x180x8 mm profilrør.
- Tandfæste boltet på, så det er muligt at ændre tandafstand.
- Max. vægt på efterhængt redskab: 4 tons.

PRISER

Model	Arbejdsbredde	Antal tænder	Vægt kg	Tandsporafstand, cm	Varenummer
Combi-Tiller MKI m/trepunktsophæng f/ sammenbygning m/ en lift-ophængt Disc-Roller <i>Contour</i> . Inkl. 1 sæt hydraulik-forlængerslanger, forlængerledning t/lys og støtteben t/Disc-Roller <i>Contour</i> .	2,50 m	4	505	57,5	64511-23
	3,00 m	5	560	56,0	64511-33
	3,00 m	6	595	46,7	64511-43
	3,50 m	6	615	55,0	64511-53
	3,50 m	7	650	47,1	64511-63
	4,00 m	7	670	54,3	64511-73
	4,00 m	8	705	47,5	64511-83
Combi-Tiller MKI m/trepunktsophæng for sammenbygning med diverse liftophængte og bugserede redskaber. Evt. kamformer til kartofler eller bugserede såsæt.	2,50 m	3	470	83,3	64511-22
	2,50 m	4	515	62,5	64511-24
	3,00 m	5	570	60,0	64511-34
	3,00 m	6	605	50,0	64511-44
	3,50 m	5	590	70,0	64511-54
	3,50 m	6	625	58,3	64511-55
	3,50 m	7	660	50,0	64511-64
	4,00 m	7	680	57,1	64511-74
	4,00 m	8	715	50,0	64511-84
Ekstraudstyr: 1 sæt støttehjul, justerbar med spindler.					64519-30
NB. Kan ikke monteres sammen med tvillingehjul.					
Spids med 120 mm vingeskær	Prisreduktion pr. tand	-			645000043A
Spids med 350 mm vingeskær	Merpris pr. tand	-			645000063A
Spids 200 mm med hårdmetalplade.	Merpris pr. tand				645000044TA
Tand til eftermontering, komplet, kort tandholder					64511-90
Tand til eftermontering, komplet, lang tandholder					64511-91
Easy Draft kit. 15 mm tand m/120 mm slidspids	Merpris pr tand				64511-15
D" med hårdmetalplade. Max arbejdsdybde: 250 mm	Eftermontering pr tand				64511-18

For oversigt over udvalg af spids se side 80

STANDARDUDSTYR

- Nagler og låsesplitter.
- Springbolt stensikring.
- Støtteben.
- Spids med 200 mm vingeskær, monteret på 25 mm bred tand.
- Tænder kan justeres i tandafstand.
- Topstang.

SPECIFIKATIONER

- Frihøjde under rammen: 560 - 860 mm
- Maksimal arbejdsdybde: 400 mm
- Kraftbehov: 25 hk pr tand.
- Længde fra koblingspunkt til koblingspunkt: 755 mm
- Tandforsætning: 160 mm