

# COMBI-TILLER MKI



3,00 m lyftburen Combi-Tiller MKI med 3,00 m lyftburen Disc-Roller Contour.

- Djupreglering stegvis via pinnmonteringen från +50 till max. 400 mm eller via traktorns hydraulik.
- Robust ramkonstruktion, 180x180x8 mm profilrör.
- Pinnfäste bultat på, så det är möjligt att ändra pinnindelning.
- Max. tillåtna vikt på kopplat redskap: 4 tons.

Modell	Arbetsbredd	Antal pinnar	Vikt kg	Pinnavstånd cm	Artikelnummer
Combi-Tiller MKI m/lyftburen för tillsammans m/en lyftburen Disc-Roller Contour. Inkl. 1 sätt hydraul-förlängingslångar, förlängningskabel till ljus och spec. stödben till Disc-Roller Contour.	2,50 m	4	505	57,5	64511-23
	3,00 m	5	560	56,0	64511-33
	3,00 m	6	595	46,7	64511-43
	3,50 m	6	615	55,0	64511-53
	3,50 m	7	650	47,1	64511-63
	4,00 m	7	670	54,3	64511-73
Combi-Tiller MKI m/trepunktslyft för sammankoppling med diverse lyftburna och bogserade redskap. Evt. kamformer till potatis eller bogserade såutrustning.	2,50 m	3	470	83,3	64511-22
	2,50 m	4	515	62,5	64511-24
	3,00 m	5	570	60,0	64511-34
	3,00 m	6	605	50,0	64511-44
	3,50 m	5	590	70,0	64511-54
	3,50 m	6	625	58,3	64511-55
	3,50 m	7	660	50,0	64511-64
	4,00 m	7	680	57,1	64511-74
	4,00 m	8	715	50,0	64511-84
<b>Extra utrustning:</b> 1 sats stödhjul, justerbara med vevar.					64519-30
<b>NB.</b> Kan inte monteras tillsammans med dubbelmontage.					
Spets med 120 mm vingskär			<b>Prisreducering pr. pinne</b>		645000043A
Spets med 350 mm vingskär			<b>Merpris pr. pinne</b>		645000063A
Spetsar 200 mm med hårdmetallplatta.			<b>Merpris pr. pinne</b>		645000044TA
Pinne för eftermontering, komplett, kort pinnfäste					64511-90
Pinne för eftermontering, komplett, långt pinnfäste					64511-91
<b>Easy Draft kit.</b> 15 mm pinne m/120 mm spets "ED" med hårdmetall. Max arbetsdjup: 250 mm			<b>Merpris pr pinne</b>		64511-15
			<b>Eftermont. pr pinne</b>		64511-18

## STANDARDUTRUSTNING

- Sprintar och låsprintar.
- Springbolt stenulösning.
- Stödben.
- Spets med 200 mm vingskär, monterat på 25 mm breda pinne.
- Pinnarna kan justeras i sidled.
- Toppstång

## SPECIFIKATIONER

- Frihöjd under ramen: 560 – 860 mm
- Max arbetsdjup: 400 mm
- Kraftbehov: 25 HK per pinne
- Längd från kopplingspunkt (center): 755 mm
- Pinn offset: 160 mm