

COMBI-TILLER MKII



6,00 m Combi-Tiller MKII med 11 pinnar.



- Standard med hydraulisk dubbelverkande lyft bakpå maskinen.
- Stor genomsläpplighet med 420 mm pinnfördelning.
- Hydraulisk stenutlösning eller "Quick-Push" springbult stenutlösning.
- Combi-Tiller MKII med hydr. lyft och kat 3 snabbkopplingar.
- Kan användas separat eller tillsammans m/ bogserat redskap.
- Inkl. 3 dubbelverkande oljeuttag & förlängningskabel til ljus.
- Max. tillåtna vikt på efterredskap: 3,5 ton.

För montering på traktorns lyft:

Arbetsbredd	Modell	Stenut-lösning	Antal pinnar	Vikt kg	Pinnavstånd	Artikel-nummer
3,00 m	Hel	Quick-Push	5	890	60 cm	64531-01
3,00 m		Hydr. auto.	5	1.035	60 cm	64531-11
3,50 m		Quick-Push	6	985	58 cm	64531-21
3,50 m		Hydr. auto.	6	1.130	58 cm	64531-31
4,00 m		Quick-Push	7	1.085	57 cm	64531-41
4,00 m		Hydr. auto.	7	1.230	57 cm	64531-51
4,00 m		Quick-Push	8	1.170	50 cm	64531-52
4,00 m		Hydr. auto.	8	1.350	50 cm	64531-53
4,00 m	Hydr. ihopfällning	Quick-Push	7	1.310	57 cm	64531-61
4,00 m		Hydr. auto.	7	1.450	57 cm	64531-71
4,00 m		Quick-Push	8	1.395	50 cm	64531-72
4,00 m		Hydr. auto.	8	1.570	50 cm	64531-73
4,00 m HD	Hydr. ihopfällning	Quick-Push	7	1.310	57 cm	64531-86
4,00 m HD		Hydr. auto.	7	1.450	57 cm	64531-87
4,00 m HD		Quick-Push	8	1.395	50 cm	64531-88
4,00 m HD		Hydr. auto.	8	1.570	50 cm	64531-89
5,00 m HD		Quick-Push	9	1.570	55,5 cm	64531-94
5,00 m HD		Hydr. auto.	9	1.715	55,5 cm	64531-95
6,00 m HD		Quick-Push	11	2.130	54,5 cm	64531-92
6,00 m HD		Hydr. auto.	11	2.265	54,5 cm	64531-93
6,00 m HD	Quick-Push	12	2.250	50 cm	64531-96	
6,00 m HD	Hydr. auto.	12	2.385	50 cm	64531-97	


¹Maskinen kräver 1 st. dubbelverk. oljeuttag.

²Maskinen kräver 2 st. dubbelverk. oljeuttag.

STANDARDUTRUSTNING

- Sprintar, låssprintar och djupskala för lyften.
- Spets med 200 mm vingskär, monterat på 25 mm breda pinnar.
- Lyft med kat. 3 snabbkopplingar och kat. 2 avstånd (870 mm center - center) 2 sats 1/4 og 1 sats 3/8
- 3,00 - 4,00 m hydr. modell:
 - Trepunktsfäste med kategori 3 sprint och kategori 2 avstånd.
 - Lyft med kat. 3 snabbkopplingar och kategori 2 avstånd (870 mm centrum - centrum).
- HD modeller 4,00 – 5,00 och 6,00 m:
 - Stödhjul, justerbara med vevar: 2 st. 300/55x14.5.(gäller inte för 4,00 m. modeller)
 - Trepunktsfäste med kategori 3 sprint och kategori 3 avstånd.
 - Lyft med kat. 3 snabbkopplingar och kategori 2 avstånd (870 mm centrum- centrum).

EXTRAUTRUSTNING FÖR COMBI-TILLER MKII

Benämning		Artikelnummer
Lyft m/kat. 3 snabbkopplingar och kat. 3 avstånd (1.010 mm center-center)	Merpris	64519-35
Ett extra sätt dubbelverkande hydraulslangar 3/8", med honkopplingar monterat på Combi-Tiller MKII.		64519-15
1 sätt stödhjul, justerbart med vevar: 2 st. 200/60 x 14.5 – 10 PLY NB: Var uppmärksam på, att hjulen skall monteras utanför traktorns bakhjul, när Combi-Tiller monteras i trepunktslyften med gaffeldrag.		64519-30
Dragstång/Gaffeldrag för montering i Combi-Tiller MKIIs lyftarmar för bogserade redskaper för standard Kat. 2 avstånd		64519-31
Dragstång/Gaffeldrag för montering i Combi-Tiller MKIIs lyftarmar för bogserade redskaper för Kat. 3 avstånd – för HD modeller.		64519-33
Spets med 120 mm vingskär	Prisreducering pr pinne	645000043A
Spets med 350 mm vingskär	Merpris pr. pinne	645000063A
Spetsar 200 mm med hårdmetallplatta	Merpris pr. pinne	645000044TA
Easy Draft kit 15 mm pinne med 120 mm spets "ED" med hårdmetall. Max arbetsdjup: 250 mm 	Quick-Push stenuatlösning Merpris pr. pinne	64512-06
	Quick-Push stenuatlösning Eftermontering pr. pinne	64512-05
	Hydr. autom. stenuatlösning Merpris pr. pinne	64512-16
	Hydr. auto. stenuatlösning Eftermontering pr. pinne	64512-15

SPECIFIKATIONER

- Frihöjd under ramen: 780 mm
- Pinnindelning: 420 mm
- Max. arbetsdjup: 400 mm
- Effektbehov (extra behov i förhållande till Disc-Roller *Contour*): 25 hk pr pinne
- Längd från kopplingspunkt till kopplingspunkt (center): 1.550 mm
- Transportbredd, för 4,00 - 6,00 m hydr. modeller: 2,50 m