

# KULTI-DAN



6,40m Kulti-Dan, planche niveleuse et herse peigne



Kulti-Dan avec herse combi arrière

- Large choix d'équipements.
- Option d'attelage combiné porté + traîné
- Distance entre rangées de 40 cm.
- Intervalle entre passage de dents 10 cm en standard (8 cm en option).
- Largeur de transport de 2,40 m ou 3,00 m.
- Inclinaison des dents réglables en 4 positions.
- Rouleau ø315 mm avec roulements à billes (équipement en option).

## PRIX & CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Profondeur de travail maximale recommandée: 10 -14 cm

Largeur de travail	Repliage	Puissance requise CV	Nombre de dents	Nombre de dents par section	Poids kg	Référence:
2,20 m	Rigide	25-35	22	22	370	2821000
2,80 m	Rigide	35-45	28	28	423	2831000
3,40 m	Repliage man.	45-55	34	6 + 22 + 6	556	2834000
4,00 m	Repliage man.	50-60	40	6 + 28 + 6	609	2840000
4,60 m	<sup>1*</sup> Repliage hydr.	60-75	46	12 + 22 + 12	761	2846000
5,20 m	<sup>1*</sup> Repliage hydr.	70-90	52	12 + 28 + 12	819	2852000
5,80 m	<sup>1*</sup> Repliage hydr.	80-90	58	18 + 22 + 18	897	2858000
6,40 m	<sup>1*</sup> Repliage hydr.	80-100	64	18 + 28 + 18	955	2864000
7,00 m	<sup>1*</sup> Repliage hydr.	90-110	70	21 + 28 + 21	1.013	2870000

<sup>1\*</sup>Requiert une prise simple effet.

## EQUIPEMENT STANDARD

- 4 rangées de dents en standard 10 X 32 mm.
- Roues support réglables par manivelles avec décrotoirs:
  - 2,20 m à 4,00 m: 2 roues de 600x12.
  - 4,60 m à 7,00 m: 4 roues de 600x12.
- Repliage hydraulique et verrouillage automatique de la position transport à partir du modèle 4,60 m.
- Repliage manuel de position de travail à position de transport, sur modèles 3,40 m & 4,00 m.
- Repliage hydraulique de position de travail à position de transport, sur modèles 4,60 m à 7,00 m.
- Attelage semi-automatique. (Barre d'attelage ronde).
- Inclinaison manuelle des dents - 4 positions de 45° à 90° sans outil.
  - Béquille, pitons et broches d'attelage.

## EQUIPEMENT EN OPTION POUR KULTI-DAN

- Planche niveleuse réglable en hauteur avec sécurité à ressort.
- Herse peigne réglable en inclinaison et en hauteur (ø10 mm longueur 480 mm).
- Rouleau broyeur (ø315 mm) avec roulements et lames d'appui.
- Attelage combiné télescopique. Le Kulti-Dan est traîné au travail et porté au transport
- Attelage oscillant permettant d'alléger le relevage du tracteur et d'effectuer de légères courbes au travail.
- Herse combi: peigne + rouleau.

Désignation	Poids kg	Référence:
2,20 m Planche niveleuse	41	2894210
2,20 m Herse peigne arrière	49	2897210
2,20 m Rouleau broyeur simple, complet	135	2882211
2,20 m Herse combi arrière herse + rouleau	160	2898821
2,20 m Doubles rouleaux broyeurs, complets	195	2885211
2,80 m Planche niveleuse	47	2894310
2,80 m Herse peigne arrière	64	2897310
2,80 m Rouleau broyeur simple, complet	158	2882311
2,80 m Herse combi arrière herse + rouleau	189	2898831
2,80 m Doubles rouleaux broyeurs, complets	231	2885311
3,40 m Planche niveleuse	73	2894340
3,40 m Herse peigne arrière	94	2897340
3,40 m Rouleau broyeur simple, complet	235	2882341
3,40 m Herse combi arrière herse + rouleau	275	2898834
3,40 m Doubles rouleaux broyeurs, complets	328	2885341
4,00 m Planche niveleuse	79	2894400
4,00 m Herse peigne arrière	109	2897400
4,00 m Rouleau broyeur simple, complet	258	2882401
4,00 m Herse combi arrière herse + rouleau	304	2898840
4,00 m Doubles rouleaux broyeurs, complets	362	2885401
4,60 m Planche niveleuse	83	2894460
4,60 m Herse peigne arrière	108	2897460
4,60 m Rouleau broyeur simple, complet	271	2882461
4,60 m Herse combi arrière herse + rouleau	321	2898846
4,60 m Doubles rouleaux broyeurs, complets	388	2885461
5,20 m Planche niveleuse	89	2894520
5,20 m Herse peigne arrière	123	2897520
5,20 m Rouleau broyeur simple, complet	294	2882521
5,20 m Herse combi arrière herse + rouleau	350	2898852
5,20 m Doubles rouleaux broyeurs, complets	415	2885521
5,80 m Planche niveleuse	115	2894580
5,80 m Herse peigne arrière	138	2897580
5,80 m Rouleau broyeur simple, complet	318	2882581
5,80 m Herse combi arrière herse + rouleau	380	2898858
5,80 m Doubles rouleaux broyeurs, complets	450	2885581
6,40 m Planche niveleuse	121	2894640
6,40 m Herse peigne arrière	153	2897640
6,40 m Rouleau broyeur simple, complet	341	2882641
6,40 m Herse combi arrière herse + rouleau	409	2898864
6,40 m Doubles rouleaux broyeurs, complets	490	2885641
7,00 m Planche niveleuse	135	2894700
7,00 m Herse peigne arrière	168	2897700
7,00 m Rouleau broyeur simple, complet	398	2882701
7,00 m Herse combi arrière herse + rouleau	460	2898870
7,00 m Doubles rouleaux broyeurs, complets	535	2885701
Attelage combiné (Porté au transport – traîné au travail).	155	2896400
Attelage oscillant disponible - Sauf pour modèles 5m80 / 6m40 / 7m00	62	2896500
Repliage hydraulique pour bâti central 22 dents	<sup>1*</sup> 25	2892200
Repliage hydraulique pour bâti central 28 dents	<sup>1*</sup> 30	2892300
1 paire de rallonges 6 + 6 dents sans hydraulique	186	2802000
1 paire de rallonges 12 + 12 dents sans hydraulique	366	2804000
1 paire de rallonges 18 + 18 dents sans hydraulique	502	2806000
Suppléments dents 12x32mm	<b>par largeur de travail en m.</b> 36	2896800
Supplément espacement dents 8 cm	<b>par largeur de travail en m.</b> 7,5	2896880
Socs pattes d'oie 100 x 4 mm	<b>par largeur de travail en m.</b> 0,25	2896820

<sup>1\*</sup>Requiert une prise simple effet.