

COMBI-SEEDER VF / VB (vals fram / vals bak)



4,00 m Combi-Seeder VF m/skivbillar



Sprutspårsdator



3,00 m Combi-Seeder VB

- Harv- och sådjuget ställs in via valsen och såmaskinens skärtryck.
- VB - modellen har 4 axlar harvpinnar med pinndelning på 12,5 cm.
- VB - modellen efterlämnar marken packad med god struktur.
- VF - modellen har endast 10 cm pinnavstånd för kraftigare bearbetning.
- VF - modellen är monterad med Spring-Board planerplanka, och valsen findelar/ packar jorden innan såning. Trattformat utlopp – mindre utsäde i maskinen (vid rapssådd).
- Såning med halv arbetsbredd – görs via fränkoppling av halva såaxeln.
- Utsädet löper ner under behållaren – bättre fördelning vid körning i backig terräng.
- Kraftiga tvådelade sårör (rostfria stålror + kraftig nylon) monterat på bussningar.
- Udsädesmängden kan steglöst ställas in från 1,5 kg/ha till 400 kg/ha.
- 300 mm axelavstånd för såskär - för bättre genomsläpplighet.

MASKINER

COMBI-SEEDER VF - VALS FRAM					SKIVBILLAR			SLÄPBILLAR		
Arbetsbredd, m	Behållarvolymen, l	Typ	Antal skär/pinnar	Kraftbehov, hk	Lyftbehov, kg	Vikt (tom), kg	Art.nr.	Lyftbehov, kg	Vikt (tom), kg	Art.nr.
3,00	1.000	Ø500mm Rörvals (□-rör)	24/30	80-110	5.100	1.850	3223506	4.000	1.465	3223503
3,00	1.000	Ø540 mm Tandpackarvals	24/30	90-120	6.100	2.235	3223507	4.700	1.720	3223504
3,00	1.000	Ø600 mm V-Profilvals	24/30	90-120	6.500	2.365	3223511	5.100	1.850	3223510
4,00	1.400	Ø500mm Rörvals (□-rör)	32/40	100-140	6.400	2.340	3224506	5.200	1.865	3224503
4,00	1.400	Ø540 mm Tandpackarvals	32/40	110-150	7.200	2.620	3224507	5.900	2.150	3224504
4,00	1.400	Ø600 mm V-Profilvals	32/40	110-150	7.750	2.820	3224511	6.450	2.350	3224510

COMBI-SEEDER VB - VALS BAK					SLÄPBILLAR		
Arbetsbredd, m	Behållarvolymen, l	Typ	Antal skär/pinnar	Kraftbehov, hk	Lyftbehov, kg	Vikt (tom), kg	Art.nr.
3,00	1.000	Ø500 mm Kraftig rörvals (□-rör) och Ø260 mm vals före såbilen	24 / 24	90-120	4.000	1.800	4289932
3,00	1.000	Ø500 mm Kraftig rörvals (□-rör) och långfingerharve före såbilen	24 / 24	90-120	4.150	1.890	4289933
4,00	1.400	Ø500 mm Kraftig rörvals (□-rör) och Ø260 mm vals före såbilen	32 / 32	110-150	4.900	2.200	4289942
4,00	1.400	Ø500 mm Kraftig rörvals (□-rör) och långfingerharve före såbilen	32 / 32	110-150	5.200	2.320	4289943

*Alle maskinerne kræver 1 st. dubbelverkande oljeuttag

STANDARDUTRUSTNING

- LED belysning, sprintar och låssprintar.
- Hydr. markörsätt lodrät monterat på harven.
- Plattform för inspektion och påfyllning.
- 2 växel - steglös variabel oljebadsväxellåda.
- Kraftiga utjämnare/kantutrustning innan valsen
- Släpbillar med max 25 kg billtryck
- Röraxel och mekanisk nivåindikator för nivå i utsädesbehållaren.
- Endast för/VF:
 - Efterharv modell "Standard" (för släpbillar).
 - 3 axlar 10 x 32 mm harvpinnar.
 - Spring-Board planerplanka – höjdinställning via vevar.
 - Skivbillar har som standard djup/packhjul samt material-dämpare.
 - Skivbillar med 350 mm skivor och billtryck på max 50 kg per bill.
- Parkeringsstativ till såmaskinen.
- Elektronisk spårmarkeringsdator med tripp- och arealmätning, spårmarkeringskontroll, valfri avstängning av 2 eller 3 såskär per. Sida, standardmontering: 175 cm spåravstånd.
- Elektronisk tomvarning och såaxel rotationskontroll.
- Endast för/VB:
 - 4 axlar 10 x 32 mm harvpinnar.
 - Fjäderbelastad planerplanka med/pinnar, höjd- och vinkelinställning via vevar.

EXTRAUTRUSTNING

Arbets- bredd, m	Benämning	Vikt, kg	Art.nr.	
3,00	12 x 32 mm harvpinne. (Merpris)	9	4299633	
3,00	Material-dämpare m/stålplatta bakom valsen - endast "VF"-modeller	60	3260303	
4,00	12 x 32 mm harvpinne. (Merpris)	12	4299634	
4,00	Material-dämpare m/stålplatta bakom valsen - endast "VF"-modeller	80	3260304	
3,00 / 4,00	Hydraulik f/inställning av planerplanka endast t/ "VB"-modeller	1*	37	3229440
3,00 / 4,00	Lång spårluckringspinne till planerpl., 5 cm längre (endast t/VB modell) (Merpris pr. st.)		2	1034530
3,00 / 4,00	Hydr. lyft av såhjul	1*	12	3260222
3,00 / 4,00	Hydr. skärlyft via såmaskinens toppstång	1*	3	3260140
3,00 / 4,00	Mekanisk spårmarkering - endast till "VF"-modellen		35	3260150
3,00 / 4,00	Hydr. skärtrycksregulering	1*	7	3260130
3,00 / 4,00	Elektrisk såmängdsregulering 0% eller + 10%	3		P008612664030

*Utrustningen kräver ytterligare 1 st. dubbelverkande oljeuttag.

MONTERINGSSÄTT FÖR MULTI-SEEDER, INKL. MONTERING PÅ EN NY COMBI-SEEDER. NB: ENDAST FÖR 200-8-EL/HY AC ELLER EC.

Arbetsbredd, m	Vikt, kg	Art.nr.
COMBI-SEEDER VF		
3,00	30	3260266
4,00	30	3260267
COMBI-SEEDER VB		
3,00	30	4290266
4,00	30	4290267