

COMBI-SEEDER VF / VB (rouleau AV / rouleau AR)



Combi-Seeder VF 4,00 m avec disques semeurs



Boîtier électronique de jalonnage



Combi-Seeder VB 3,00 m

- Combiné de semis intégré, très compact. Le contrôle de profondeur de semis et de travail des dents est très précisément déterminé par le rouleau et par le réglage de la pression des socs semeurs.
- Modèle VB : 4 rangées de dents et un intervalle entre passage de dents 12,5 cm.
- Modèle VB : laisse un sol retassé et une structure homogène.
- Modèle VF : Intervalle entre passage de dents 10 cm pour un travail exigeant.
- Modèle VF : Planche niveleuse "Spring-Board" réglable en inclinaison à l'aide de manivelles. Retassement par rouleau disposé avant les socs semeurs. Fond de trémie en forme d'entonnoir: moins de semence restante, vidange aisée.
- Fermeture par moitié de la distribution, effectuée via l'arbre de semis.
- Descente directe de la graine du fond de la trémie. Distribution régulière sur parcelles dénivelées.
- Soccs semeurs en 2 parties (acier inoxydable + plastique résistant) fixés par bague
- Dosage à réglage continu de 1,5 kg à 400 kg/ha
- Avec les sabots semeurs, la distance entre rangées de dents est 300 mm.

MACHINES

COMBI-SEEDER VF - ROULEAU AV					DISQUES SEMEURS			SABOTS SEMEURS		
Larg. de travail, m	Vol. de trémie, l	Type	Nbr. de rangs/dents	Puiss. requise, CV	Cap. relev. requise, kg	Poids (à vide), kg	Réf.	Cap. relev. requise, kg	Poids (à vide), kg	Réf.
3,00	1.000	Rouleau tubes carrés (□-tube)	24/30	80-110	5.100	1.850	3223506	4.000	1.465	3223503
3,00	1.000	Rouleau packer	24/30	90-120	6.100	2.235	3223507	4.700	1.720	3223504
3,00	1.000	Rouleau V-profil	24/30	90-120	6.500	2.365	3223511	5.100	1.850	3223510
4,00	1.400	Rouleau tubes carrés (□-tube)	32/40	100-140	6.400	2.340	3224506	5.200	1.865	3224503
4,00	1.400	Rouleau packer	32/40	110-150	7.200	2.620	3224507	5.900	2.150	3224504
4,00	1.400	Rouleau V-profil	32/40	110-150	7.750	2.820	3224511	6.450	2.350	3224510

COMBI-SEEDER VB - ROULEAU AR					SABOTS SEMEURS		
Larg. de travail, m	Vol. de trémie, l	Type	Nbr. de rangs/dents	Puiss. requise, CV	Cap. relev. requise, kg	Poids (à vide), kg	Réf.
3,00	1.000	Ø500 mm rouleau tubes ronds (○-tube) et Ø260 mm devant les soccs semeurs	24 / 24	90-120	4.000	1.800	4289932
3,00	1.000	Ø500 mm rouleau tubes ronds (○-tube) et herse peigne devant les soccs semeurs	24 / 24	90-120	4.150	1.890	4289933
4,00	1.400	Ø500 mm rouleau tubes ronds (○-tube) et Ø260 mm devant les soccs semeurs	32 / 32	110-150	4.900	2.200	4289942
4,00	1.400	Ø500 mm rouleau tubes ronds (○-tube) et herse peigne devant les soccs semeurs	32 / 32	110-150	5.200	2.320	4289943

*Toutes machines requièrent une prise double effet

EQUIPEMENT STANDARD

- Eclairage, pitons et broches
- Traceurs hydrauliques, repliables verticalement fixés sur le vibro.
- Plate-forme de service.
- Boîte de vitesse à bains d'huile à réglage continu - 2 séries de vitesses.
- Lame de nivellement + efface traces latéraux.
- Sabots semeurs avec pression maximum de 25 kg
- Agitateur de fond de trémie et indicateur de remplissage.
- Dispositif de retassement pour semoir.
- Boîtier élec. de jalonnage av/contrôle de distance et d'hectares, jalonnage de prélevée 2 ou 3 disques, voie de tracteur standard 175 cm. Alarme niveau semence et rotation de roue DPA.
- Uniquement pour modèles VF:
 - Herse de recouvrement «Standard» (sabots semeurs).
 - 3 rangées de dents 10x32 mm.
 - Lames niveleuses "Spring-Board", réglable en inclinaison par manivelles.
 - Le modèle disques semeurs est équipé en standard de roues supports/packer et de tablier caoutchouc.
 - Les disques semeurs 350 mm avec pression jusqu'à maxi 50 kg par unité.
- Uniquement pour modèles VB:
 - 4 rangées de dents 10x32 mm.
 - Planche niveleuse à dents rigides, réglage en hauteur et inclinaison par manivelles.

EQUIPEMENT EN OPTION

Larg. de travail, m	Désignation	Poids, kg	Réf.
3,00	Dents 12x32 mm. (Suppl. de prix)	9	4299633
3,00	Tablier caoutchouc av/tôle d'acier, monté derrière rouleau - pour modèles VF	60	3260303
4,00	Dents 12x32 mm. (Suppl. de prix)	12	4299634
4,00	Tablier caoutchouc av/tôle d'acier, monté derrière rouleau - pour modèles VF	80	3260304
3,00 / 4,00	Commande hydr. d'inclinaison planche niveleuse - pour modèles VB	^{1*} 37	3229440
3,00 / 4,00	Dent planche niveleuse efface traces (+5cm) - pour modèles VB. (Suppl. l'unité)	2	1034530
3,00 / 4,00	Relevage hydraulique de roue DPA	^{1*} 12	3260222
3,00 / 4,00	Rampe de semis hydraulique via 3ème point.	^{1*} 3	3260140
3,00 / 4,00	Jalonnage de prélevée en liaison av/les traceurs hydr. - pour modèles VF	35	3260150
3,00 / 4,00	Contrôle hydr. de pression sur les socs, pour mod. Sabots, Semeurs uniquement	^{1*} 7	3260130
3,00 / 4,00	Contrôle électrique de distribution de 0% ± 10 %	3	P008612664030

^{1*}Requiert une prise double effet supplémentaire.

PIÈCES D'ADAPTATION P/MULTI-SEEDER À PETITES GRAINES INCLUANT LE MONTAGE USINE SUR COMBI-SEEDER. NB: SEULEMENT POUR MODÈLE 200-8-EL/HY AC OU EC.

Larg. de travail, m	Poids, kg	Réf.
COMBI-SEEDER VF		
3,00	30	3260266
4,00	30	3260267
COMBI-SEEDER VB		
3,00	30	4290266
4,00	30	4290267