

COMBI-SEEDER VF / VB (Walze vorne / Walze hinten)



4,00 m Combi-Seeder VF m/Scheibenscharen



Fahrgassencomputer



3,00 m Combi-Seeder VB

- Die genaue Einstellung der Eggen- und Sätiefe erfolgt über die Walze und den Schardruck der Drillmaschine.
- Die VB-Modelle haben 4 Zinkenträger mit 12,5 cm Zinkenstrichabstand.
- Mit den VB-Modellen ist eine sehr gute Struktur des Ackers gewährleistet.
- Die VF-Modelle haben nur 10 cm Zinkenstrichabstand für eine stärkere Bearbeitung.
- Die VF-Modelle sind mit Spring-Board-Planierschiene ausgerüstet und die Walze packt den Boden vor dem Aussäen.
- "Trichter"-Auslauf – nur wenig Saatgutreste verbleiben im Saattank (für Rapssäen).
- Das Aussäen erfolgt mit halber Arbeitsbreite – ausgeschaltet durch das Entkuppeln der halben Säwelle.
- Das Saatgut läuft von dem Boden des Saatgutbehälters aus – bessere Verteilung bei Fahrt im hügelreichen Terrain.
- Robustes zweigeteiltes Särohr (rostfreier Stahl + robustes Nylon) an Buchsen angebaut.
- Die Saatmenge kann stufenlos von 1,5 kg/ha bis zu 400 kg/ha eingestellt werden.
- 300 mm Trägerabstand für Säscharen - besserer Durchgang ist gewährleistet.

MODELLE

COMBI-SEEDER VF - WALZE VORNE					SCHEIBENSCHARE			SCHLEPPSCHARE		
Arb.-breite, m	Saatgut-behälter Vol., L	Typ	Anz. Säscharen/Zinken	Kraftbedarf, PS	Hubbedarf, kg	Gewicht (leer), kg	Art.-Nr.	Hubbedarf, kg	Gewicht (leer), kg	Art.-Nr.
3,00	1.000	Ø500 mm Schwere Rohrstabwalze (□-Rohr)	24/30	80-110	5.100	1.850	3223506	4.000	1.465	3223503
3,00	1.000	Ø540 mm Zahnpackerwalze	24/30	90-120	6.100	2.235	3223507	4.700	1.720	3223504
3,00	1.000	Ø600 mm V-Profilwalze	24/30	90-120	6.500	2.365	3223511	5.100	1.850	3223510
4,00	1.400	Ø500 mm Schwere Rohrstabwalze (□-Rohr)	32/40	100-140	6.400	2.340	3224506	5.200	1.865	3224503
4,00	1.400	Ø540 mm Zahnpackerwalze	32/40	110-150	7.200	2.620	3224507	5.900	2.150	3224504
4,00	1.400	Ø600 mm V-Profilwalze	32/40	110-150	7.750	2.820	3224511	6.450	2.350	3224510

COMBI-SEEDER VB - WALZE HINTEN					SCHLEPPSCHARE		
Arb.-breite, m	Saatgut-behälter Vol., L	Typ	Anz. Säscharen/Zinken	Kraftbedarf, PS	Hubbedarf, kg	Gewicht (leer), kg	Art.-Nr.
3,00	1.000	Ø500 mm Schwere Rohrstabwalze (○-Rohr) und Ø260 mm Walze vor den Säscharen	24 / 24	90-120	4.000	1.800	4289932
3,00	1.000	Ø500 mm Schwere Rohrstabwalze (○-Rohr) und Striegel vor den Säscharen	24 / 24	90-120	4.150	1.890	4289933
4,00	1.400	Ø500 mm Schwere Rohrstabwalze (○-Rohr) und Ø260 mm Walze vor den Säscharen	32 / 32	110-150	4.900	2.200	4289942
4,00	1.400	Ø500 mm Schwere Rohrstabwalze (○-Rohr) und Striegel vor den Säscharen	32 / 32	110-150	5.200	2.320	4289943

*1 Stck. doppelwirkender Hydraulikanschluß erforderlich für alle Maschinen

GRUNDAUSSTATTUNG

- LED-Beleuchtung, Ober- und Unterlenkerbolzen
- Hydraulischer eggenmontierter Spuranreißer für senkrechte Stellung.
- Arbeitsbühne für Befüllung und Wartung.
- Stufenlos verstellbares Ölbadgetriebe mit 2 Geschwindigkeiten.
- Robuste Wurfweitenbegrenzer vor der Walze.
- Scheibenschare mit max. 25 kg Anpressdruck.
- Abstellständer f/die Drillmas.,Rührwelle und Indikatorzeiger f/das Niveau im Saatgutbehält
- Elektronischer Fahrgassencomputer mit Hektarzähler, Fahrgassenkontrolle, wahlfreie Abschaltung von 2 oder 3 Säscharen pro Seite, Standardmontage: 175 cm Spurweite.
- Alarm für leeren Saatgutbehälter und für die Säwellenkontrolle.

Nur VF:

- Striegel Modell „Standard“ (für Schleppscharen)
- 3 Zinkenträger m/10x32mm Zinken.
- Spring-Board-Planierschiene – stufenlos verstellbar in der Höhe.
- Scheibenschare haben als Standard Tiefenräder und Spritztuch für das Material.
- Scheibenschare m/350mm Scheiben und Scharduck von max 50kg pro Einheit

Nur VB:

- 4 Zinkenträger m/10x32mm Zinken.
- Federbelastete Planierschiene, stufenlos verstellbar in der Höhe und Neigung.

ZUSATZAUSRÜSTUNG

Arbeitsbreite, m	Bezeichnung	Gewicht, kg	Art.-Nr.
3,00	12 x 32 mm Zinke (Aufpreis)	9	4299633
3,00	Spritztuch f/das Material m/Stahlplatte hinter der Walze - nur f/VF Modelle	60	3260303
4,00	12 x 32 mm Zinke (Aufpreis)	12	4299634
4,00	Spritztuch f/das Material m/Stahlplatte hinter der Walze - nur f/VF Modelle	80	3260304
3,00 / 4,00	Hydraulische Planierschiene – nur für VB-Modelle	1*	37
3,00 / 4,00	Lange Spurlockerzinke für Planiersch., 5 cm länger - nur f/VB Modelle (Aufpreis pro Stück)	2	1034530
3,00 / 4,00	Hydraulisches Anheben des Sporenrades	1*	12
3,00 / 4,00	Hydr. Anheben der Schare durch den Oberlenker der Drillmaschine	1*	3
3,00 / 4,00	Visuelle Fahrgasse in Verbindung mit dem Fahrgassensystem - nur f/VF Modelle	35	3260150
3,00 / 4,00	Hydr. Schardruckverstellung, nur für Schleppschare	1*	7
3,00 / 4,00	Elektrische Saatgutmengenerstellung 0% oder + 10%	3	3260130
			P008612664030

*1 Stk. zusätzlicher doppeltwirkender Hydraulikanschluß für das Gerät erforderlich

MONTAGESATZ FÜR MULTI-SEEDER, EINSCHLISSLICH MONTAGE AN EINEM NEUEN COMBI-SEEDER. NB: NUR FÜR MODELL 200-8-EL/HY AC ODER EC.			
Arbeitsbreite, m	Gewicht, kg	Art.-Nr.	
COMBI-SEEDER VF			
3,00	30	3260266	
4,00	30	3260267	
COMBI-SEEDER VB			
3,00	30	4290266	
4,00	30	4290267	